

Workbook 2016

Workbook 2016

COMPOSURE - 303015 HARMONIOUS INSTALLED: NON DIRECTIONAL
TOUCH & TONES 102 - 4175015 LEMONADE, TOUCH & TONES 103 - 4176015 LEMONADE
INSTALLED: MONOLITHIC



2	state of the art
4	living in a material(s) world
6	innenraumgestaltung, die den menschen in den mittelpunkt stellt
8	unsere unsichtbare umgebung
10	concept design – ihr expertenteam
12	trends aufspüren
14	modern
104	classic
188	alternative
212	hospitality
226	index



state of the art



Vor über zwanzig Jahren formulierte Interface-Gründer Ray Anderson das ehrgeizige Ziel bis 2020 das erste vollkommen nachhaltige Unternehmen zu werden. Dies war die Geburtsstunde unserer Mission Zero. Wir entwickeln Produkte, die Architekten und Designer dabei unterstützen wunderschöne Räume zu kreieren. Räume, die die Seele berühren und zu **positiven Gedanken** inspirieren. Unsere Teppichfliesen tragen dazu bei, dass Räume durch Ihre Gestaltung ihre **volle Wirkung** entfalten.

Mit dem vorliegenden **Workbook** möchten wir unser Verständnis für ‚Beautiful Thinking‘ mit Ihnen teilen. Wahre Schönheit ist schließlich oft das Ergebnis produktiver Zusammenarbeit. Lassen Sie uns deshalb gemeinsam mit diesem **Workbook** arbeiten!



living in a material(s) world



Wir respektieren und schätzen die Ressourcen, die wir nutzen. Deshalb suchen wir stets nach Wegen, um die Menge der von uns verwendeten Materialien zu **reduzieren**, Werkstoffe durch recycelte oder biobasierte Alternativen zu **ersetzen** und Produkte **neu zu gestalten**.

Im letzten Jahr haben wir viele **Innovationen** vorstellen können. Unsere Microsfera® im Skinny Planks-Format 25 x 100 cm hat den **niedrigsten CO₂-Fußabdruck** aller Zeiten – dank eines **alternativen Garns** sowie eines innovativen Herstellungsprozesses. Bei anderen Produkten haben wir den in der Vorbeschichtung üblichen Latex durch recyceltes Material aus Auto-Windschutzscheiben (PVB) **ersetzt**.

Mit dem **Net-Works®**-Programm übernehmen wir Verantwortung für einen entscheidenden Teil des Materialkreislaufs. Auf den **Philippinen** und in **Kamerun** sammeln Einheimische ausrangierte Fischernetze ein. Damit ermöglichen wir den Menschen eine zusätzliche **Einnahmequelle** und erschließen gleichzeitig eine alternative Rohstoffquelle für recyceltes Garn.

Wir **freuen uns** auch über andere Initiativen und Unternehmen, die aus Abfall wunderschöne Produkte machen. Bureo fertigt seine **Skateboards** und **Sonnenbrillen** in Chile. Hauptbestandteil der Produkte sind vor Ort recycelte Fischernetze. Weiter so!

Net-Works.com
bureo.co

innen



Die Anforderungen an die Arbeitswelt **verändern** sich ständig und **Teamarbeit** gewinnt dabei immer mehr an Bedeutung. Arbeitsgruppen können gemeinsam an einem Tisch oder vom anderen Ende der Welt aus zusammenarbeiten. Unsere Arbeit wird **vielfältiger**. Die **Räume**, in denen wir arbeiten, müssen flexibel sein und sich ständig neuen Anforderungen anpassen können. Sie müssen Rückzug gewähren und ein Ort für konzentriertes Arbeiten sein, gleichzeitig aber auch Teamarbeit und Interaktivität fördern.

Mit der 2014 gestarteten **Human Spaces**-Plattform untersuchen wir den Zusammenhang zwischen ‚Biophilic Design‘ und dem menschlichen Wohlbefinden. Die **Expertenbeiträge**, unter anderem von Bill Browning, Oliver Heath und Sir Cary Cooper, machen Human Spaces zu einer **Inspirationsquelle** und Wissensbasis für ‚Biophilic Design‘. Wir **freuen** uns auch über Ihre Beiträge!

humanspaces.com



raumgestaltung,
die den
Menschen
in den
Mittelpunkt stellt



unsere unsic



The background image shows a modern office space. In the foreground, two brown leather armchairs with wooden frames are positioned. Behind them, large windows offer a view of a cityscape with bare trees. The text 'htbare umgebung' is overlaid on the image, with 'htbare' in white on a red background and 'umgebung' in white on a darker red background.

htbare umgebung

Ein Arbeitsplatz mag fantastisch aussehen, aber haben Sie schon einmal über die Oberfläche geblickt? Sie haben richtig gelesen, wir meinen **über** die Oberfläche! Die Luft, die wir atmen, ist **entscheidend** für unser Wohlbefinden und damit für unsere Produktivität und Kreativität. Die **Innenraumluftqualität** ist jedoch häufig ein Aspekt, der am Arbeitsplatz übersehen wird.

Viele Faktoren tragen zu einem guten **Raumklima** bei. Aber kein Bodenbelag **bindet Staubpartikel so effektiv** wie Teppichboden und hält ihn so aus unserer **Atemluft** fern. Verwendet man Materialien mit geringen Emissionen (VOCs) in Kombination mit einem **maßgeschneiderten** Reinigungs- und Pflegeprogramm, sind die Mitarbeiter gesünder und **damit leistungsfähiger**.

concept design

Ihr Expertenteam

NF400 - 7848005 DRIFTWOOD, 7848006 LINEN, 7848003 FELT, NF401 - 7959005
DRIFTWOOD, 7959004 LINEN, 7959002 FELT, HN810 - 308054 LIMESTONE, HN850 -
308084 LIMESTONE, HN830 - 608008 BONE, MONOCHROME - 346690 WILLSTONE
INSTALLED: DESIGN BY TILE



Textiler modularer Bodenbelag bietet **unbegrenzte** Gestaltungsmöglichkeiten. Sie können aus einer Vielzahl von Formaten, Farben und Mustern auswählen. Aber wie gestaltet man den **richtigen Bodenbelag**? Unser **Concept Design** aus allen Teilen der Welt freut sich auf Ihre Anfrage.

Unser Team liebt Herausforderungen und verbindet bei seiner Beratung stets Ästhetik mit Funktionalität. Sie möchten Ihren alten Bodenbelag wiederverwenden, unsere Kollektionen miteinander kombinieren oder ein komplett neues Bodenbelagskonzept gestalten? Unsere Designer unterstützen Sie bei der Realisierung all Ihrer Gestaltungswünsche. Sie erstellen zwei- und dreidimensionale Visualisierungen und halten für Ihren Bodenleger eine praktische Anleitung bereit. Auf Wunsch kann sogar eine **individuelle**, auf Ihre Anforderungen zugeschnittene Teppichfliese gestaltet werden.



Zartes Violett / Power Napping
/ Jeans / Pastellfarben /
~~Sprinfresser~~ / Handwerkskunst
/ Bleistift / poetische Naivität /
Semi-Transparenz / Extreme in
Kombination / Selbstständigkeit
/ Macher & Schöpfer / Smart
Home / Uggs / Kollektivarbeit
/ Slow Living / Pinterest /
Biophilic Design / Surrealismus
~~/ 2015~~ / Künstlerische Freiheit /
Ferrari-Rot /

* Bitte streichen Sie, was nicht zu Ihnen passt.

Produkt	Seite
Collect	32
Composure	30
Equal Measure EM551	40
Equal Measure EM552	42
Equal Measure EM553	44
Fastforward	102
Human Nature HN810	54
Human Nature HN820	56
Human Nature HN830	58
Human Nature HN840	60
Human Nature HN850	62
Infuse	38
Lima	92
Luxury Living	94
Microsfera	64
Narratives NS230	48
Narratives NS231	50
Near & Far NF400	34
Near & Far NF401	36
Net Effect B601	82
Net Effect B602	84
Net Effect B603	84

Produkt	Seite
Net Effect B701	86
Net Effect B702	88
Net Effect B703	90
Off Line	26
On Line	28
Straightforward	78
Touch & Tones 101	96
Touch & Tones 102	98
Touch & Tones 103	100
Unity	52
Urban Retreat UR101	66
Urban Retreat UR101	66
Urban Retreat UR101	66
Urban Retreat UR201	68
Urban Retreat UR202	70
Urban Retreat UR203	70
Urban Retreat UR301	72
Urban Retreat UR302	74
Urban Retreat UR303	76
Urban Retreat UR501	80
Walk the Plank	46

modern

Neues erschaffen und Altbewährtes achten.
Vergangenes würdigen und Zukünftigem entgegen
blicken. Modernität hat viele Facetten und bietet viele
Möglichkeiten.

Die neue **Modern**-Kollektion gründet sich auf unsere
erfolgreichsten Innovationen der letzten 50 Jahre.

WALK THE PLANK - 300308 ASH INSTALLED; ASHLAR
TOUCH & TONES 103 - 4176003 LINEN INSTALLED; MONOLITHIC

Der größte Raum der Welt ist der
Raum für Verbesserungen.

- Unbekannt





COMPOSURE - 303011 SOOTHE INSTALLED; NON DIRECTIONAL
HN830 - 608008 BONE; HN840 - 308076 SHALE INSTALLED; ASHLAR





Fortschritt gibt es nicht ohne Veränderung.
Wer sein Denken nicht ändern kann,
kann gar nichts ändern.

- George Bernard Shaw



WALK THE PLANK - 300301 BEECH, 300304 MAPLE, B601 - 332911 DRIFTWOOD,
B602 - 332919 DRIFTWOOD, B603 - 332927 DRIFTWOOD, B702 - 312903 DRIFTWOOD,
COMPOSURE - 303005 SERENE, 303014 CONTEMPLATE, 303011 SOOTHE
INSTALLED: DESIGN BY TILE





Off Line



7559001 MUSHROOM/BISCUIT



7559002 MUSHROOM/MUSTARD



7559003 SAGE/BISCUIT



7559004 SAGE/CANARY



7559005 PEWTER/CLOUD



7559006 PEWTER/MANDARIN




7559007 PEPPER/CLOUD



7559008 PEPPER/LIME


Technische Daten

Rückenkonstruktion	Graphlex®
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	718 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	3,8 mm ± 0,5 mm
Gesamtdicke	7,3 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Cfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	26 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α _w 0,20 (EN ISO 11654)
Innenraumlufthausqualität	GUT PRODIS - F582EB62






On Line



7335001 BISCUIT




7335002 MUSHROOM



7335003 MUSTARD




7335004 SAGE



7335005 CANARY



7335006 CLOUD




7335007 PEWTER



7335008 MANDARIN




7335009 PEPPER



7335010 LIME

Technische Daten

Rückenkonstruktion	Graphlex®
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	718 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	3,7 mm ± 0,5 mm
Gesamtdicke	7,3 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Cfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	26 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α _w 0,20 (EN ISO 11654)
Innenraumlufthausqualität	GUT PRODIS - 316BEC58







Herringbone Ashlar

ON LINE - 7335007 PEWTER, 7335006 CLOUD, 7335008 MANDARIN, OFF LINE - 7559005 PEWTER/CLOUD, 7559006 PEWTER/MANDARIN
INSTALLED: ASHLAR



Composure

						
303002 DIFFUSE	303003 SOLITUDE	303005 SERENE	303007 TRANSCRIBE	303008 ISOLATION	303009 CONTENT	303010 PONDER
						
303011 SOOTHE	303012 RETREAT	303013 TEMPERATE	303014 CONTEMPLATE	303015 HARMONIOUS	303016 RESERVED	303017 SECLUSION
						
303018 REGARD	303019 PATIENCE	303020 SECURE	303021 DELIBERATE			

Technische Daten


Rückenkonstruktion	Graphlex®
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität
Polfasermaterial	100% Polyamid garngefärbt mit recyceltem Anteil
Poleinsatzgewicht	570 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	2,6 mm ± 0,5 mm
Gesamtdicke	6,4 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC 1
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Cfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	25 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α _w 0,20 (EN ISO 11654)
Innenraumlufthaltigkeit	GUT PRODIS - 70016FA2




Non Directional




Collect™




4188002 SENSIFY



4188003 ALLURE



4188004 ENRICH




4188005 PURITY



4188006 ATTRACTION



4188007 CAPTIVATE



4188009 FILTER



4188010 MAGNETIZE

Technische Daten

Rückenkonstruktion	Graphlex®
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	808 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	4,2 mm ± 0,5 mm
Gesamtdicke	8,1 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Cfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	26 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α _w 0,20 (EN ISO 11654)
Innenraumlufthaltigkeit	GUT PRODIS - B071FAF3






NF400

Near & Far



7848003 FLET




7848004 MINERAL



7848005 DRIFTWOOD



7848006 LINEN



7848007 SHALE



7848009 HEMP




7848010 WALNUT



7848011 WHEAT

Technische Daten

Rückenkonstruktion	Graphlex®
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte angeschorene Schlingenqualität mit Web-Optik
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	746 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	3,4 mm ± 0,5 mm
Gesamtdicke	7,0 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Cfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	26 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α _w 0,20 (EN ISO 11654)
Innenraumlufthaltigkeit	GUT PRODIS - 3B8BE6C3



Herringbone Ashlar



NF400 - 7848003 FELT NF401 - 7959002 FELT
INSTALLED, DESIGN BY TILE

NF401

Near & Far



7959002 FELT



7959001 MINERAL



7959005 DRIFTWOOD



7959004 LINEN



7959003 SHALE



7959006 HEMP




7959007 WALNUT



7959008 WHEAT

Technische Daten

Rückenkonstruktion	Graphlex®
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte angeschorene Schlingenqualität mit Web-Optik
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	1153 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	6,6 mm ± 0,5 mm
Gesamtdicke	11,2 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC4
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Cfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	27 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α _w 0,20 (EN ISO 11654)
Innenraumluftqualität	GUT PRODIS - D03BE29D



Herringbone Ashlar




Infuse



333450 ASH / LUPIN



333451 ASH / ALMOND



333452 CLAY / LIME



333453 CLAY / COBALT



333454 GRAPHITE /
RUBY



333455 GRAPHITE /
PINE



333456 BARLEY /
HONEY



333457 BARLEY /
TRUFFLE



333458 MINK / DUCK
EGG



333459 MINK / HERB




333460 JUBILEE /
PLUM



333461 JUBILEE /
JADE

Technische Daten

Rückenkonstruktion	Graphlex®
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität
Polfasermaterial	100% Polyamid garngefärbt mit recyceltem Anteil
Poleinsatzgewicht	587 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	3,4 mm ± 0,5 mm
Gesamtdicke	6,8 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Cfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	26 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α _w 0,15 (EN ISO 11654)
Innenraumlufthausqualität	GÜT PRODİS - F403F8E4







INFUSE - 333451 ASH/ALMOND & HEUGA 727 - 672713 OYSTER
INSTALLED: ASHLAR

EM551


Equal Measure®




7887001 COBBLESTONE ST.



7887002 PARK ST.




7887003 MAIN ST.



7887004 HILL ST.



7887005 BROAD ST.



7887006 MARKET ST.




7887007 UNION ST.



7887008 OLDTOWN ST.

Technische Daten

Rückenkonstruktion	Graphlex®
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	882 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	4,3 mm ± 0,5 mm
Gesamtdicke	7,8 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Cfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	26 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α _w 0,20 (EN ISO 11654)
Innenraumluftqualität	GUT PRODIS - 6ABE29DF




Herringbone Ashlar

EM551 - 7887002 PARK ST, EM552 - 7888002 PARK AVE, EM553 - 7889002 PARK BLVD
INSTALLED: ASHLAR




EM552


Equal Measure®




7888001 COBBLESTONE AVE.



7888002 PARK AVE.



7888003 MAIN AVE




7888004 HILL AVE.



7888005 BROAD AVE.



7888006 MARKET AVE.




7888007 UNION AVE.



7888008 OLDTOWN AVE.

Technische Daten

Rückenkonstruktion	Graphlex®
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte angeschorene Schlingenqualität mit Web-Optik
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	949 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	5,6 mm ± 0,5 mm
Gesamtdicke	9,4 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC3
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Cfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	26 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α _w 0,20 (EN ISO 11654)
Innenraumlufthausqualität	GUT PRODIS - 210FA504



Herringbone Ashlar




EM553

Equal Measure®




7889001 COBBLESTONE BLVD.



7889002 PARK BLVD.



7889003 MAIN BLVD.




7889004 HILL BLVD.



7889005 BROAD BLVD.



7889006 MARKET BLVD.




7889007 UNION BLVD.



7889008 OLDTOWN BLVD.

Technische Daten

Rückenkonstruktion	Graphlex®
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte angeschorene Schlingenqualität mit Web-Optik
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	1221 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	6,1 mm ± 0,5 mm
Gesamtdicke	9,6 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC4
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Cfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	27 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α _w 0,20 (EN ISO 11654)
Innenraumluftqualität	GUT PRODIS - 990B5AD0




Herringbone Ashlar




Walk the Plank



300301 BEECH



300302 SYCAMORE



300303 CYPRUS



300304 MAPLE




300305 POPLAR




300306 GINKO




300307 IRONWOOD




300308 ASH




300309 HICKORY



300310 BUCKEYE




300311 DOGWOOD



300312 BIRCH

Technische Daten

Rückenkonstruktion	Graphlex®
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte angeschorene Schlingenqualität mit Web-Optik
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	861 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	4,2 mm ± 0,5 mm
Gesamtdicke	8,3 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	27 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α _w 0,20 (EN ISO 11654)
Innenraumlufthausqualität	GUT PRODIS - 20BEEF9A



Ashlar Herringbone



WALK THE PLANK - 300301 BEECH
INSTALLED: HERRINGBONE



7939001 FENNEL




7939002 GINGER




7939003 WASABI



7939004 CHAI



7939005 GINGSENG



7939006 SESAME




7939007 DARJEELING



7939008 OOLONG

Technische Daten

Rückenkonstruktion	Graphlex®
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte angeschorene Schlingenqualität mit Web-Optik
Polfasermaterial	100% Solution Dyed Polyamid, enthält Anteile
Poleinsatzgewicht	949 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	4,6 mm ± 0,5 mm
Gesamtdicke	9,5 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC3
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Cfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	27 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α _w 0,20 (EN ISO 11654)
Innenraumlufthausqualität	GUT PRODIS - 958C5B09



Herringbone Ashlar




NS231

Narratives



7938001 FENNEL



7938002 GINGER



7938003 WASABI



7938004 CHAI



7938005 GINSENG



7938006 SESAME




7938007 DARJEELING



7938008 OOLONG

Technische Daten

Rückenkonstruktion	Graphlex®
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität
Polfasermaterial	100% Solution Dyed Polyamid, enthält Anteile
Poleinsatzgewicht	576 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	3,2 mm ± 0,5 mm
Gesamtdicke	6,5 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Cfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	25 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α _w 0,20 (EN ISO 11654)
Innenraumluftqualität	GUT PRODIS - 0229CB40



Herringbone Ashlar



Unity



1136054 EGG SHELL



1136056 FOSSIL




1136057 ALMOND




1136055 BONE



1136007 PUMICE




1136058 HUSK



1136059 PEBBLE



1136002 GRAPHITE



1136003 BOULDER



1136001 CRYSTAL



1136060 MOLTEN



1136004 CARBON



1136065 LIME



1136064 DANDELION



1136061 FUCHSIA



1136062 LAGOON




1136063 AMBER



1136066 PLUM

Technische Daten

Rückenkonstruktion	Graphlex®
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität
Polfasermaterial	100% Polyamid garngefärbt mit recyceltem Anteil
Poleinsatzgewicht	590 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	2,7 mm ± 0,5 mm
Gesamtdicke	6,3 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Cfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	26 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α _w 0,20 (EN ISO 11654)
Innenraumlufthausqualität	GÜT PRODIS - D1F55D31



Ashlar Quarter Turn



UNITY - 1136059 PEBBLE
INSTALLED - ASHLAR

HN810

Human Nature Collection



308051 FLINT



308052 NICKEL




308053 SLATE




308054 LIMESTONE



308055 PUMICE



308056 SHALE




308057 EARTH



308058 TRAVERTINE

Technische Daten

Rückenkonstruktion	Graphlex®
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte angeschorene Schlingenqualität mit Web-Optik
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	1150 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	5,0 mm ± 0,5 mm
Gesamtdicke	9,8 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC3
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Cfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	27 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α _w 0,20 (EN ISO 11654)
Innenraumluftqualität	GUT PRODIS - 23DDBA1E



Herringbone Ashlar



HN810 - 308054 LIMESTONE, HN840 - 308074 LIMESTONE, HN850 - 308084 LIMESTONE, HN830 - 608005 CLEMENTINE
INSTALLED: ASHLAR

HN820

Human Nature Collection



308061 FLINT



308062 NICKEL



308063 SLATE



308064 LIMESTONE



308065 PUMICE



308066 SHALE




308067 EARTH



308068 TRAVERTINE

Technische Daten

Rückenkonstruktion	Graphlex®
Konstruktion	Getuftete Schlingen-Velours-Qualität
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garnegefärbt
Poleinsatzgewicht	780 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	3,3 mm ± 0,5 mm
Gesamtdicke	7,4 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Cfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	26 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α _w 0,20 (EN ISO 11654)
Innenraumluftqualität	GUT PRODIS - 04AEA2FD



Herringbone Ashlar



HN820 • 308066 SHALE, HN840 • 308076 SHALE
INSTALLED, DESIGN BY TILE

HN830

Human Nature Collection



608001 PERSIMMON



608002 MAIZE



608003 BLACK



608004 COBALT



608005 CLEMENTINE



608006 KIWI



608007 PISTACHIO



608008 BONE

Technische Daten

Rückenkonstruktion	Graphlex®
Konstruktion	Getuftete "Shaggy"-Veloursqualität
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	1425 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	8,2 mm ± 0,5 mm
Gesamtdicke	12,0 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	General Contract (EN 1307) Class 32 / LC5
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Cfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,0
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	30 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α _w 0,20 (EN ISO 11654)
Innenraumluftqualität	GÜT PRODIS - C793A286



Ashlar

HN810 - 308054 LIMESTONE, HN840 - 308074 LIMESTONE, HN850 - 308084 LIMESTONE, HN830 - 608006 KIWI
INSTALLED: ASHLAR



HN840

Human Nature Collection



308071 FLINT




308072 NICKEL



308073 SLATE




308074 LIMESTONE



308075 PUMICE



308076 SHALE




308077 EARTH



308078 TRAVERTINE

Technische Daten

Rückenkonstruktion	Graphlex®
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garnegefärbt
Poleinsatzgewicht	980 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	4,7 mm ± 0,5 mm
Gesamtdicke	9,8 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Cfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	27 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α _w 0,20 (EN ISO 11654)
Innenraumlufthausqualität	GÜT PRODIS - CFCEA25F



Herringbone Ashlar



HN850

Human Nature Collection



308081 FLINT



308082 NICKEL




308083 SLATE



308084 LIMESTONE



308085 PUMICE



308086 SHALE




308087 EARTH



308088 TRAVERTINE

Technische Daten

Rückenkonstruktion	Graphlex®
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte angeschorene Schlingenqualität mit Web-Optik
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garnegefärbt
Poleinsatzgewicht	1085 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	4,8 mm ± 0,5 mm
Gesamtdicke	9,7 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Cfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	27 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α _w 0,20 (EN ISO 11654)
Innenraumluftqualität	GÜT PRODIS - 3BDA6E06



Herringbone Ashlar



Microsfera



4173001 BLACK



4173002 COOL GREY



4173003 WARM GREY




4173004 GREIGE



4173005 BROWN



4173006 COPPER



4173007 CHINESE BLUE



4173008 LIGHT BLUE

Technische Daten

Rückenkonstruktion	Graphlex®
Konstruktion	Gemusterte Microtuft-Schlingenqualität
Polfasermaterial	100% Polypropylen
Poleinsatzgewicht	474 g/m² ± 5%
Gesamtdicke	3,6 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC 1
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Cfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	12 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α _w 0,15 (EN ISO 11654)
Innenraumlufthausqualität	GÜT PRODIS - D9F1C2D7



Ashlar



UR101



327110 BARK/MOSS



327111 CHARCOAL/
LICHEN



327112 STRAW/GRASS



327113 GRANITE/
LICHEN



327114 FLAX/GRASS



327115 STONE/IVY



327116 SAGE/MOSS



327117 ASH/IVY

Urban Retreat Collection


Technische Daten

Rückenkonstruktion	Graphlex®
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität mit Web-Optik
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	849 g/m² ± 5%
Polsschichtdicke	2,6 mm ± 0,5 mm
Gesamtdicke	7,9 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Cfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	24 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α _w 0,20 (EN ISO 11654)
Innenraumluftqualität	GUT PRODIS - 004EA8FB




Non Directional

UR102




327100 BARK




327101 CHARCOAL



327102 STRAW



327103 GRANITE



327104 FLAX



327105 STONE



327106 SAGE



327107 ASH

Technische Daten

Rückenkonstruktion	Graphlex®
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität mit Web-Optik
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	859 g/m² ± 5%
Polsschichtdicke	2,4 mm ± 0,5 mm
Gesamtdicke	7,3 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC1
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Cfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	24 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α _w 0,20 (EN ISO 11654)
Innenraumluftqualität	GUT PRODIS - 04BE58F6



Non Directional Quarter Turn

UR103



327120 LICHEN



327121 IVY




327122 MOSS



327123 GRASS

Technische Daten

Rückenkonstruktion	Graphlex®
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität mit Web-Optik
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	887 g/m² ± 5%
Polsschichtdicke	2,6 mm ± 0,5 mm
Gesamtdicke	8,0 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Cfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	24 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α _w 0,20 (EN ISO 11654)
Innenraumluftqualität	GUT PRODIS - A9D4CE0E




Non Directional Quarter Turn



UR101 - 327114 FLAX/GRASS, UR102 - 327104 FLAX, UR103 - 327123 GRASS
INSTALLED: DESIGN BY TILE

UR201


Urban Retreat Collection




326930 BARK



326931 CHARCOAL



326932 STRAW



326933 GRANITE



326934 FLAX



326935 STONE




326936 SAGE



326937 ASH

Technische Daten

Rückenkonstruktion	Graphlex®
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte angeschorene Schlingenqualität mit Web-Optik
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	957 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	4,4 mm ± 0,5 mm
Gesamtdicke	8,3 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Cfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	27 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α _w 0,20 (EN ISO 11654)
Innenraumlufthausqualität	GUT PRODIS - CCD03C4B






UR201 - 326932 STRAW
INSTALLED: 1/4 TURN

UR202



Technische Daten

Rückenkonstruktion	Graphlex®
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	886 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	3,8 mm ± 0,5 mm
Gesamtdicke	7,7 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Cfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	27 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α _w 0,20 (EN ISO 11654)
Innenraumluftqualität	GUT PRODIS - CACC31EC



UR203



Technische Daten


Rückenkonstruktion	Graphlex®
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	830 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	3,2 mm ± 0,5 mm
Gesamtdicke	7,2 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Cfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	27 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α _w 0,20 (EN ISO 11654)
Innenraumluftqualität	GUT PRODIS - 83FE5B1B





UR301

Urban Retreat Collection




327130 BARK




327131 CHARCOAL




327132 STRAW



327133 GRANITE



327134 FLAX



327135 STONE



327136 SAGE



327137 ASH

Technische Daten

Rückenkonstruktion	Graphlex®
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte angeschorene Schlingenqualität mit Web-Optik
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	842 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	2,4 mm ± 0,5 mm
Gesamtdicke	7,5 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Cfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	24 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α _w 0,20 (EN ISO 11654)
Innenraumlufthausqualität	GUT PRODIS - BB3BBFD9




Non Directional




UR301 - 327134 FLAX
INSTALLED - NON DIRECTIONAL

UR302


Urban Retreat Collection




327000 BARK




327001 CHARCOAL



327002 STRAW




327003 GRANITE




327004 FLAX



327005 STONE



327006 SAGE



327007 ASH

Technische Daten

Rückenkonstruktion	Graphlex®
Konstruktion	Getuftete Schlingenqualität
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	678 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	2,7 mm ± 0,5 mm
Gesamtdicke	6,8 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Cfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	23 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α _w 0,15 (EN ISO 11654)
Innenraumluftqualität	GUT PRODIS - 01EB6490




Quarter Turn



UR302 - 327007 ASH
INSTALLED: 1/4 TURN

UR303

Urban Retreat Collection




326990 BARK




326991 CHARCOAL




326992 STRAW




326993 GRANITE



326994 FLAX



326995 STONE



326996 SAGE



326997 ASH

Technische Daten

Rückenkonstruktion	Graphlex®
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte angeschorene Schlingenqualität mit Web-Optik
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garnegefärbt
Poleinsatzgewicht	783 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	3,1 mm ± 0,5 mm
Gesamtdicke	7,4 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Cfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	24 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α _w 0,20 (EN ISO 11654)
Innenraumluftqualität	GÜT PRODIS - 9F6CFA50



Monolithic

UR301 - 327135 STONE, UR303 - 326995 STONE
INSTALLED: MONOLITHIC (UR303) & NON-DIRECTIONAL (UR301)

Straightforward



308120 STEEL



308121 GRANITE



308122 LEAD



308123 COFFEE



308124 IRON



308125 CHINA



308126 MARINE



308127 MINK



308128 SESAME



308129 CALICO



308130 COPPER



308131 CHESTNUT



308132 SLATE



308133 FUCHSIA



308134 LILAC



308135 SPEARMINT



308136 TAUPE



308137 SUEDE



308138 LIME



308139 DELPHINIUM



308140 TURQUOISE



308141 CHOCOLATE



308142 PISTACHIO

Technische Daten

Rückenkonstruktion	Graphlex®
Konstruktion	Gemusterte Microtuft-Schlingenqualität
Polfasermaterial	100% Polyamid garngefärbt mit recyceltem Anteil
Poleinsatzgewicht	400 g/m² ± 5%
Gesamtdicke	4,8 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC1
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Cfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	14 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α _w 0,15 (EN ISO 11654)
Innenraumluftqualität	GUT PRODIS - 0BBC9DAE




Non Directional



UR501


Urban Retreat Collection



327500 GOLD



327501 MOSS



327502 BARK



327503 STRAW



327504 GRASS



327505 IVY



327506 FLAX



327507 SAGE



327508 BLUE



327509 NAVY



327510 ASH



327511 STONE




327512 ORANGE



327513 RED




327514 GRANITE



327515 CHARCOAL

Technische Daten

Rückenkonstruktion	Graphlex®
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte angeschorene Schlingenqualität mit Web-Optik
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	861 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	4,6 mm ± 0,5 mm
Gesamtdicke	8,6 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Cfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	27 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α _w 0,20 (EN ISO 11654)
Innenraumlufthausqualität	GUT PRODIS - 697D3D29





Net Effect B601

Net Effect Collection



332904 BLACK SEA



332905 NORTH SEA



332906 PACIFIC



332907 ARCTIC



332908 ATLANTIC



332909 CASPIAN



332910 SAND



332911 DRIFTWOOD

Technische Daten

Rückenkonstruktion	Graphlex®
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität mit Web-Optik
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garnefärbt
Poleinsatzgewicht	950 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	4,4 mm ± 0,5 mm
Gesamtdicke	9,7 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Cfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	24 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α _w 0,20 (EN ISO 11654)
Innenraumlufthausqualität	GUT PRODIS - 1DEA04D6



Non Directional

B601 - 332906 PACIFIC & 332908 ATLANTIC;
B602 - 332914 PACIFIC & 332916 ATLANTIC;
B603 - 332922 PACIFIC & 332924 ATLANTIC
INSTALLED: NON DIRECTIONAL

Net Effect B602

Net Effect Collection



332912 BLACK SEA



332913 NORTH SEA



332914 PACIFIC



332915 ARCTIC



332916 ATLANTIC



332917 CASPIAN




332918 SAND



332919 DRIFTWOOD

Net Effect B603

Net Effect Collection



332920 BLACK SEA



332921 NORTH SEA




332922 PACIFIC



332923 ARCTIC



332924 ATLANTIC



332925 CASPIAN



332926 SAND



332927 DRIFTWOOD

Technische Daten B602

Rückenkonstruktion	Graphlex®
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität mit Web-Optik
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	882 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	3,9 mm ± 0,5 mm
Gesamtdicke	9,4 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Cfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß(ΔLw)	24 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α _w 0,20 (EN ISO 11654)
Innenraumluftqualität	GUT PRODIS - CB95E35B



Non Directional

B603

Rückenkonstruktion	Graphlex®
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität mit Web-Optik
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	780 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	2,9 mm ± 0,5 mm
Gesamtdicke	7,7 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC1
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Cfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß(ΔLw)	24 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α _w 0,20 (EN ISO 11654)
Innenraumluftqualität	GUT PRODIS - BECF8B5D



Non Directional



B602 - 332914 PACIFIC
INSTALLED: NON DIRECTIONAL

Net Effect B701

Net Effect Collection



332888 BLACK SEA



332889 NORTH SEA



332890 PACIFIC




332891 ARCTIC




332892 ATLANTIC



332893 CASPIAN




332894 SAND



332895 DRIFTWOOD

Technische Daten

Rückenkonstruktion	Graphlex®
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte angeschorene Schlingenqualität mit Web-Optik
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	780 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	4,6 mm ± 0,5 mm
Gesamtdicke	8,7 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Cfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	27 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α _w 0,20 (EN ISO 11654)
Innenraumlufthausqualität	GUT PRODIS - EEBDB1B1




Ashlar Herringbone

B701 - 332890 PACIFIC, B703 - 333962 NORTH SEA, B703 - 333968 DRIFTWOOD
INSTALLED: DESIGN BY TILE



Net Effect B702

Net Effect Collection



312896 BLACK SEA



312897 NORTH SEA



312898 PACIFIC



312899 ARCTIC




312900 ATLANTIC



312901 CASPIAN




312902 SAND



312903 DRIFTWOOD

Technische Daten

Rückenkonstruktion	Graphlex®
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garnegefärbt
Poleinsatzgewicht	610 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	3,0 mm ± 0,5 mm
Gesamtdicke	7,1 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC 1
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Cfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	26 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α _w 0,15 (EN ISO 11654)
Innenraumlufthausqualität	GUT PRODIS - EA4BBAC2




Ashlar Herringbone



B701 - 332893 CASPIAN, B702 - 312901 CASPIAN, B703 - 333966 CASPIAN
INSTALLED: DESIGN BY TILE

Net Effect B703

Net Effect Collection



333961 BLACK SEA



333962 NORTH SEA



333963 PACIFIC




333964 ARCTIC



333965 ATLANTIC



333966 CASPIAN




333967 SAND



333968 DRIFTWOOD

Technische Daten

Rückenkonstruktion	Graphlex®
Konstruktion	Tuftgemusterte Veloursqualität
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garnegefärbt
Poleinsatzgewicht	543 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	1,8 mm ± 0,5 mm
Gesamtdicke	5,5 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC 1
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Cfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	20 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α _w 0,15 (EN ISO 11654)
Innenraumlufthausqualität	GUT PRODIS - 84440EDC



Ashlar Herringbone



B703 - 333967 SAND
INSTALLED: HERRINGBONE

Lima




338308 CHILLON



338309 RIMAC




338310 EL PINO




338311 EL AUGUSTINO




338312 SAN COSME




338313 LURIN



338314 LA MILLA




338315 MULERIA



338316 SAN CRISTOBAL



338317 SURCO




338318 LA MOLINA



338319 CINEGUILLA

Technische Daten

Rückenkonstruktion	Graphlex®
Konstruktion	Tuftgemusterte texturierte Schlingenqualität
Polfasermaterial	100% Polyamid garngefärbt mit recyceltem Anteil
Poleinsatzgewicht	650 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	4,3 mm ± 0,5 mm
Gesamtdicke	7,1 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	26 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α _w 0,20 (EN ISO 11654)
Innenraumlufthausqualität	GUT PRODIS - CEBFAFCD



Ashlar Quarter Turn



Luxury Living



8331 CIPRIANI



8332 SAMANNA



8333 MAROMA



8334 CARDINIA



8335 TARANGA



8336 SEDANA



8337 MELIORA



8338 HANYA



8339 BYAMEE



8340 FINNYA



8341 LATANYA



8342 MABINOI



8343 NAPASAI



8344 KAMBALA




8345 WANDINJA



8346 JIMBARAN



8347 TARANIS



8348 FIACHNA



8349 MIRIYAN



8350 AVALON



8351 ANNEA



8352 CIARAN




8353 GANAN



8354 MANOIR



8355 AMARINA



8356 LEEWANA



8357 EKALA



8358 MATARI




8359 KOLORA



8360 JERARA




8361 SAGRADO



8362 BRESALI



8363 APANIE



8364 MAYRAH



8365 KILLARA

Technische Daten

Rückenkonstruktion	Graphlex®
Konstruktion	Tuftgemusterte texturierte Veloursqualität
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid
Poleinsatzgewicht	1365 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	6,0 mm ± 0,5 mm
Gesamtdicke	10,2 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC5
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Cfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	30 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α _w 0,20 (EN ISO 11654)
Innenraumlufthaltigkeit	GUT PRODIS - 12DD0CF4




8366 OLONO




LUXURY LIVING - 8362 BRESALI
INSTALLED: BRICK


Touch & Tones 101




4174001 SILVER




4174002 NEUTRAL GREY



4174003 LINEN




4174004 GREIGE



4174005 ELEPHANT



4174006 TAUPE




4174007 TOBACCO




4174008 BLACK




4174009 ORANGE




4174010 RED



4174011 BOUGAINVILLEA




4174012 GRAPE




4174013 ULTRA MARINE



4174014 TURQUOISE



4174015 LEMONADE



4174016 MOSS

Technische Daten

Rückenkonstruktion	Graphlex®
Konstruktion	Getuftete texturierte Schlingen-Qualitat
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid
Poleinsatzgewicht	700 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	3,3 mm ± 0,5 mm
Gesamtdicke	6,8 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Cfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	23 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α _w 0,15 (EN ISO 11654)
Innenraumlufthqualität	GUT PRODIS - BD6DD528



Monolithic


TOUCH & TONES 101 - 4174002 NEUTRAL GREY, TOUCH & TONES 103 - 4176014 TURQUOISE
INSTALLED: MONOLITHIC




Touch & Tones 102




4175001 SILVER




4175002 NEUTRAL GREY




4175003 LINEN




4175004 GREIGE



4175005 ELEPHANT



4175006 TAUPE




4175007 TOBACCO




4175008 BLACK




4175009 ORANGE




4175010 RED



4175011 BOUGAINVILLEA




4175012 GRAPE




4175013 ULTRA MARINE



4175014 TURQUOISE



4175015 LEMONADE



4175016 MOSS

Technische Daten


Rückenkonstruktion	Graphlex®
Konstruktion	Tuftgemusterte texturierte Schlingenqualität
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid
Poleinsatzgewicht	925 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	4,9 mm ± 0,5 mm
Gesamtdicke	8,5 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC3
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Cfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	25 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α _w 0,20 (EN ISO 11654)
Innenraumlufthqualität	GÜT PRODIS - E432ADDD




Monolithic



Touch & Tones 103



4176001 SILVER




4176002 NEUTRAL GREY




4176003 LINEN




4176004 GREIGE



4176005 ELEPHANT



4176006 TAUPE



4176007 TOBACCO




4176008 BLACK




4176009 ORANGE




4176010 RED



4176011 BOUGAINVILLEA



4176012 GRAPE




4176013 ULTRA MARINE



4176014 TURQUOISE



4176015 LEMONADE



4176016 MOSS

Technische Daten

Rückenkonstruktion	Graphlex®
Konstruktion	Getuftete "Shaggy"-Veloursqualität
Polfasermaterial	100% Polyamid
Poleinsatzgewicht	1314 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	7,2 mm ± 0,5 mm
Gesamtdicke	10,6 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC5
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Cfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,0 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	25 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α _w 0,20 (EN ISO 11654)
Innenraumlufthausqualität	GÜT PRODIS - BFC53AA4



Monolithic

TOUCH & TONES 103 - 4176004 GREIGE INSTALLED: MONOLITHIC
MICROSFERA - 4173004 GREIGE INSTALLED: ASHLAR



Fastforward



608120 STEEL



608121 GRANITE



608123 COFFEE



608134 VERMILLION



608135 PUMPKIN



608136 PLUM



608137 WAVE



608138 MASTIC

Technische Daten

Rückenkonstruktion	Graphlex®
Konstruktion	Getuftete Veloursqualität
Polfasermaterial	100% Polyamid garngefärbt mit recyceltem Anteil
Poleinsatzgewicht	520 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	1,7 mm ± 0,5 mm
Gesamtdicke	5,4 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC 1
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	20 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α _w 0,15 (EN ISO 11654)
Innenraumlufthqualität	GÜT PRODIS - F531B645



Non Directional Brick Ashlar

Produkt	Seite
Biosfera Bouclé	180
Chenille Warp	126
Common Theme CT101	136
Common Theme CT102	138
Common Theme CT103	140
Common Theme CT104	142
Concrete Mix Blended	150
Concrete Mix Broomed	152
Concrete Mix Brushed	154
Concrete Mix Lined	156
Duet	176
Elevation III	148
Equilibrium	124
Fotosfera Micro	164
Fotosfera Structured	166
Heuga 530	186

Produkt	Seite
Heuga 580	168
Heuga 725	184
Heuga 727	120
Knit One, Purl One	162
Monochrome	158
Palette 2000	144
Polichrome	132
Razzle Dazzle Bright Spark	174
Razzle Dazzle Flare	172
Razzle DazzleStrike a Light	172
Tatami II	118
The Scandinavian Collection	128
Timeless Blend	116
Transformation	182
Vermont	130
Vintage Refine	178

classic

Die Klassiker haben sich ihren Namen bereits verdient.
Ihre Qualitätsstandards sind selbstverständlich geworden
und die Sinnfälligkeit ihres Designs wurde mit ihrer
Erschaffung offenkundig.

Die **Classic**-Kollektion bietet fantastische Grundlagen für
jeden Innenraum.



MONOCHROME - 346734 SPUN GOLD INSTALLED: MONOLITHIC



BIOSFERA BOUCLE - BIANCO CHRISTAL INSTALLED: MONOLITHIC



A modern interior space with large windows overlooking a city. In the foreground, there is a red Eames-style chair and a small wooden side table. To the right, a blue swing hangs from the ceiling, with a potted plant hanging from it. The floor is covered in a patterned carpet. The text "Ich bin nicht mehr jung genug, um alles zu wissen." is overlaid on the image.

Ich bin nicht mehr jung genug,
um alles zu wissen.

- Oscar Wilde



Design soll Dinge und Menschen nicht dominieren. Es soll Menschen helfen. Das ist seine Aufgabe.

- Dieter Rams











Timeless Blend




4215002 WEAVE




4215003 TWINE




4215004 FLECK




4215005 WARP



4215006 WEFT



4215007 KNOT



4215008 LOOM



4215009 TWILL

Technische Daten

Rückenkonstruktion	Graphlex®
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität
Polfasermaterial	100% Polyamid
Poleinsatzgewicht	539 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	2,8 mm ± 0,5 mm
Gesamtdicke	6,6 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC1
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	25 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α _w 0,20 (EN ISO 11654)
Innenraumlufthausqualität	GUT PRODIS - 4DECBAFA




Monolithic




Tatami II



361860 KUJI




361861 KANOYA



361862 NAGOYA



361863 TOYAMA



361864 SAKATA




361865 KII




361866 OKUBO




361867 SASEBO




361868 SENDAI



361869 NEMURO



361870 NOSHIRO



361871 KYUSHU

Technische Daten

Rückenkonstruktion	Graphlex®
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität
Polfasermaterial	100% Polyamid garngefärbt mit recyceltem Anteil
Poleinsatzgewicht	746 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	4,0 mm ± 0,5 mm
Gesamtdicke	7,5 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	26 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α _w 0,15 (EN ISO 11654)
Innenraumlufthausqualität	GUT PRODIS - 4607ECBD



Quarter Turn




TATAMI II - 361864 SAKATA
INSTALLED: 1/4 TURN


Heuga 727



672701 PLATIN (SD)




672702 ELEPHANT (SD)




672703 GRAPHITE (SD)




672704 COAL (SD)



672705 DUST (SD)




672706 PEBBLES (SD)




672707 PANTHER (SD)




672708 ONYX (SD)



672709 SILVER (SD)



672710 COPRA (SD)




672711 COTTON (SD)



672712 NUTMEG (SD)




672713 OYSTER (SD)




672714 LINEN (SD)



672715 CAMEL (SD)




672716 MOCHA (PD)




672717 SUNFLOWER (PD)




672718 PAPRIKA (SD)




672719 HOT PEPPER (SD)




672720 CHOCOLATE (SD)




672721 CAYENNE (PD)




672722 OPERA (SD)




672723 AMARYLLIS (SD)



672724 MAUVE (PD)



672725 PASHMINA (PD)



672726 FUCHSIA (PD)



672727 HOT PINK (PD)




672728 DARK ORCHID (PD)



672729 LILAC (SD)




672730 MIDNIGHT (SD)




672731 BILBERRY (SD)



672732 BLACKCURRANT (PD)




672733 MERCURY (SD)



672734 LAVENDER (SD)



672735 LOBELIA (SD)




672736 BLUE RIBAND (SD)



672737 LAGOON (PD)




672738 OCEAN (PD)



672739 COBALT (SD)



672740 REAL BLUE (PD)



672741 AEGEAN BLUE (PD)



672742 SPRING (PD)



HEUGA 727 - 672702 ELEPHANT & 672737 LAGOON
INSTALLED: MONOLITHIC


Heuga 727




672743 GREEN (PD)




672744 EMERALD (PD)




672745 LEMONADE (PD)



672746 PISTACHIO (PD)




672747 OLIVE (PD)



672748 JUNGLE (PD)

Technische Daten Piece Dyed (PD)


Rückenkonstruktion	Graphlex®
Konstruktion	Getuftete Schlingenqualität
Polfasermaterial	100% Polyamid
Poleinsatzgewicht	580 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	1,9 mm ± 0,5 mm
Gesamtdicke	5,5 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC1
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Cfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	23 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α _w 0,15 (EN ISO 11654)
Innenraumluftqualität	GUT PRODIS - 0C5650AF



Monolithic Quarter Turn

Solution Dyed (SD)


Rückenkonstruktion	Graphlex®
Konstruktion	Getuftete Schlingenqualität
Polfasermaterial	100% Polyamid
Poleinsatzgewicht	535 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	2,3 mm ± 0,5 mm
Gesamtdicke	6,1 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC1
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Cfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	23 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α _w 0,15 (EN ISO 11654)
Innenraumluftqualität	GUT PRODIS - FDC203AA



Monolithic Quarter Turn



Equilibrium




304200 BALANCE



304201 CORRELATION



304202 VITALITY



304203 SIMPLICITY



304204 ENTITY



304205 PERSISTENCE



304206 ANALOGY



304207 CONTINUITY



304208 CONSISTENCY



304209 EQUALITY



304210 UNITY



304211 ACCURACY



304212 PROPORTION



304213 SIMILARITY



304214 CLASSIFICATION



304215 INTEGRITY



304216 ARRANGEMENT



304217 ABILITY



304218 COINCIDENCE



304262 CONSTANT




304271 PARITY




304281 MOBILITY



304282 FLUCTUATION



304286 EQUATION



304287 SYMMETRY



304289 SERENITY



304293 CONTENTMENT



304295 HARMONY



304296 MODERATION



304298 UNIFORMITY

Technische Daten

Rückenkonstruktion	Graphlex®
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Tip-Sheared-Schlingenqualität
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garnefärbt
Poleinsatzgewicht	814 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	4,1 mm ± 0,5 mm
Gesamtdicke	7,7 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	26 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α _w 0,20 (EN ISO 11654)
Innenraumlufthausqualität	GUT PRODIS - 84479CB4



Monolithic Ashlar Quarter Turn




EQUILIBRIUM - 304203 SIMPLICITY
INSTALLED: ASHLAR


Chenille Warp




309308 RETROSPECTIVE



309309 NOSTALGIA



309310 RECURRENCE




309311 FLASH BACK



309312 REFLECTIONS



309313 REPETITIONS




309314 RECOLLECTIONS



309315 REMINISCENT



309316 TOTAL RECALL



309317 YESTERDAY



309318 HINDSIGHT



309319 REMEMBRANCE

Technische Daten

Rückenkonstruktion	Graphlex®
Konstruktion	Tuftgemusterte Tip-Sheared-Schlingenqualität
Polfasermaterial	100% Polyamid garngefärbt mit recyceltem Anteil
Poleinsatzgewicht	568 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	3,0 mm ± 0,5 mm
Gesamtdicke	6,5 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC1
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	25 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α _w 0,20 (EN ISO 11654)
Innenraumlufthausqualität	GUT PRODIS - 8D7IB9D7F



Brick Ashlar Quarter Turn




CHENILLE WARP - 309311 FLASHBACK
INSTALLED: BRICK


The Scandinavian Collection



303100 BERGEN



303101 HELSINKI



303102 REYKJAVIK



303103 STOCKHOLM



303105 MALMO



303112 COPENHAGEN



303113 NORDKAPP



303118 HEKLA



303119 VISBY



303120 TORSHAVN



303121 NARVIK



303122 KIRKENES

Technische Daten

Rückenkonstruktion	Graphlex®
Konstruktion	Gemusterte Microtuft-Schlingenqualität
Polfasermaterial	100% Polyamid garngefärbt mit recyceltem Anteil
Poleinsatzgewicht	400 g/m² ± 5%
Gesamtdicke	4,8 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC1
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Cfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	14 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α _w 0,15 (EN ISO 11654)
Innenraumluftqualität	GUT PRODIS - 87086FF4




Quarter Turn



THE SCANDINAVIAN COLLECTION - 303100 BERGEN
INSTALLED: 1/4 TURN


Vermont



338104 FIELDSTONE




338105 QUARTZITE



338108 FLAGSTONE

Technische Daten

Rückenkonstruktion	Graphlex®
Konstruktion	Getuftete Schlingen-Velours-Qualität
Polfasermaterial	100% Polyamid garngefärbt mit recyceltem Anteil
Poleinsatzgewicht	747 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	3,9 mm ± 0,5 mm
Gesamtdicke	7,1 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	26 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α _w 0,20 (EN ISO 11654)
Innenraumlufthaltigkeit	GÜT PRODIS - BA2BDE28



Ashlar Brick Quarter Turn Non Directional





POLICHROME - 7559 CONCRETE, 7600 BARK STRIPE
INSTALLED: MONOLITHIC


Polichrome

7551 ABALONE PD Group 1	7552 DOLPHIN PD Group 1	7553 STEEL PD Group 1	7554 BLUE WHALE PD Group 2	7555 GRAVEL SD Group 3	7556 CHINCHILLA SD Group 3	7557 ANTHRACITE SD Group 3
7558 OBSIDIAN SD Group 3	7559 CONCRETE PD Group 1	7560 QUARTZ PD Group 1	7561 GREIGE SD Group 3	7562 BARK SD Group 3	7563 HEMP PD Group 1	7564 SIENNA SD Group 3
7565 BURNT UMBRA SD Group 1	7566 ESPRESSO SD Group 3	7567 LINEN PD Group 1	7568 TURMERIC PD Group 1	7569 GINGER PD Group 1	7570 GARAM MASALA PD Group 1	7571 CORAL PD Group 1
7572 ORANGE PD Group 1	7573 OPERA PD Group 1	7574 RED PD Group 2	7575 PINK PD Group 1	7576 SOFT MAGENTA PD Group 1	7577 FATA MORGANA PD Group 1	7578 BITTERSWEET PD Group 2
7579 BOUGAINVILLE PD Group 1	7580 PURPLE RAIN PD Group 1	7581 LILAC PD Group 1	7582 VELVET PD Group 2	7583 CERULEAN PD Group 1	7584 ULTRAMARINE PD Group 1	7585 LOBELIA PD Group 1
7586 INDIGO PD Group 2	7587 CYAN PD Group 1	7588 BLUE MOON PD Group 1	7589 CLASSIC BLUE PD Group 3	7590 TOURMALINE PD Group 2	7591 TEAL PD Group 1	7592 TURQUOISE PD Group 1

Polichrome




7593 ORIENTAL BLUE
PD
Group 1




7594 GREEN LAKE
PD
Group 1



7595 GOOSEBERRY
PD
Group 1



7596 SPRING
PD
Group 1



7597 SYCAMORE
PD
Group 1



7598 PERMANENT GREEN
PD
Group 1



7599 CONCRETE LANE
PD
Group 4



7600 BARK STRIPE
PD
Group 4



7601 ANTHRACITE AVE
PD
Group 4



7602 OBSIDIAN STRAIT
PD
Group 4


Technische Daten

Rückenkonstruktion	Graphlex®
Konstruktion	Getuftete Frisé-Veloursqualität
Polfasermaterial	100% Polyamid
Poleinsatzgewicht	1100 g/m2 ± 5% (Group 1) 1215 g/m2 ± 5% (Group 2) 1050 g/m2 ± 5% (Group 3) 1071 g/m2 ± 5% (Group 4)
Polschichtdicke	4,2 mm ± 0,5 mm (Group 1) 4,0 mm ± 0,5 mm (Group 2) 4,1 mm ± 0,5 mm (Group 3) 3,8 mm ± 0,5 mm (Group 4)
Gesamtdicke	7,5 mm ± 0,5 mm (Group 1 & 2) 7,4 mm ± 0,5 mm (Group 3) 7,2 mm ± 0,5 mm (Group 4)
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC3
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	27 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α _w 0,20 (EN ISO 11654)
Innenraumluftqualität	GUT PRODIS - B7BB9CDC (Group 1) BE7E98D9 (Group 2) F4EDB6FD (Group 3) 4F43DCB1 (Group 4)





CT101



7426001 ONYX 7426002 SLATE 7426004 PEWTER 7426005 STEEL

Technische Daten


Rückenkonstruktion	Graphlex®
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität
Polfasermaterial	100% Polyamid garngefärbt mit recyceltem Anteil
Poleinsatzgewicht	556 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	2,4 mm ± 0,5 mm
Gesamtdicke	6,4 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC 1
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Cfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	25 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α _w 0,20 (EN ISO 11654)
Innenraumlufthaltigkeit	GUT PRODIS - 34CFAD27



Non Directional



CT102



7427001 ONYX


7427002 SLATE

7427004 PEWTER

7427005 STEEL

Technische Daten


Rückenkonstruktion	Graphlex®
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Tip-Sheared-Schlingenqualität
Polfasermaterial	100% Polyamid garngefärbt mit recyceltem Anteil
Poleinsatzgewicht	721 g/m2 ± 5%
Polschichtdicke	3,8 mm ± 0,5 mm
Gesamtdicke	7,5 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Cfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	26 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α _w 0,20 (EN ISO 11654)
Innenraumlufthqualität	GÜT PRODIS - DB69970E



Ashlar Quarter Turn



CT103



7428001 ONYX


7428002 SLATE

7428004 PEWTER

7428005 STEEL

Technische Daten


Rückenkonstruktion	Graphlex®
Konstruktion	Tuftgemusterte Veloursqualität
Polfasermaterial	100% Polyamid garngefärbt mit recyceltem Anteil
Poleinsatzgewicht	474 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	1,8 mm ± 0,5 mm
Gesamtdicke	5,4 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC1
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Cfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	20 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α _w 0,15 (EN ISO 11654)
Innenraumlufthaltigkeit	GUT PRODIS -9D614BBA





CT103 7428001 ONYX
INSTALLED: BRICK

CT104



7429001 ONYX


7429002 SLATE

7429004 PEWTER

7429005 STEEL

Technische Daten

Rückenkonstruktion	Graphlex®
Konstruktion	Tuftgemusterte Veloursqualität
Polfasermaterial	100% Polyamid garnefärbt mit recyceltem Anteil
Poleinsatzgewicht	470 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	1,8 mm ± 0,5 mm
Gesamtdicke	5,4 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC1
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Cfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	20 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α _w 0,15 (EN ISO 11654)
Innenraumlufthaltigkeit	GUT PRODIS -10CBB90C



Brick Quarter Turn












CT1104 - 7429004 PEWTER
INSTALLED: BRICK



PALETTE 2000 - 542123 MAPLE INSTALLED: MONOLITHIC,
LIMA - 338311 EL AGUSTINO INSTALLED: ASHLAR

Palette 2000

						
542101 PEBBLE	542102 FROST	542103 STEEL	542104 SPELTER	542105 CONCRETE	542106 SHADOW	542107 EBONY
						
542108 HURRICANE	542109 METEOR	542110 COSMIC	542111 REFLECTION	542112 COBALT	542113 ELECTRIC	542114 WINDSOR
						
542115 HAWAII	542116 TEAL	542117 ABYSS	542118 SUNFLOWER	542119 MANGO	542120 UMBER	542121 JAFFA
						
542122 CHILLI	542123 MAPLE	542124 CRIMSON	542125 LIPSTICK	542126 PEONY	542127 PLUSH	542128 PLUM
						
542129 FANDANGO	542130 SANGRIA	542131 THISTLE	542132 FABLE	542133 MYTHOLOGY	542134 CANARY	542135 ZEST
						
542136 TURF	542137 KHAKI	542138 GOOSEBERRY	542139 SPRING	542140 KIWI	542141 BRULEE	542142 SPA

Palette 2000




542143 AQUARIUM



542144 PEARL



542145 LATTE




542146 ESPRESSO




542147 MALT



542148 HENNA



542149 MINK



542150 ARABICA

Technische Daten

Rückenkonstruktion	PVC (with high pre-consumer recycled content)
Konstruktion	Fusion-Bonded-Velours
Polfasermaterial	100% Polyamid
Poleinsatzgewicht	950 g/m ² ± 5%
Polschichtdicke	4,8 mm ± 0,3 mm
Gesamtdicke	8,1 mm ± 10%
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC3
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	27 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α _w 0,20 (EN ISO 11654)
Innenraumlufthqualität	GUT PRODIS - 71FC45D1




Monolithic




PALETTE 2000 - 542142 SPA & TOUCH & TONES 103 - 4176001 SILVER
INSTALLED: MONOLITHIC


Elevation III




4199001 COLLETINO



4199002 BROCATELLO



4199003 PALISSANDRA




4199004 CIOCCOLATO



4199005 FIOR DI PESCO



4199006 CEPPO DI GRE



4199007 GRIGIO NILO



4199008 PORTORO



4199009 CARRARA




4199010 JURA




4199011 VALDEORRAS




4199012 NERO MAQUINA



4199013 BOTTICINO




4199014 ROMANO CLASSICO



4199015 CREMA LUNA



4199016 OPALE NATURALE




4199017 CIPOLLINO



4199018 AQUA MARINA



4199019 AZURO CIELO



4199020 ZIRCONA

Technische Daten

Rückenkonstruktion	Graphlex®
Konstruktion	Gemusterte Microtuft-Schlingenqualität
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garnegefärbt
Poleinsatzgewicht	360 g/m² ± 5%
Gesamtdicke	4,8 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC1
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Cfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	12 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α _w 0,15 (EN ISO 11654)
Innenraumluftqualität	GUT PRODIS - B2E536BF



Quarter Turn



ELEVATION III - 4199018 AQUA MARINA
INSTALLED: 1/4 TURN


Concrete Mix - Blended




338192 LIMESTONE



338193 COBBLESTONE



338198 CORNERSTONE



338199 SOAPSTONE




338200 FIELDSTONE



338203 BROWNSTONE

Technische Daten

Rückenkonstruktion	Graphlex®
Konstruktion	Tuftgemusterte Schlingenqualität
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garnegefärbt
Poleinsatzgewicht	706 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	2,6 mm ± 0,5 mm
Gesamtdicke	6,7 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Cfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	25 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α _w 0,20 (EN ISO 11654)
Innenraumlufthausqualität	GUT PRODIS - A05DCE50



Quarter Turn Non Directional




CONCRETE MIX BLENDED - LIMESTONE, INSTALLED: NON DIRECTIONAL
LUXURY LIVING - SAGRADO, INSTALLED: BRICK

Concrete Mix - Broomed




338140 LIMESTONE




338141 COBBLESTONE



338146 CORNERSTONE



338147 SOAPSTONE



338148 FIELDSTONE



338151 BROWNSTONE

Technische Daten

Rückenkonstruktion	Graphlex®
Konstruktion	Tuftgemusterte Schlingenqualität
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garnegefärbt
Poleinsatzgewicht	706 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	2,6 mm ± 0,5 mm
Gesamtdicke	6,7 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Cfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	25 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α _w 0,20 (EN ISO 11654)
Innenraumlufthausqualität	GUT PRODIS - A05DCE50




Quarter Turn



CONCRETE MIX BROOMED - 338141 COBBLESTONE
INSTALLED: 1/4 TURN

Concrete Mix - Brushed




338180 LIMESTONE




338181 COBBLESTONE




338186 CORNERSTONE



338187 SOAPSTONE



338188 FIELDSTONE



338191 BROWNSTONE

Technische Daten

Rückenkonstruktion	Graphlex®
Konstruktion	Getuftete Schlingenqualität
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	706 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	2,6 mm ± 0,5 mm
Gesamtdicke	6,7 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Cfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	25 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α _w 0,20 (EN ISO 11654)
Innenraumlufthausqualität	GUT PRODIS - A05DCE50



Quarter Turn Monolithic




CONCRETE MIX BRUSHED - 333188 FIELDSTONE
INSTALLED: MONOLITHIC

Concrete Mix - Lined




338160 LIMESTONE



338161 COBBLESTONE




338166 CORNERSTONE



338167 SOAPSTONE



338168 FIELDSTONE



338171 BROWNSTONE

Technische Daten

Rückenkonstruktion	Graphlex®
Konstruktion	Tuftgemusterte Schlingenqualität
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garnegefärbt
Poleinsatzgewicht	706 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	2,6 mm ± 0,5 mm
Gesamtdicke	6,7 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Cfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	25 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α _w 0,20 (EN ISO 11654)
Innenraumlufthausqualität	GUT PRODIS - A05DCE50




Quarter Turn



CONCRETE MIX LINED - 338167 SOAPSTONE
INSTALLED: 1/4 TURN

Monochrome




346690 MILLSTONE



346691 PLATINUM



346692 TITANIUM



346693 FELT



346694 STORM



346695 SEAL



346696 CARBON



346697 BLACK




346698 SILVER




346699 SURF



346700 JADE



346701 JUNGLE



346702 MERCURY




346703 FLEMISH BLUE



346704 PACIFIC



346705 PEACOCK



346706 LUPIN



346707 FLAG BLUE



346708 LOBELIA



346709 NIGHTSHADOW




346710 BLUE



346711 IRIS



346712 DANUBE



346713 ELDERBERRY



346714 VERY BERRY




346715 LILAC HOUSE



346716 REDWOOD



346717 DAMSON



346718 ORANGE




346719 GERBERA



346720 TERRA FIRMA




346721 WINE BERRY



346722 MALT



346723 PUTTY



346724 RHINO



MONOCHROME - 346705 PEACOCK, 346697 BLACK & 346726 CREAM
INSTALLED: MONOLITHIC

Monochrome



Technische Daten

Rückenkonstruktion	Graphlex
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garnegefärbt
Poleinsatzgewicht	787 g/m2 ± 5%
Polschichtdicke	3,8 mm ± 0,3 mm
Gesamtdicke	7,9 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	26 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	αw 0,20 (EN ISO 11654)
Innenraumlufthausqualität	GUT PRODIS - 54AA6565



Quarter Turn



Knit One Purl One



306400 LINEN STITCH



306401 POPCORN STITCH




306402 CABLE STITCH



306406 BLANKET STITCH




306407 SHADOW STITCH



306411 STOCKING STITCH




306412 CROSS STITCH



306413 SATIN STITCH

Technische Daten

Rückenkonstruktion	Graphlex®
Konstruktion	Tuftgemusterte texturierte Schlingenqualität
Polfasermaterial	100% Polyamid garngefärbt mit recyceltem Anteil
Poleinsatzgewicht	560 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	3,8 mm ± 0,5 mm
Gesamtdicke	6,5 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Cfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	25 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α _w 0,20 (EN ISO 11654)
Innenraumlufthausqualität	GUT PRODIS - DC5C8BA6





KNIT ONE PURL ONE - 306413 SATIN STITCH
INSTALLED: ASHLAR

Fotosfera - Micro



301222 SURAT



301223 NADIA



301224 PATAN



301225 KHEDA



301226 MEMSANI



301227 AMRELI




301228 RAJKOT



301229 VALSAD

Technische Daten

Rückenkonstruktion	Graphlex®
Konstruktion	Gemusterte Microtuft-Schlingenqualität
Polfasermaterial	100% Polyamid garngefärbt, 62,5% biobasiert
Poleinsatzgewicht	425 g/m² ± 5%
Gesamtdicke	4,8 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC1
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Cfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	14 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α _w 0,15 (EN ISO 11654)
Innenraumluftqualität	GUT PRODIS - 301DEB7C



Non Directional Quarter Turn



Fotosfera - Structured



301230 SURAT




301231 NADIA



301232 PATAN



301233 KHEDA



301234 NAVSARI



301235 AMRELI



301236 MEMSANI



301237 VALSAD

Technische Daten

Rückenkonstruktion	Graphlex®
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität
Polfasermaterial	100% Polyamid garngefärbt, 62,5% biobasiert
Poleinsatzgewicht	630 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	3,9 mm ± 0,5 mm
Gesamtdicke	8,0 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC 1
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Cfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	25 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α _w 0,20 (EN ISO 11654)
Innenraumlufthausqualität	GUT PRODIS - ECB660DA



Non Directional Ashlar



FOTOSFERA STRUCTURÉD - 301235 AMRELI
INSTALLED: NON DIRECTIONAL



HEUGA 580 - 5106 OYSTER
INSTALLED: MONOLITHIC


Heuga 580



5101 NICKEL



5102 ELEPHANT




5103 GRANITE



5104 TWILIGHT



5105 GREY



5106 OYSTER



5107 ONYX



5108 BLACK



5109 QUARTZ



5110 ZIRCON




5111 EARTH



5112 EBONY



5113 FLAX




5114 TIMBER




5115 CACAO




5116 WENGE




5117 ROSEWOOD




5118 SISAL



5119 TEAK




5120 CHOCOLATE



5121 LEMON GRASS




5122 GINGER



5123 MAHOGANY




5124 CHILI CHOCOLATE




5125 CURCUMA



5126 CHILI




5127 TANDOORI




5128 OPERA




5129 MAGENTA




5130 FIRECRACKER



5131 MASSAI RED




5132 AUBERGINE




5133 LAVENDER




5134 VELVET




5135 MAUVE




5136 BLACKCURRANT



5137 SKY



5138 CORNFLOWER



5139 OPAL BLUE



5140 LOBELIA




5141 LEAK BLUE




5142 BLUE MOON

Heuga 580




5143 BLUEBERRY



5144 ULTRA MARINE




5145 SANTORIN




5146 CRETE




5147 DEEP RIVER




5148 INDIGO



5149 LAGOON




5150 CURACAO



5151 REEF




5152 ANTILLES




5153 APPLE



5154 POISON




5155 GREEN




5156 WINDSOR GREEN




5157 LIME



5158 KIWI




5159 PALM



5160 THE SHIRE

Technische Daten

Rückenkonstruktion	Graphlex®
Konstruktion	Getuftete Schlingenqualität
Polfasermaterial	100% Polyamid
Poleinsatzgewicht	580 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	3,1 mm ± 0,5 mm
Gesamtdicke	6,2 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC 1
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	25 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α _w 0,20 (EN ISO 11654)
Innenraumlufthausqualität	GUT PRODIS - DFBF9C2E



Monolithic Quarter Turn



HEUGA 580 - 5157 LIME, 5156 WINDSOR GREEN
INSTALLED: MONOLITHIC

Razzle Dazzle - Strike a Light



Razzle Dazzle - Flare




Technische Daten Strike a Light

Rückenkonstruktion	Graphlex®
Konstruktion	Tuftgemusterte texturierte Schlingenqualität
Polfasermaterial	100% Polyamid garngefärbt mit recyceltem Anteil
Poleinsatzgewicht	740 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	4,2 mm ± 0,5 mm
Gesamtdicke	7,7 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Cfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß(ΔLw)	26 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α _w 0,20 (EN ISO 11654)
Innenraumlufthausqualität	GUT PRODIS - 7F117B89



Flare

Rückenkonstruktion	Graphlex®
Konstruktion	Tuftgemusterte texturierte Schlingenqualität
Polfasermaterial	100% Polyamid garngefärbt mit recyceltem Anteil
Poleinsatzgewicht	778 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	4,4 mm ± 0,5 mm
Gesamtdicke	7,4 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Cfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß(ΔLw)	26 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α _w 0,20 (EN ISO 11654)
Innenraumlufthausqualität	GUT PRODIS - 7F117B89





STRIKE A LIGHT - 306423 LIME LIGHT, FLARE - 306443 ELECTRON
INSTALLED: BRICK

Razzle Dazzle - Bright Spark



306430 FIRE CRACKER



306431 SKY ROCKET



306432 CHERRY
BOMB




306433 ROMAN
CANDLE



306434 GUN POWDER

Technische Daten

Rückenkonstruktion	Graphlex®
Konstruktion	Tuftgemusterte texturierte Schlingenqualität
Polfasermaterial	100% Polyamid garngefärbt mit recyceltem Anteil
Poleinsatzgewicht	681 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	4,0 mm ± 0,5 mm
Gesamtdicke	7,5 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Cfl s1 (EN 13501-1)
Stuhllolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	26 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α _w 0,20 (EN ISO 11654)
Innenraumlufthausqualität	GUT PRODIS - 7F117B89



Brick Quarter Turn



BRIGHT SPARK - 306432 CHERRY BOMB
INSTALLED: BRICK

Duet



303400 PARCHMENT



303401 PECAN



303403 DOVE



303405 LUNA



303406 MOLESKIN



303407 THUNDER



303408 LAPIS



303410 SUEDE



303413 JET



311400 CORNFIELD




311401 COCOA



311402 FLAME



311403 COBALT



311404 LIME



311405 SAFFRON



311406 AUBERGINE



311407 SHADOW



311408 BLUEBERRY

Technische Daten


Rückenkonstruktion	Graphlex®
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität
Polfasermaterial	100% Polyamid garngefärbt mit recyceltem Anteil
Poleinsatzgewicht	610 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	3,4 mm ± 0,5 mm
Gesamtdicke	6,8 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	26 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α _w 0,15 (EN ISO 11654)
Innenraumlufthausqualität	GUT PRODIS - 3250B94C



Monolithic



Vintage - Refine




347001 LIBRARY



347002 GATE HOUSE




347003 DRAWING
ROOM



347004 DRAW BRIDGE

Technische Daten

Rückenkonstruktion	Graphlex®
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität
Polfasermaterial	100% Polyamid garngefärbt mit recyceltem Anteil
Poleinsatzgewicht	614 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	3,2 mm ± 0,5 mm
Gesamtdicke	6,9 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	26 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α _w 0,15 (EN ISO 11654)
Innenraumlufthausqualität	GÜT PRODIS - C98FAEEE



Brick Ashlar Quarter Turn Non Directional



Biosfera Bouclé



7181 BIANCO
CHRISTAL



7182 BARDIGLIO



7183 MUNDO



7184 POLARIS




7185 NERO EBANO




7186 NERO IMPALA



7871 PAGLIA




7872 ORCO BRASIL




7873 NERO ANGOLA




7875 AMBRA




7876 AMETHYSTA



7878 AMARETTO



7879 OCCHIO DE
TIGRE



7880 TRAVERTINO
NOCE

Technische Daten

Rückenkonstruktion	Graphlex®
Konstruktion	Getuftete Schlingenqualität
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garnegefärbt
Poleinsatzgewicht	530 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	2,4 mm ± 0,5 mm
Gesamtdicke	5,6 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC 1
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Cfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	25 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α _w 0,15 (EN ISO 11654)
Innenraumluftqualität	GUT PRODIS - CC737ABC




Monolithic



BIOSFERA BOUCLÉ - 7186 NERO IMPALA
INSTALLED: MONOLITHIC

Transformation




1628068 OATMEAL




1628069 MANILLA




1628063 SHELL




1628004 MEADOW




1628019 WADI



1628064 CLAY



1628014 DESERT




1628029 PLANTATION



1628013 STEPPE




1628070 PARCHMENT




1628075 TRUFFLE



1628066 PEWTER




1628011 RIVER




1628072 SAXON




1628065 GABBRO



1628073 BARING



1628010 FERN



1628020 AMAZON




1628067 NIGHTSHADE




1628074 AZURE



1628024 LAVA



1628016 TROPICS



1628026 MOORLAND



1628025 PASTURE

Technische Daten

Rückenkonstruktion	Graphlex®
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität
Polfasermaterial	100% Polyamid garngefärbt mit recyceltem Anteil
Poleinsatzgewicht	576 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	3,3 mm ± 0,5 mm
Gesamtdicke	6,7 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	25 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α _w 0,20 (EN ISO 11654)
Innenraumlufthausqualität	GUT PRODIS - FB53AAD0



Non Directional




TRANSFORMATION - 1628065 GABBRO
 INSTALLED: NON DIRECTIONAL


Heuga 725



672501 GRAPHITE




672502 PLATIN




672503 OYSTER



672504 PANTHER



672505 ELEPHANT




672506 COPRA




672507 REAL BLACK



672508 COAL



672509 VIPER



672510 TANGERINE



672511 ORANGE



672512 CHERRY



672513 COGNAC



672514 RED



672515 BOUGAINVILLEA



672516 CHOCOLATE



672517 BORDEAUX



672518 VELVET



672519 FRESH COBALT



672520 TURQUOISE



672521 SPRING



672522 OCEAN



672523 TRUE BLUE



672524 FIR



672525 NIGHTSKY




672526 MIDNIGHT



672527 REAL EMERALD

Technische Daten

Rückenkonstruktion	Graphlex®
Konstruktion	Getuftete Veloursqualität
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	720 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	4,3 mm ± 0,5 mm
Gesamtdicke	7,4 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	25 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α _w 0,20 (EN ISO 11654)
Innenraumlufthaltigkeit	GUT PRODIS - 1021C417



Monolithic Quarter Turn




HEUGA 725 - 672505 ELEPHANT & HN830 - 608002 MAIZE
INSTALLED: MONOLITHIC


Heuga 530



5051 ZINC




5052 SMOKE




5053 CARBON




5054 TWILIGHT



5055 SILVER



5056 DOLPHIN



5057 BASALT



5058 BLACK



5059 SAND




5060 TAUPE



5061 CHOCOLATE



5062 VOLCANO




5063 GINGER



5064 GARAM MASALA



5065 ORANGE



5066 OPERA



5067 SANTORIN




5068 COBALT



5069 LOBELIA



5070 BLUE MOON




5071 LIME



5072 SYCAMORE




5073 IVY



5074 MIDNIGHT

Technische Daten

Rückenkonstruktion	Graphlex®
Konstruktion	Tuftgemusterte texturierte Schlingenqualität
Polfasermaterial	100% Polyamid
Poleinsatzgewicht	660 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	3,6 mm ± 0,5 mm
Gesamtdicke	6,8 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	28 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α _w 0,20 (EN ISO 11654)
Innenraumlufthausqualität	GUT PRODIS - EF74A558





HEUGA 530 - 5063 GINGER
INSTALLED: MONOLITHIC

Produkt	Seite
Histonium	198
Hydropolis	210
Londinium	206
Mellopolis	208
Scribble	200
Superflor	204
Vintage Nebbia	202

Gewohnheiten **hinterfragen**.

An die eigene **Grenze gehen**.

Mitunter ist die **Alternative** die richtige Wahl.


Beziehen Sie Stellung.

Setzen Sie ein Zeichen.





SUPERFLOR - 9169 SIBERIAN FROST, 9101 YIPPEE
INSTALLED: QUARTER TURN



Gutes Urteilsvermögen resultiert aus
Erfahrungen, und ein Großteil dieser
Erfahrungen resultiert aus schlechtem
Urteilsvermögen.

- Will Rogers





A modern interior space featuring a large, curved wooden structure on the left with green cushioned seating. In the foreground, there are large, rounded green and white ottomans on a green patterned rug. A spiral staircase is visible in the background, and a television is mounted on the wall to the right.

Kreativität kann man nicht aufbrauchen.
Je mehr man sich ihrer bedient, umso mehr hat man.

- Maya Angelou



Histonium



346500 CUPELLO



346502 RANCO



346506 MORELLE

Technische Daten


Rückenkonstruktion	Graphlex®
Konstruktion	Tuftgemusterte texturierte Schlingenqualität
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garnegefärbt
Poleinsatzgewicht	745 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	2,6 mm ± 0,5 mm
Gesamtdicke	7,4 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Cfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	26 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α _w 0,20 (EN ISO 11654)
Innenraumlufthausqualität	GUT PRODIS - 12DD3A54



Non Directional

HISTONIUM - 346500 CUPELLO
INSTALLED: NON DIRECTIONAL

Scribble



Technische Daten

Rückenkonstruktion	Graphlex®
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität
Polfasermaterial	100% Polyamid garngefärbt mit recyceltem Anteil
Poleinsatzgewicht	720 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	3,6 mm ± 0,5 mm
Gesamtdicke	8,5 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	26 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α _w 0,20 (EN ISO 11654)
Innenraumlufthaltigkeit	GÜT PRODIS - D2F78A24



Non Directional



SCRIBBLE - 332026 ETCH
INSTALLED: NON DIRECTIONAL

Vintage - Nebbia



343002 COURTYARD



343004 CLOCK TOWER

Technische Daten

Rückenkonstruktion	Graphlex®
Konstruktion	Getuftete Schlingen-Velours-Qualität
Polfasermaterial	100% Polyamid garngefärbt mit recyceltem Anteil
Poleinsatzgewicht	832 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	3,8 mm ± 0,5 mm
Gesamtdicke	8,5 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC3
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Cfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	26 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α _w 0,20 (EN ISO 11654)
Innenraumlufthausqualität	GUT PRODIS - 2B1B6B6E



Non Directional




VINTAGE NEBBIA- 343004 CLOCK TOWER
INSTALLED: NON DIRECTIONAL


Superflor



9008 GREY



9023 MID BROWN




9101 YIPPEE




9102 FRUITY




9103 MAGIC




9106 ELECTRA



9155 RAVEN



9156 OCEANUS



9157 LAGOON BLUE




9162 PRIMAVERA



9164 PACIFIC SUNSET



9165 PINE FOREST



9169 SIBERIAN FROST




9174 ARCTIC DAWN



9191 SEVILLE PASSION



9194 BERBER BEIGE



9198 IRISH COFFEE



9199 BUFFALO

Technische Daten

Rückenkonstruktion	Graphlar
Konstruktion	Gebürstete Uni-Nadelvlies-Qualität mit Haar-Optik
Polfasermaterial	82.5% Polyamid / 17.5% Polyester
Poleinsatzgewicht	1380 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	4,1 mm ± 0,5 mm
Gesamtdicke	7,8 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract / LC3
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Cfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	24 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α _w 0,25 (EN ISO 11654)
Innenraumlufthqualität	GUT PRODIS - 4B1B12FD



Quarter Turn



Londinium



346460 ISLINGTON



346464 WANDSWORTH

Technische Daten

Rückenkonstruktion	Graphlex®
Konstruktion	Getuftete Schlingen-Velours-Qualität
Polfasermaterial	100% Polyamid garngefärbt mit recyceltem Anteil
Poleinsatzgewicht	821 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	3,5 mm ± 0,5 mm
Gesamtdicke	7,5 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Cfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	26 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α _w 0,20 (EN ISO 11654)
Innenraumluftqualität	GÜT PRODIS - D0607066



Ashlar Brick



Mellopolis



346580 POSTREMO



346581 URBIS



346585 CIVITAS

Technische Daten

Rückenkonstruktion	Graphlex®
Konstruktion	Tuftgemusterte texturierte Schlingenqualität
Polfasermaterial	100% Polyamid garngefärbt mit recyceltem Anteil
Poleinsatzgewicht	638 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	3,0 mm ± 0,5 mm
Gesamtdicke	6,9 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Cfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	26 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α _w 0,20 (EN ISO 11654)
Innenraumlufthausqualität	GÜT PRODIS - EB8EDD76



Non Directional




MELLOPOLIS - 346580 POSTREMO
INSTALLED - NON DIRECTIONAL

Hydropolis



346561 OLO



346562 BALSA



346563 ALAIA

Technische Daten

Rückenkonstruktion	Graphlex®
Konstruktion	Tuftgemusterte texturierte Schlingenqualität
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garnegefärbt
Poleinsatzgewicht	795 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	3,6 mm ± 0,5 mm
Gesamtdicke	7,4 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Cfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	26 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α _w 0,20 (EN ISO 11654)
Innenraumlufthaltigkeit	GUT PRODIS - 5CABE696



HYDROPOLIS - 348562 BALSA
INSTALLED: NON DIRECTIONAL



hospitality

Wir laden Sie ein: Entwickeln Sie neue Konzepte, entdecken Sie alternative Möglichkeiten und verbinden Sie vertrauten Komfort mit **neuer Gestaltungsfreiheit**. Lösen Sie sich von klassischen Denkmustern und entscheiden Sie sich für eine **intelligentere Lösung**. Seien Sie offen für eine völlig neue Innenraumgestaltung, die Ihren **Gästen** den bestmöglichen **Aufenthalt** bietet. Das verstehen wir unter **Hospitality**.

interfacehospitality.eu







EM553 - 7889001 COBBLESTONE BLVD
INSTALLED - ASHLAR



EM552 - 7888004 HILL AVE, EM553 - 7888004 HILL BLVD
INSTALLED: ASHLAR



EW552 - 7888007 UNION AVE, EW553 - 7889007 UNION BLVD
INSTALLED: ASHLAR







UR101 - 327115 STONE/IVY, UR102 - 327105 STONE, UR103 - 327121 IVY
INSTALLED: DESIGN BY TILE



UR101 - 327116 SAGE/MOSS, UR102 - 327106 SAGE, UR103 - 327122 MOSS
INSTALLED: DESIGN BY TILE



WALK THE PLANK - 300302 SYCAMORE, HN840 - 308073 SLATE
INSTALLED: ASHLAR



WALK THE PLANK - 300303 CYPRUS, UR501 - 327513 RED
INSTALLED: HERRINGBONE

index

Ihre Arbeitsprozesse sind **vielfältig**, doch die **alphabetische Reihenfolge** ist und bleibt eine universell einsetzbare Methode bei der **Produktsuche**.

Finden Sie, wonach Sie suchen.

Index von A-Z nach Produkten geordnet

Produkt	Seite	Format	100 % recyceltes Polyamid
Biosfera Bouclé	180	50 x 50 cm	●
Chenille Warp	126	50 x 50 cm	
Collect	32	50 x 50 cm	
Common Theme - CT101	136	50 x 50 cm	
Common Theme - CT102	138	50 x 50 cm	
Common Theme - CT103	140	50 x 50 cm	
Common Theme - CT104	142	50 x 50 cm	
Composure	30	50 x 50 cm	
Concrete Mix - Blended	150	50 x 50 cm	●
Concrete Mix - Broomed	152	50 x 50 cm	●
Concrete Mix - Brushed	154	50 x 50 cm	●
Concrete Mix - Lined	156	50 x 50 cm	●
Duet	176	50 x 50 cm	
Elevation III	148	50 x 50 cm	●
Equal Measure - EM551	40	25 x 100 cm	●
Equal Measure - EM552	42	25 x 100 cm	●
Equal Measure - EM553	44	25 x 100 cm	●
Equilibrium	124	50 x 50 cm	●
Fastforward	102	50 x 50 cm	
Fotosfera - Micro	164	50 x 50 cm	
Fotosfera - Structured	166	50 x 50 cm	
Heuga 530	186	50 x 50 cm	
Heuga 580	168	50 x 50 cm	
Heuga 725	184	50 x 50 cm	●
Heuga 727	120	50 x 50 cm	
Histonium	198	50 x 50 cm	●
Human Nature - HN810	54	25 x 100 cm	●
Human Nature - HN820	56	25 x 100 cm	●
Human Nature - HN830	58	25 x 100 cm	●
Human Nature - HN840	60	25 x 100 cm	●
Human Nature - HN850	62	25 x 100 cm	●
Hydropolis	210	50 x 50 cm	●
Infuse	38	50 x 50 cm	
Knit One Purl One	162	50 x 50 cm	
Lima	92	50 x 50 cm	
Londinium	206	50 x 50 cm	
Luxury Living	94	50 x 50 cm	
Mellopolis	208	50 x 50 cm	
Microsfera	64	25 x 100 cm	
Monochrome	158	50 x 50 cm	●
Narratives - NS230	48	25 x 100 cm	

modern classic alternative

Produkt	Seite	Format	100 % recyceltes Polyamid
Narratives - NS231	50	25 x 100 cm	
Near & Far - NF400	34	25 x 100 cm	●
Near & Far - NF401	36	25 x 100 cm	●
Net Effect - B601	82	50 x 50 cm	●
Net Effect - B602	84	50 x 50 cm	●
Net Effect - B603	84	50 x 50 cm	●
Net Effect - B701	86	25 x 100 cm	●
Net Effect - B702	88	25 x 100 cm	●
Net Effect - B703	90	25 x 100 cm	●
Off Line	26	25 x 100 cm	●
On Line	28	25 x 100 cm	●
Palette 2000	144	50 x 50 cm	
Polichrome	133	50 x 50 cm	
Razzle Dazzle - Bright Spark	174	50 x 50 cm	
Razzle Dazzle - Flare	172	50 x 50 cm	
Razzle Dazzle - Strike a Light	172	50 x 50 cm	
Scribble	200	50 x 50 cm	
Straightforward	78	50 x 50 cm	
Superflor	204	50 x 50 cm	
Tatami II	118	50 x 50 cm	
The Scandinavian Collection	128	50 x 50 cm	
Timeless Blend	116	50 x 50 cm	
Touch & Tones 101	96	50 x 50 cm	●
Touch & Tones 102	98	50 x 50 cm	●
Touch & Tones 103	100	50 x 50 cm	
Transformation	182	50 x 50 cm	
Unity	52	50 x 50 cm	
Urban Retreat - UR101	66	50 x 50 cm	●
Urban Retreat - UR102	66	50 x 50 cm	●
Urban Retreat - UR103	66	50 x 50 cm	●
Urban Retreat - UR201	68	50 x 50 cm	●
Urban Retreat - UR202	70	50 x 50 cm	●
Urban Retreat - UR203	70	50 x 50 cm	●
Urban Retreat - UR301	72	50 x 50 cm	●
Urban Retreat - UR302	74	50 x 50 cm	●
Urban Retreat - UR303	76	50 x 50 cm	●
Urban Retreat - UR501	80	25 x 100 cm	●
Vermont	130	50 x 50 cm	
Vintage Nebbia	202	50 x 50 cm	
Vintage Refine	178	50 x 50 cm	
Walk The Plank	46	25 x 100 cm	●

Das Kleingedruckte

Alle Abbildungen im Workbook 2016 sind maximal so farbverbindlich wie es der Druckprozess erlaubt. Bitte fordern Sie ein Muster an, um die genaue Farbe unserer Produkte vor der Bestellung zu prüfen.

Die Interface European Manufacturing BV behält sich das Recht vor, Produktspezifikationen zu ändern oder entsprechend anzupassen.

Setzen Sie sich mit uns in Verbindung!

Europe, Middle East & Africa

AE	+971 (0)4 8189077	ME	+381 11 414 92 00
AT	+41 44 913 68 00	MK	+389 2 323 01 89
BA	+387 33 522 534	NO	+47 23 12 01 70
BE	+32 2 475 27 27	PL	+48 500 151 101
BG	+359 2 808 303	PT	+351 217 122 740
BY	+375 17 226 75 14	RO	+40 21 317 12
CH	+41 44 913 68 00		40/42/43/44
CZ	+42 0 233 087 111	RS	+381 11 414 92 00
DE	+49 2151 3718 0	RU	+7 495 234 57 27
DK	+45 33 79 70 55	SA	+966 500615423
ES	+34 932 418 750	SE	08-241 230
FR	+33 1 58 10 20 20	SK	+421 911 104 073
HR	+385 14 62 30 63	SI	+386 1 520 0500
HU	+36 1 349 6545		+386 8 20 54 007
IE	+353 1 679 8466	TR	+90 212 365 5506
IL	+972 546602102	UA	+38(044)238 27 67
IT	+39 02 890 93678	UK	+44 (0)1274 698503
KZ	+7 495 234 57 27	ZA	+27 11 6083324
NL	+31 33 277 5555		



www.interface.com



