

Ausschreibende Stelle:			
Bauvorhaben:			
Leistungsverzeichnis:	Gewerk 36 / Bodenbelagsarbeiten	Datum:	Seite:
Pos. Menge Einheit	Leistungsbeschreibung	Einheitspreis €	Gesamtpreis €

.....

Textilen **Sauberlauf-Bodenbelag** als Tufting-Teppichelemente 50 x 50 cm, selbstliegend, maßbeständig, frei Baustelle liefern und auf festem, ebenem, trockenen und sauberen – also verlegebereitem Untergrund gemäß VOB DIN 18365 - nach Herstellerangaben wiederaufnehmbar auf handelsüblichem Antirutsch, im Verlegemuster „Monolithic, Ashlar, Brick oder Quarter Turn“ fachgerecht verlegen

Funktionelle Anforderungen an den textilen Bodenbelag gemäß DIN 66095:
 EN 1307 Klasse 32 / LC2, permanent antistatisch, Begehtest <2,0 kV,
 Sonstige Anforderung: Fußbodenheizungseignung

Kennzeichnende Merkmale des textilen Bodenbelags gemäß DIN 66095:
 Poleinsatzgewicht 750 g/m², Polschichtdicke 4,0 mm, Gesamtdicke 7,7 mm, Gesamtgewicht 4.119 g/m², Teilung 1/8 Zoll, Noppenzahl/m² 118.800

Bauphysikalische Anforderungen an den textilen Bodenbelag:
 Dimensionsstabilität <= 0,2%
 Brandverhalten EN 13501 Cfl s1

Oberseitengestaltung:
 Tuftgemusterte texturierte Velourqualität mit Bürsteeffekt, Polfasermaterial 100% garn-gefärbtes Polyamid

Rückenkonstruktion: Graphlex

Farbe: Lichteicht >=7, Farbwahl und Licht-Reflexionswerte gemäß Farbkarte des Herstellers

ReEntry 2.0: Warenrücknahme am Ende des Produktlebenszyklusses auf Anfrage

Carbon Neutral Floor Environmental Product Declaration Environmental Data Sheet
 Recycelter Anteil gesamt: 55,46%

Innenraumluftqualität: GuT-Prodis-zertifiziert, GUI-zertifiziert

Declaration of Performance

Erzeugnis: Interface Barricade ONE

Einbauort:

Material €/m² netto:

Verlegung €/m² netto:

..... **Summe "Textile Bodenbeläge" (Lieferung und Verlegung) netto:**