

Ausschreibende Stelle:			
Bauvorhaben:			
Leistungsverzeichnis:	Gewerk 36 / Bodenbelagsarbeiten	Datum:	Seite:
Pos. Menge Einheit	Leistungsbeschreibung	Einheitspreis €	Gesamtpreis €

..... Textilen **Sauberlauf-Bodenbelag** als Tufting-Teppichelemente 50 x 50 cm, selbstliegend, maßbeständig, frei Baustelle liefern und auf festem, ebenem, trockenen und sauberen – also verlegebereitem Untergrund gemäß VOB DIN 18365 - nach Herstellerangaben wiederaufnehmbar auf handelsüblichem Antirutsch, im Verlegemuster „Monolithic“ fachgerecht verlegen

Funktionelle Anforderungen an den textilen Bodenbelag gemäß DIN 66095:
 EN 1307 Klasse 32 / LC2, permanent antistatisch, Begehtest <2,0 kV, Sonstige Anforderung: Fußbodenheizungseignung

Kennzeichnende Merkmale des textilen Bodenbelags gemäß DIN 66095:
 Poleinsatzgewicht 726 g/m², Polschichtdicke 3,6 mm, Gesamtdicke 6,9 mm, Gesamtgewicht 4.244 g/m², Teilung 5/32 Zoll, Noppenzahl/m² 100.800

Bauphysikalische Anforderungen an den textilen Bodenbelag:
 Dimensionsstabilität $\leq 0,2\%$
 Brandverhalten EN 13501 Cfl s1

Oberseitengestaltung:
 Getuftete texturierte Schlingenqualität mit Bürsteffekt, Polfasermaterial 100% recyceltes garngefärbtes Polyamid

Rückenkonstruktion: Graphlex

Farbe: farbecht ≥ 7 , Farbwahl und Lichtreflexionswert gemäß Farbkarte des Herstellers

ReEntry 2.0: Warenrücknahme am Ende des Produktlebenszyklusses auf Anfrage

Carbon Neutral Floor Environmental Product Declaration Environmental Data Sheet
 Recycelter Anteil gesamt: 74,54%

Innenraumlufthqualität: GuT-ProdIs-zertifiziert, GUI-zertifiziert

Declaration of Performance

Erzeugnis: Interface Barricade TWO

Einbauort:

Material €/m² netto:

Verlegung €/m² netto:

..... **Summe "Textile Bodenbeläge"**
(Lieferung und Verlegung) netto: