

Ausschreibende Stelle:			
Bauvorhaben:			
Leistungsverzeichnis:	Gewerk 36 / Bodenbelagsarbeiten	Datum:	Seite:
Pos. Menge Einheit	Leistungsbeschreibung	Einheitspreis €	Gesamtpreis €

.....

**INTERFACE Tufting-Teppichelemente** als textilen Bodenbelag, 50x50 cm, selbstliegend, maßbeständig, mit minimalem Verschnitt richtungsfrei auf handelsüblichem Antirutsch, z.B. **Graphlokk® von Interface, oder auch schwimmend mittels TacTiles® von Interface** verlegbar und mit **Renovisions** ohne Betriebsunterbrechungen auch leicht wieder aus- bzw. einbaubar, frei Baustelle liefern und auf gemäß VOB DIN 18365 vorbereitetem verlegereifem Unterboden nach Herstellerangaben fachgerecht bzw. stuhlrollengeeignet, wiederaufnehmbar und antistatisch verlegen

**Funktionelle Anforderungen an den textilen Bodenbelag:**

Strapazierwert / Komfortwert (EN 1307): Klasse 33 / LC1  
**Antistatik** permanent  
 Sonstige Anforderungen: fußbodenheizungsgeeignet, schall- und wärmeisolierend

**Kennzeichnende Merkmale des textilen Bodenbelags gemäß DIN 66095:**

Poleinsatzgewicht 570 g/m<sup>2</sup>  
 Polschichtdicke 2,6 mm  
 Gesamtdicke 6,2 mm  
 Gesamtgewicht 4.004 g/m<sup>2</sup>  
 Teilung 1/12  
 Noppenzahl/m<sup>2</sup> 160.480

**Bauphysikalische Anforderungen an den textilen Bodenbelag:**

Dimensionsstabilität ISO 2551: ≤ 0,2%  
 Stuhlrollenprüfung EN 985: ≥ 2,4  
 Trittschallverbesserungsmaß DIN 52210: 25 dB  
 Wärmedurchlaßwiderstand DIN 52612: 0,09 m<sup>2</sup> K/W  
 Schwerentflammbarkeit EN 13501: Cfl s1  
**Oberseitengestaltung:** tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität

**Farbe:** nach Farbkarte des Herstellers

**Polfasermaterial:** 100% Polyamid garngefärbt mit Recyceltem Anteil

**Rückenkonstruktion:** **Graphlex®**, aus Kreide, Latex und polymer-veredeltem hochsiedendem Bitumen mit Glasfaservliesstabilisierung

**ReEntry 2.0** / Rücknahme- und Recycling-Service auf Anfrage

**Carbon Neutral Floor**

**Erzeugnis: Composure**

**Einbauort:** .....

**Lieferung Material €/m<sup>2</sup> netto:** .....

.....

**Interface Teppichelemente verlegen –**

\* Ohne Aufbringen von flüssigen Klebstoffen und daher ohne Entwicklung entsprechender leichtflüchtiger Emissionen bzw. auch unterbodenschonend und rückstandsfrei rückbaubar im Sinne der Gebäudezertifizierung entsprechend DGNB **mittels TacTiles®** - Spezialhaftetiketten – auf entsprechend EN 18365 vorbereitetem Unterboden stuhlrollengeeignet, im Verbund bzw. schwimmend und permanent antistatisch verlegen €/m<sup>2</sup> netto:

.....

**alternativ**

\* **antistatisch** und lose/wiederaufnehmbar auf Antirutsch **Graphlokk®** von Interface verlegen €/m<sup>2</sup> netto:

.....

.....

.....

**Summe “Textile Bodenbeläge“  
(Lieferung und Verlegung) netto:**

.....