

Ausschreibende Stelle:			
Bauvorhaben:			
Leistungsverzeichnis:	Gewerk 36 / Bodenbelagsarbeiten	Datum:	Seite:
Pos. Menge Einheit	Leistungsbeschreibung	Einheitspreis €	Gesamtpreis €

.....

INTERFACE Tufting-Teppichelemente als textilen Bodenbelag, 50x50 cm, selbstliegend, maßbeständig, mit minimalem Verschnitt richtungsfrei, „ashlar“ oder „brick“ auf handelsüblichem Antirutsch, z.B. **Graphlokk® von Interface, oder auch schwimmend mittels TacTiles® von Interface** verlegbar und mit **Renovisions** ohne Betriebsunterbrechungen auch leicht wieder aus- bzw. einbaubar, frei Baustelle liefern und auf gemäß VOB DIN 18365 vorbereitetem verlegereifem Unterboden nach Herstellerangaben fachgerecht bzw. stuhlrollengeeignet, wiederaufnehmbar und antistatisch oder ableitfähig verlegen

Funktionelle Anforderungen an den textilen Bodenbelag:

Strapazierwert / Komfortwert (EN 1307): Klasse 33 / LC1
 Permanent antistatisch und ableitfähig
 Sonstige Anforderungen: fußbodenheizungsgeeignet, schall- und wärmeisolierend

Kennzeichnende Merkmale des textilen Bodenbelags gemäß DIN 66095:

Poleinsatzgewicht 580 g/m²
 Polschichtdicke 3,3 mm
 Gesamtdicke 6,5 mm
 Gesamtgewicht 4.108 g/m²
 Teilung 1/12
 Noppenzahl/m² 169.920

Bauphysikalische Anforderungen an den textilen Bodenbelag:

Dimensionsstabilität ISO 2551: $\leq 0,2\%$
 Stuhlrollenprüfung EN 985: $\geq 2,4$
 Trittschallverbesserungsmaß DIN 52210: 25 dB
 Wärmedurchlaßwiderstand DIN 52612: 0,09 m² K/W
 Schwerentflammbarkeit EN 13501: Cfl s1

Oberseitengestaltung: tuftgemusterte Schlingenqualität

Farbe: nach Farbkarte des Herstellers

Polfasermaterial: 100% Polyamid garngefärbt mit recyceltem Anteil

Rückenkonstruktion: Graphlex®, aus Kreide, Latex und polymer-veredeltem hochsiedendem Bitumen mit Glasfaservliesstabilisierung

ReEntry 2.0 / Rücknahme- und Recycling-Service auf Anfrage

Carbon Neutral Floor

Erzeugnis: Contemplation

Einbauort:

Lieferung Material €/m² netto:

.....

Interface Teppichelemente verlegen –

* Ohne Aufbringen von flüssigen Klebstoffen und daher ohne Entwicklung entsprechender leichtflüchtiger Emissionen bzw. auch unterbodenschonend und rückstandsfrei rückbaubar im Sinne der Gebäudezertifizierung entsprechend DGNB **mittels TacTiles®** - Spezialhaftetiketten – auf entsprechend EN 18365 vorbereitetem Unterboden stuhlrollengeeignet, im Verbund bzw. schwimmend und permanent antistatisch verlegen €/m² netto:

.....

alternativ

* **antistatisch** und lose/wiederaufnehmbar auf Antirutsch **Graphlokk®** von Interface verlegen €/m² netto:

.....

.....

.....

**Summe "Textile Bodenbeläge"
(Lieferung und Verlegung) netto:**

.....