

Ausschreibende Stelle:			
Bauvorhaben:			
Leistungsverzeichnis:	Gewerk 36 / Bodenbelagsarbeiten	Datum:	Seite:
Pos. Menge Einheit	Leistungsbeschreibung	Einheitspreis €	Gesamtpreis €

.....

**INTERFACE Tufting-Teppichelemente** als textilen Bodenbelag, 50x50 cm, selbstliegend, maßbeständig, **mit minimalem Verschnitt** richtungsfrei auf handelsüblichem Antirutsch, **Graphlokk®**, oder auch **schwimmend mittels TacTiles® verlegbar** und mit **Renovisions** ohne Betriebsunterbrechungen auch leicht wieder aus- bzw. einbaubar, frei Baustelle liefern und auf gemäß VOB DIN 18365 vorbereitetem verlegereifem Unterboden nach Herstellerangaben fachgerecht bzw. wiederaufnehmbar, stuhlrollengeeignet, antistatisch bzw. ableitfähig verlegen

**Funktionelle Anforderungen an den textilen Bodenbelag**  
 Strapazier- und Komfortwert EN 1307: Class 33 Heavy Contract, LC1  
**Computerguard**-Ausrüstung, permanent antistatisch, ableitfähig, Erdableitwiderstand  $\leq 10^9$  Ohm

**Sonstige Anforderungen**  
 fußbodenheizungsggeeignet, schall- und wärmeisolierend

**Kennzeichnende Merkmale des textilen Bodenbelags gemäß DIN 66095**  
 Poleinsatzgewicht 531 g/m<sup>2</sup>, Polschichtdicke 2,7 mm, Gesamtdicke ca. 6,1 mm, Gesamtgewicht 4.119 g/m<sup>2</sup>  
 Teilung 1/12, Noppenzahl/m<sup>2</sup> 207.680

**Bauphysikalische Anforderungen an den textilen Bodenbelag**  
 Dimensionsstabilität EN 986  $\leq 0,2\%$   
 Stuhlrollenprüfung EN 985:  $\geq 2,4$   
 Trittschallverbesserungsmaß: 25 dB  
 Wärmedurchlaßwiderstand: 0,09 m<sup>2</sup> K/W  
 Schwerentflammbarkeit EN 13501: Cfl s1  
 Oberseitengestaltung: hochwertige tuftdessinierte strukturierte Schlingenqualität, garngefärbt, farbecht  
 Farbe: nach Farbkarte des Herstellers

**Polfasermaterial: 100% Polyamid**  
**Rückenkonstruktion: Graphlex®**  
 aus recycelter Kreide, Latex und polymerveredeltem hochsiedenenden Bitumen mit Glasfaserstabilisierung

**Carbon Neutral Floor**  
**Rücknahme- und Recycling-Service**  
**ReEntry 2.0** auf Anfrage  
**Environmental Datasheet (EDS)**

**Erzeugnis: Interface Current**

**Einbauort:** .....

**Lieferung** Material €/m<sup>2</sup> netto: .....

**Verlegung** (wiederaufnehmbar, stuhlrollengeeignet, ableitfähig) €/m<sup>2</sup> netto: .....

.....

.....

**Sockelleisten** aus Fliesen, 50 x 50 cm, schwerbeschichtet, **mit Heuga M70** auf 50 mm Höhe zugeschnitten und mit farblich passender aufgeklebter Kettelung – **Kettelfix®** - versehen frei Baustelle liefern und fachgerecht anbringen

**Einbauort:** .....

Lieferung Material €/m<sup>2</sup> netto: .....

Anbringung €/m<sup>2</sup> netto: .....

.....

.....

**Alternativ-Position:**

Verlegung in empfohlener Verlegerichtung, aber schwimmend mittels **TacTiles®** Haftetiketten statt auf Antirutsch, stuhlrollengeeignet, besonders umweltschonend, keine Klebstoffaufbringung, keine Klebstoff-Emissionen, keine Verunreinigung der Unterkonstruktion, positiver Beitrag zur Gebäudezertifizierung

**Einbauort:** .....

**Lieferung** Material €/Rolle netto: .....

**Verlegung** (schwimmend, wiederaufnehmbar, stuhlrollengeeignet, antistatisch) €/m<sup>2</sup> netto: .....

.....

**Summe "Textile Bodenbeläge"**  
**(Lieferung und Verlegung) netto:**

.....

.....