

Ausschreibende Stelle:			
Bauvorhaben:			
Leistungsverzeichnis:	Gewerk 36 / Bodenbelagsarbeiten	Datum:	Seite:
Pos. Menge Einheit	Leistungsbeschreibung	Einheitspreis €	Gesamtpreis €

.....

**INTERFACE Tufting-Teppichelemente** als textilen Bodenbelag, 50x50 cm, selbstliegend, maßbeständig, **mit minimalem Verschritt** in eine Richtung auf handelsüblichem Antirutsch, z.B. **Graphlokk**, bzw. auch **schwimmend mittels Tactiles® (emissionsfrei)** verlegbar und mit **Renovisions** ohne Betriebsunterbrechungen auch leicht wieder aus- bzw. einbaubar, frei Baustelle liefern und auf gemäß VOB DIN 18365 vorbereitetem verlegereifem Unterboden nach Herstellerangaben fachgerecht bzw. wiederaufnehmbar, ableitfähig und stuhlrolleneeignet verlegen

**Funktionelle Anforderungen an den textilen Bodenbelag**

Strapazier- und Komfortwert EN 1307: Class 33/LC1

**Computerguard**-Ausrüstung, permanent antistatisch, ableitfähig, Erdableitwiderstand  $\leq 10^9$  Ohm

**Sonstige Anforderungen**

fußbodenheizungsgesegnet, schall- und wärmeisolierend

**Kennzeichnende Merkmale des textilen Bodenbelags gemäß DIN 66095**

Poleinsatzgewicht 610 g/m<sup>2</sup>, Polschichtdicke 3,4 mm  
Gesamtdicke 6,6 mm, Gesamtgewicht 4.115 g/m<sup>2</sup>  
Teilung 1/10, Noppenzahl/m<sup>2</sup> 200.940

**Bauphysikalische Anforderungen an den textilen Bodenbelag**

Dimensionsstabilität ISO 2551:  $\leq 0,2\%$

Stuhlrollenprüfung EN 985:  $\geq 2,4$

Trittschallverbesserungsmaß: 26 dB

(ReCushion Backing 29 dB)

Wärmedurchlaßwiderstand: 0,09 m<sup>2</sup> K/W

Schwerentflammbarkeit EN 13501: Cfl s1

Oberseitengestaltung: hochwertige tuftdessinierte

Schlingenqualität, garngefärbt, farbecht

Farbe: nach Farbkarte des Herstellers

Polfasermaterial: 100% garngefärbtes

Polyamid mit recyceltem Anteil

**Rückenkonstruktion: Graphlex**

aus Kreide, Latex und polymer-veredeltem

hochsiedendem Bitumen mit Glasfaser-

vliesstabilisierung

**Carbon Neutral Floor**

**ReEntry 2.0** auf Anfrage

**EDS und EPD**

**Erzeugnis: Duet**

**Einbauort:** .....

**Lieferung** Material €/m<sup>2</sup> netto: .....

**Verlegung** (wiederaufnehmbar, stuhlrollen-  
geeignet, ableitfähig) €/m<sup>2</sup> netto: .....

.....

Ausschreibende Stelle:			
Bauvorhaben:			
Leistungsverzeichnis:	Gewerk 36 / Bodenbelagsarbeiten	Datum:	Seite:
Pos. Menge Einheit	Leistungsbeschreibung	Einheitspreis €	Gesamtpreis €

..... Textilen Bodenbelag Erzeugnis  
**Duet**, wie unter Pos. ....  
beschrieben, auf bauseits erstelltem  
Doppelboden, wie **Intercell @ Floor-  
Management-System** von **Interface**,  
fugenüberdeckend nach Herstellerangaben  
wiederaufnehmbar auf handelsüblichem  
leitfähigem Anti-Rutsch bzw. auf metallischem  
geerdetem Doppelboden mit **magnetischer  
Rückenbeschichtung \*MB** fachgerecht,  
selbsthaftend, wiederaufnehmbar,  
stuhllongeeignet und ableitfähig verlegen

**Einbauort:** .....

**Lieferung** Material €/m<sup>2</sup> netto: .....

**Verlegung** (wiederaufnehmbar, stuhllongeeignet, ableitfähig) €/m<sup>2</sup> netto: .....

.....

..... **Sockelleisten** aus Bahnenware, 200 cm breit,  
zugeschnitten und gekettelt, Erzeugnis  
**Duet mit Unitary Backing** bzw. Latex-  
rückenbeschichtung, Höhe ..... mm  
frei Baustelle liefern und fachgerecht anbringen

**Einbauort:** .....

Lieferung Material €/m<sup>2</sup> netto: .....

Anbringung €/m<sup>2</sup> netto: .....

.....

..... **Sockelleisten** aus Fliesen, 50 x 50 cm,  
schwerbeschichtet, **mit Heuga M70**  
auf ..... mm Höhe zugeschnitten,  
mit aufgeklebter farblich passender Kettelung  
von Kettelfix ® frei Baustelle liefern und fach-  
gerecht anbringen

**Einbauort:** .....

Lieferung Material €/m<sup>2</sup> netto: .....

Anbringung €/m<sup>2</sup> netto: .....

.....

Ausschreibende Stelle:			
Bauvorhaben:			
Leistungsverzeichnis: Gewerk 36 / Bodenbelagsarbeiten		Datum:	Seite:
Pos. Menge Einheit	Leistungsbeschreibung	Einheitspreis €	Gesamtpreis €

.....

**Alternativ-Position:**

Verlegung in empfohlener Verlegerichtung, aber schwimmend mittels **Tactiles®** Haftetiketten statt auf Antirutsch, stuhlrollen-geeignet, besonders umweltschonend, keine Klebstoffaufbringung, keine Klebstoff-Emissionen, keine Verunreinigung der Unterkonstruktion, leicht rückbaubar, positiver Beitrag zur Gebäudezertifizierung

**Einbauort:** .....

**Lieferung** Material €/Rolle netto: .....

**Verlegung** (schwimmend, wiederaufnehmbar, stuhlrollengeeignet, antistatisch) €/m<sup>2</sup> netto: .....

.....

.....

**Summe "Textile Bodenbeläge" (Lieferung und Verlegung) netto:**

.....