

Ausschreibende Stelle:			
Bauvorhaben:			
Leistungsverzeichnis:	Gewerk 36 / Bodenbelagsarbeiten	Datum:	Seite:
Pos. Menge Einheit	Leistungsbeschreibung	Einheitspreis €	Gesamtpreis €

.....

INTERFACE Tufting-Teppichelemente als textilen Bodenbelag in Plankenform 25 x 100 cm, selbstliegend, maßbeständig, Verlegerichtung ashlar oder herringbone, verlegt mit minimalem Verschnitt auf handelsüblichem Antirutsch, z.B. **Graphlokk** und mit **Renovisions** ohne Betriebsunterbrechungen auch leicht wieder aus- bzw. einbaubar, frei Baustelle liefern und auf gemäß VOB DIN 18365 vorbereitetem verlegereifem Unterboden nach Herstellerangaben fachgerecht, wiederaufnehmbar, permanent antistatisch und stuhlrollen-geeignet verlegen

Funktionelle Anforderungen an den textilen Bodenbelag

Strapazier- und Komfortwert Klasse 33 / LC2

Sonstige Anforderungen

fußbodenheizungsg geeignet, schall- und wärmeisolierend

Kennzeichnende Merkmale des textilen Bodenbelags

Poleinsatzgewicht 882 g/m², Polschichtdicke 4,3 mm

Gesamtdicke 7,6 mm, Gesamtgewicht 4.504 g/m²

Teilung 1/10, Noppenzahl/m² 200.940

Bauphysikalische Anforderungen an den textilen Bodenbelag

Dimensionsstabilität ISO 2551: $\leq 0,2\%$

Stuhlrollenprüfung EN 985: >math>\geq 2,4</math>

Trittschallverbesserungsmaß ISO 140: 26 dB

Gewichteter Absorptionskoeffizient: aw 0,20

Wärmedurchlaßwiderstand ISO 6946: 0,09 m² K/W

Schwerentflammbarkeit EN 13501: Cfl-s1

Oberseitengestaltung: hochwertige tuftdessinierte Schlingenqualität, garngefärbt, farbecht

Farbe nach Farbkarte des Herstellers

Polfasermaterial: **100% garngefärbtes recyceltes Polyamid**

Rückenkonstruktion: Graphlex aus Kreide, Latex und polymer-veredeltem hochsiedendem Bitumen mit Glasfaservliesstabilisierung

Carbon Neutral Floor

ReEntry 2.0 Rücknahme- und Recycling-Service auf Anfrage

Environmental Data Sheet und **Environmental Product Declaration** auf Anfrage

Erzeugnis: **Interface Equal Measure Collection EM 551**

Einbauort:

Lieferung Material €/m² netto:

Verlegung (wiederaufnehmbar, stuhlrollen-geeignet, ableitfähig) €/m² netto:

.....

.....

Interface Teppichelemente verlegen
ohne Aufbringen von flüssigen Klebstoffen
und daher ohne Entwicklung entsprechender
leichtflüchtiger Geruchsstoffe bzw. unterboden-
schonend und rückstandsfrei rückbaubar
im Sinne der Gebäudezertifizierung
entsprechend DGNB mittels **TacTiles®** –
Spezialhaftetiketten – auf entsprechend
EN 18365 vorbereitetem Unterboden
stuhlrollengeeignet, im Verbund bzw.
schwimmend und permanent antistatisch
verlegen

Erzeugnis: Interface TacTiles®

Einbauort:

Lieferung TacTiles 500 Stck/Rolle netto:

.....

Verlegung der Teppichfliesen (wieder-
aufnehmbar, permanent antistatisch, stuhl-
rollengeeignet, schwimmend)
€/m² netto:

.....

.....

.....

Summe "Textile Bodenbeläge"
(Lieferung und Verlegung) netto:

.....