

Ausschreibende Stelle:

Bauvorhaben:

Leistungsverzeichnis: Gewerk 36 / Bodenbelagsarbeiten

Datum:

Seite:

Pos. Menge Einheit

Leistungsbeschreibung

Einheitspreis €

Gesamtpreis €

.....

**INTERFACE Tufting-Teppichelemente** als  
textilen Bodenbelag in Format 50 x 50 cm,  
selbstliegend, maßbeständig, **mit minimalem  
Verschnitt** wahlweise „brick oder quarter-turn“  
**verlegt** auf handelsüblichem Antirutsch,  
**Graphlokk®**, oder auch **schwimmend  
mittels TacTiles® verlegbar** und mit **Renovisions**  
ohne Betriebsunterbrechungen auch  
leicht wieder aus- bzw. einbaubar, frei Baustelle  
liefern und auf gemäß VOB DIN 18365  
vorbereitetem verlegereifem Unterboden  
nach Herstellerangaben fachgerecht  
bzw. wiederaufnehmbar, stuhlrollengeeignet,  
antistatisch bzw. ableitfähig verlegen  
**Funktionelle Anforderungen an den  
textilen Bodenbelag**  
Strapazier- und Komfortwert EN 1307:  
Class 33 Heavy Contract, LC2  
**Antistatik:** permanent  
**Computerguard:** ableitfähig verlegbar  
**Sonstige Anforderungen**  
fußbodenheizungsg geeignet, schall- und  
wärmeisolierend  
**Kennzeichnende Merkmale des textilen  
Bodenbelags gemäß DIN 66095**  
Poleinsatzgewicht 644 g/m<sup>2</sup>, Polschicht-  
dicke 3,6 mm, Gesamtdicke ca. 7,0 mm,  
Gesamtgewicht 4.120 g/m<sup>2</sup>  
Teilung 1/12, Noppenzahl/m<sup>2</sup> 202.960  
**Bauphysikalische Anforderungen an den  
textilen Bodenbelag**  
Dimensionsstabilität EN 986: <math>\leq 0,2\%</math>  
Stuhlrollenprüfung EN 985: <math>\geq 2,4</math>  
Trittschallverbesserungsmaß: 26 dB  
Gewichteter Schallabsorptionskoeffizient: aw 0,20  
Wärmedurchlaßwiderstand: 0,09 m<sup>2</sup> K/W  
Schwerentflammbarkeit EN 13501: Bfl s1  
Oberseitengestaltung: hochwertige tuft-  
dessinierte strukturierte Schlingenqualität,  
garngefärbt, farbecht  
Farbe: nach Farbkarte des Herstellers  
**Polfasermaterial: 100% garngefärbtes Polyamid  
mit recyceltem Anteil**  
**Rückenkonstruktion: Graphlex®**  
aus recycelter Kreide, Latex und polymer-  
veredeltem hochsiedenden Bitumen mit  
Glasfaserstabilisierung  
**Recycelter Anteil gesamt: 60,6%**  
**CO2-Fußabdruck gesamt: 18,57 kg eq./m<sup>2</sup>**

**Carbon Neutral Floor**

**ReEntry 2.0** Rücknahme- und Recycling-Service optional

**Spezifikation inkl. Umweltprodukt**daten

**Umwelt-Produkt-Deklaration (EPD)**

**Erzeugnis: Interface Global Change Collection – Design Ground**

**Einbauort:** .....

**Lieferung** Material €/m<sup>2</sup> netto: .....

**Verlegung** (wiederaufnehmbar, stuhlrollen-geeignet, antistatisch) €/m<sup>2</sup> netto: .....

.....

**Sockelleisten** aus Fliesen, 50 x 50 cm, schwerbeschichtet, auf 50 mm Höhe zugeschnitten und mit mit farblich passender aufgeklebter Kettelung – **Kettelfix®** - versehen frei Baustelle liefern und fachgerecht anbringen

**Einbauort:** .....

**Lieferung** Material €/m<sup>2</sup> netto: .....

**Anbringung** €/m<sup>2</sup> netto: .....

.....

**Alternativ-Position:**

Verlegung in empfohlener Verlegerichtung, aber schwimmend mittels **TacTiles®** Haftetiketten statt auf Antirutsch, stuhlrollen-geeignet, besonders umweltschonend, keine Klebstoffaufbringung, keine Klebstoff-Emissionen, keine Verunreinigung der Unterkonstruktion, positiver Beitrag zur Gebäudezertifizierung

**Einbauort:** .....

**Lieferung** Material €/Rolle netto: .....

**Verlegung** (schwimmend, wiederaufnehmbar, stuhlrollengeeignet, antistatisch) €/m<sup>2</sup> netto: .....

.....

**Summe "Textile Bodenbeläge"**  
**(Lieferung und Verlegung) netto:**

.....