

Ausschreibende Stelle:

Bauvorhaben:

Leistungsverzeichnis: Gewerk 36 / Bodenbelagsarbeiten

Datum:

Seite:

Pos. Menge Einheit

Leistungsbeschreibung

Einheitspreis €

Gesamtpreis €

.....

INTERFACE Tufting-Teppichelemente als
textilen Bodenbelag in Plankenform, 25 x 100 cm,
selbstliegend, maßbeständig, **mit minimalem
Verschnitt** im Ashlar-Modus oder Fischgrät-
verlegemuster auf handelsüblichem Antirutsch,
Graphlokk®, oder auch **schwimmend
mittels TacTiles® verlegbar** und mit **Renovitions**
ohne Betriebsunterbrechungen auch
leicht wieder aus- bzw. einbaubar, frei Baustelle
liefern und auf gemäß VOB DIN 18365
vorbereitetem verlegereifem Unterboden
nach Herstellerangaben fachgerecht
bzw. wiederaufnehmbar, stuhlrollengeeignet,
antistatisch verlegen
**Funktionelle Anforderungen an den
textilen Bodenbelag**
Strapazier- und Komfortwert EN 1307:
Class 33 Heavy Contract, LC3
Antistatik: permanent
Sonstige Anforderungen
fußbodenheizungsggeeignet, schall- und
wärmeisolierend
**Kennzeichnende Merkmale des textilen
Bodenbelags gemäß DIN 66095**
Poleinsatzgewicht 1051 g/m², Polschicht-
dicke 5,3 mm, Gesamtdicke ca. 9,6 mm,
Gesamtgewicht 4.630 g/m²
Teilung 1/10, Noppenzahl/m² 169.420
**Bauphysikalische Anforderungen an den
textilen Bodenbelag**
Dimensionsstabilität EN 986: </=0,2%
Stuhlrollenprüfung EN 985: >/=2,4
Trittschallverbesserungsmaß: 27 dB
Gewichteter Schallabsorptionskoeffizient: aw 0,20
Wärmedurchlaßwiderstand: 0,09 m² K/W
Schwerentflammbarkeit EN 13501: Bfl s1
Oberseitengestaltung: hochwertige tuft-
dessinierte strukturierte tip-sheared Schlingen-
qualität mit Web-Optik (Tapestry),
garngefärbt, farbecht
Farbe: nach Farbkarte des Herstellers
**Polfasermaterial: 100% garngefärbtes Polyamid
mit recyceltem Anteil**
Rückenkonstruktion: Graphlex®
aus recycelter Kreide, Latex und polymer-
veredeltem hochsiedenden Bitumen mit
Glasfaserstabilisierung
Recycelter Anteil gesamt: 55,8%
CO2-Fußabdruck gesamt: 13,39 kg eq./m2

Carbon Neutral Floor

ReEntry 2.0 Rücknahme- und Recycling-Service optional

Spezifikation inkl. Umweltprodukt-daten

Umwelt-Produkt-Deklaration (EPD)

Erzeugnis: Interface Global Change Collection –

Design Progression I

Einbauort:

Lieferung Material €/m² netto:

Verlegung (wiederaufnehmbar, stuhlrollen-geeignet, antistatisch) €/m² netto:

.....

.....

Sockelleisten aus Fliesen, 50 x 50 cm, schwerbeschichtet, auf 50 mm Höhe zugeschnitten und mit mit farblich passender aufgeklebter Kettelung – **Kettelfix®** - versehen frei Baustelle liefern und fachgerecht anbringen

Einbauort:

Lieferung Material €/m² netto:

Anbringung €/m² netto:

.....

.....

Alternativ-Position:

Verlegung in empfohlener Verlegerichtung, aber schwimmend mittels **TacTiles®** Haftetiketten statt auf Antirutsch, stuhlrollen-geeignet, besonders umweltschonend, keine Klebstoffaufbringung, keine Klebstoff-Emissionen, keine Verunreinigung der Unterkonstruktion, positiver Beitrag zur Gebäudezertifizierung

Einbauort:

Lieferung Material €/Rolle netto:

Verlegung (schwimmend, wiederaufnehmbar, stuhlrollengeeignet, antistatisch) €/m² netto:

.....

Summe "Textile Bodenbeläge"
(Lieferung und Verlegung) netto:

.....

.....