

Ausschreibende Stelle:

Bauvorhaben:

Leistungsverzeichnis: Gewerk 36 / Bodenbelagsarbeiten

Datum:

Seite:

Pos. Menge Einheit

Leistungsbeschreibung

Einheitspreis €

Gesamtpreis €

.....

INTERFACE Tufting-Teppichelemente als textilen Bodenbelag in Plankenform, 25 x 100 cm, selbstliegend, maßbeständig, **mit minimalem Verschnitt** im Ashlar-Modus oder Fischgrät-verlegemuster auf handelsüblichem Antirutsch, **Graphlokk®**, oder auch **schwimmend mittels TacTiles® verlegbar** und mit **Renovisions** ohne Betriebsunterbrechungen auch leicht wieder aus- bzw. einbaubar, frei Baustelle liefern und auf gemäß VOB DIN 18365 vorbereitetem verlegereifem Unterboden nach Herstellerangaben fachgerecht bzw. wiederaufnehmbar, stuhlrollengeeignet, antistatisch verlegen

Funktionelle Anforderungen an den textilen Bodenbelag

Strapazier- und Komfortwert EN 1307:

Class 33 Heavy Contract, LC1

Antistatik: permanent

Sonstige Anforderungen

fußbodenheizungsggeeignet, schall- und wärmeisolierend

Kennzeichnende Merkmale des textilen Bodenbelags gemäß DIN 66095

Poleinsatzgewicht 576 g/m², Polschicht-

dicke 3,3 mm, Gesamtdicke ca. 7,0 mm,

Gesamtgewicht 4.038 g/m²

Teilung 1/10, Noppenzahl/m² 169.420

Bauphysikalische Anforderungen an den textilen Bodenbelag

Dimensionsstabilität EN 986: </=0,2%

Stuhlrollenprüfung EN 985: >/=2,4

Trittschallverbesserungsmaß: 25 dB

Gewichteter Schallabsorptionskoeffizient: aw 0,20

Wärmedurchlaßwiderstand: 0,09 m² K/W

Schwerentflammbarkeit EN 13501: Bfl s1

Oberseitengestaltung: hochwertige tuft-
dessinierte strukturierte tip-sheared Schlingen-
qualität, garngefärbt, farbecht

Farbe: nach Farbkarte des Herstellers

Polfasermaterial: 100% garngefärbtes Polyamid mit recyceltem Anteil

Rückenkonstruktion: Graphlex®

aus recycelter Kreide, Latex und polymer-
veredeltem hochsiedenden Bitumen mit
Glasfaserstabilisierung

Recycelter Anteil gesamt: 59,1%

CO2-Fußabdruck gesamt: 11,18 kg eq./m²

Carbon Neutral Floor
ReEntry 2.0 Rücknahme- und Recycling-Service optional
Spezifikation inkl. Umweltprodukt- und EPD-Daten
Umwelt-Produkt-Deklaration (EPD)

Erzeugnis: Interface Global Change Collection – Design Progression II

Einbauort:

Lieferung Material €/m² netto:

Verlegung (wiederaufnehmbar, stuhlrollen-geeignet, antistatisch) €/m² netto:

.....

Sockelleisten aus Fliesen, 50 x 50 cm, schwerbeschichtet, auf 50 mm Höhe zugeschnitten und mit farblich passender aufgeklebter Kettelung – **Kettelfix®** - versehen frei Baustelle liefern und fachgerecht anbringen

Einbauort:

Lieferung Material €/m² netto:

Anbringung €/m² netto:

.....

Alternativ-Position:

Verlegung in empfohlener Verlegerichtung, aber schwimmend mittels **TacTiles®** Haftetiketten statt auf Antirutsch, stuhlrollen-geeignet, besonders umweltschonend, keine Klebstoffaufbringung, keine Klebstoff-Emissionen, keine Verunreinigung der Unterkonstruktion, positiver Beitrag zur Gebäudezertifizierung

Einbauort:

Lieferung Material €/Rolle netto:

Verlegung (schwimmend, wiederaufnehmbar, stuhlrollengeeignet, antistatisch) €/m² netto:

.....

Summe "Textile Bodenbeläge"
(Lieferung und Verlegung) netto:

.....