

Ausschreibende Stelle:

Bauvorhaben:

Leistungsverzeichnis: Gewerk 36 / Bodenbelagsarbeiten

Datum:

Seite:

Pos. Menge Einheit

Leistungsbeschreibung

Einheitspreis €

Gesamtpreis €

.....

INTERFACE Tufting-Teppichelemente als textilen Bodenbelag in Format 50 x 50 cm, selbstliegend, maßbeständig, **mit minimalem Verschnitt** wahlweise „non-directional, monolithisch, ashlar, brick oder quarter-turn“ **verlegt** auf handelsüblichem Antirutsch, **Graphlokk®**, oder auch **schwimmend mittels TacTiles® verlegbar** und mit **Renovisions** ohne Betriebsunterbrechungen auch leicht wieder aus- bzw. einbaubar, frei Baustelle liefern und auf gemäß VOB DIN 18365 vorbereitetem verlegereifem Unterboden nach Herstellerangaben fachgerecht bzw. wiederaufnehmbar, stuhlrollengeeignet, antistatisch bzw. ableitfähig verlegen

Funktionelle Anforderungen an den textilen Bodenbelag
Strapazier- und Komfortwert EN 1307: Class 33 Heavy Contract, LC3
Antistatik: permanent
Computerguard: ableitfähig verlegbar
Sonstige Anforderungen
fußbodenheizungsg geeignet, schall- und wärmeisolierend

Kennzeichnende Merkmale des textilen Bodenbelags gemäß DIN 66095
Poleinsatzgewicht 1017 g/m², Polschichtdicke 4,2 mm, Gesamtdicke ca. 8,7 mm, Gesamtgewicht 4.610 g/m²
Teilung 1/10, Noppenzahl/m² 153.660

Bauphysikalische Anforderungen an den textilen Bodenbelag
Dimensionsstabilität EN 986: $\leq 0,2\%$
Stuhlrollenprüfung EN 985: $\geq 2,4$
Trittschallverbesserungsmaß: 27 dB
Gewichteter Schallabsorptionskoeffizient: aw 0,20
Wärmedurchlaßwiderstand: 0,09 m² K/W
Schwerentflammbarkeit EN 13501: Bfl s1
Oberseitengestaltung: hochwertige tuftdessinierte strukturierte tip-sheared Schlingenqualität mit Web-Optik (Tapestry), **Biophilia Design**, garngefärbt, farbecht
Farbe: nach Farbkarte des Herstellers

Polfasermaterial: 100% garngefärbtes Polyamid mit recyceltem Anteil
Rückenkonstruktion: Graphlex®
aus recycelter Kreide, Latex und polymerveredeltem hochsiedenden Bitumen mit Glasfaserstabilisierung
Recycelter Anteil gesamt: 54,7%
CO2-Fußabdruck gesamt: 12,95 kg eq./m²

Carbon Neutral Floor
ReEntry 2.0 Rücknahme- und Recycling-Service optional
**Spezifikation inkl. Umweltprodukt-
daten**
Umwelt-Produkt-Deklaration (EPD)

Erzeugnis: Interface Global Change Collection – Design Raku

Einbauort:

Lieferung Material €/m² netto:

Verlegung (wiederaufnehmbar, stuhlrollen-
geeignet, antistatisch) €/m² netto:

.....

.....

Sockelleisten aus Fliesen, 50 x 50 cm, schwerbeschichtet,
auf 50 mm Höhe zugeschnitten und mit farblich passender
aufgeklebter Kettelung – **Kettelfix®** - versehen frei Baustelle
liefern und fachgerecht anbringen

Einbauort:

Lieferung Material €/m² netto:

Anbringung €/m² netto:

.....

.....

Alternativ-Position:

Verlegung in empfohlener Verlegerichtung,
aber schwimmend mittels **TacTiles®**
Haftetiketten statt auf Antirutsch, stuhlrollen-
geeignet, besonders umweltschonend, keine
Klebstoffaufbringung, keine Klebstoff-
Emissionen, keine Verunreinigung
der Unterkonstruktion, positiver Beitrag zur
Gebäudezertifizierung

Einbauort:

Lieferung Material €/Rolle netto:

Verlegung (schwimmend, wiederaufnehmbar,
stuhlrollengeeignet, antistatisch) €/m² netto:

.....

Summe “Textile Bodenbeläge“
(Lieferung und Verlegung) netto:

.....

.....