

Ausschreibende Stelle:			
Bauvorhaben:			
Leistungsverzeichnis:	Gewerk 36 / Bodenbelagsarbeiten	Datum:	Seite:
Pos. Menge Einheit	Leistungsbeschreibung	Einheitspreis €	Gesamtpreis €

.....

INTERFACE Tufting-Teppichelemente als textilen Bodenbelag, 50x50 cm, selbstliegend, maßbeständig, mit minimalem Verschnitt in eine Richtung auf handelsüblichem Antirutsch wie **Graphlokk** verlegt und mit **Renovisions** ohne Betriebsunterbrechungen auch leicht wieder aus- bzw. einbaubar, frei Baustelle liefern und auf gemäß VOB DIN 18365 vorbereitetem verlegereifem Unterboden nach Herstellerangaben fachgerecht bzw. wiederaufnehmbar, antistatisch oder ableitfähig und stuhlrollengeeignet verlegen

Funktionelle Anforderungen an den textilen Bodenbelag

Strapazierwert / Komfortwert (EN 1307): Klasse 33 / LC2

Sonstige Anforderungen

fußbodenheizungsggeeignet, schall- und wärmeisolierend

Kennzeichnende Merkmale des textilen Bodenbelags gemäß DIN 66095

Poleinsatzgewicht 1050 g/m², Polschichtdicke 4,1 mm, Gesamtdicke 12,2 mm, Gesamtgewicht 4.474 g/m²

Bauphysikalische Anforderungen an den textilen Bodenbelag

Dimensionsstabilität ISO 2551: </=0,2%

Stuhlrollenprüfung EN 985: >/=2,4

Wärmedurchlaßwiderstand DIN 52612: 0,09 m² K/W

Schwerentflammbarkeit: EN ISO 13501 Cfl s1

Trittschallverbesserungsmaß: 29 dB

Schallabsorptionsgrad: aw 0,30

Oberseitengestaltung: hochwertige getuftete Frisé-Velour-Qualität,

Farbe: nach Farbkarte des Herstellers

Polfasermaterial: 100% garngefärbtes Polyamid

Rückenkonstruktion: Akustikrücken SONE,

ReEntry 2.0 Rücknahme-und Recycling-Service auf Anfrage

Carbon Neutral Floor

EDS und EPD verfügbar

Erzeugnis: Interface Kollektion Level Up + Sone

Einbauort:

Lieferung Material €/m² netto:

Verlegung (wiederaufnehmbar, stuhlrollengeeignet, ableitfähig) €/m² netto:

.....

Ausschreibende Stelle:			
Bauvorhaben:			
Leistungsverzeichnis:		Gewerk 36 / Bodenbelagsarbeiten	Datum: Seite:
Pos. Menge Einheit	Leistungsbeschreibung	Einheitspreis €	Gesamtpreis €

.....	<p>Sockelleisten aus Fliesen, 50 x 50 cm, schwerbeschichtet, auf 50 mm Höhe zugeschnitten, mit aufgeklebter farblich passender Kettelung (Kettelfix) frei Baustelle liefern und fachgerecht anbringen</p> <p>Einbauort:</p> <p>Lieferung Material €/m² netto:</p> <p>Anbringung €/m² netto:</p> <p style="text-align: right;">.....</p> <p>Einbauort:</p> <p>€/m² netto:</p> <p style="text-align: right;">.....</p>		
.....	<p>Summe "Textile Bodenbeläge" (Lieferung und Verlegung) netto:</p>	