

Ausschreibende Stelle:			
Bauvorhaben:			
Leistungsverzeichnis:	Gewerk 36 / Bodenbelagsarbeiten	Datum:	Seite:
Pos. Menge Einheit	Leistungsbeschreibung	Einheitspreis €	Gesamtpreis €

.....

**INTERFACE Tufting-Teppichelemente** als textilen Bodenbelag, 50x50 cm, selbstliegend, maßbeständig, mit minimalem Verschnitt in eine Richtung auf handelsüblichem Antirutsch, z.B. **Graphlokk**, oder auch schwimmend mittels **TacTiles** verlegbar und mit **Renovisions** ohne Betriebsunterbrechungen auch leicht wieder aus- bzw. einbaubar, frei Baustelle liefern und auf gemäß VOB DIN 18365 vorbereitetem verlegereifem Unterboden nach Herstellerangaben fachgerecht bzw. wiederaufnehmbar, ableitfähig und stuhlrollengeeignet verlegen

**Funktionelle Anforderungen an den textilen Bodenbelag**

Strapazier- und Komfortwert EN 1307: Heavy Contract Class 33, LC5  
**Computerguard**-Ausrüstung, permanent antistatisch, ableitfähig, Erdableitwiderstand  $\leq 10^9$  Ohm (ISO 10965)

**Sonstige Anforderungen**  
fußbodenheizungsggeeignet (Wärmedurchlaßwiderstand 0,09 m<sup>2</sup> K/W, schall- und wärmeisolierend)

**Kennzeichnende Merkmale des textilen Bodenbelags gemäß DIN 66095**

Poleinsatzgewicht 1365 g/m<sup>2</sup>, Polschichtdicke 6,0 mm  
Gesamtdicke 10 mm, Gesamtgewicht 4.740 g/m<sup>2</sup>, Noppenzahl/m<sup>2</sup> 172.200

**Bauphysikalische Anforderungen an den textilen Bodenbelag**

Dimensionsstabilität ISO 2551:  $\leq 0,2\%$   
Stuhlrollenprüfung EN 985:  $\geq 2,4$   
Trittschallverbesserungsmaß ISO 140-8: 30 dB  
Schwerentflammbarkeit entsprechend EN ISO 13501: Cfl s1

Oberseitengestaltung: hochwertige texturierte Velours-Qualität

Farbe: nach Farbkarte des Herstellers, farbecht  
Polfasermaterial: **100% Polyamid recycelt**

**Rückenkonstruktion: Graphlex**, aus Kreide, Latex und polymer-veredeltem hochsiedendem Bitumen mit Glasfaser-vliesstabilisierung

**ReEntry 2.0** Rücknahme- und Recycling-Service auf Anfrage

**Carbon Neutral Floor Environmental Data Sheet und Environmental Product Declaration auf Anfrage**

**Erzeugnis: Interface Luxury Living**

**Einbauort:** .....

**Lieferung** Material €/m<sup>2</sup> netto: .....

**Verlegung** (wiederaufnehmbar, stuhlrollengeeignet, ableitfähig) €/m<sup>2</sup> netto: .....

.....

Ausschreibende Stelle:			
Bauvorhaben:			
Leistungsverzeichnis:	Gewerk 36 / Bodenbelagsarbeiten	Datum:	Seite:
Pos. Menge Einheit	Leistungsbeschreibung	Einheitspreis €	Gesamtpreis €

.....

Textilen Bodenbelag Erzeugnis  
**Luxury Living**, wie unter Pos. ....  
beschrieben, auf bauseits erstelltem  
Doppelboden, wie **Intercell Floor-  
Management-System** von **Interface**,  
fugenüberdeckend nach Herstellerangaben  
wiederaufnehmbar auf handelsüblichem  
leitfähigem Anti-Rutsch bzw. auf metallenen  
geerdetem Doppelboden mit **Magnetic  
Backing**, wiederaufnehmbar,  
stuhllongeeignet und ableitfähig  
verlegen

**Einbauort:** .....

**Lieferung** Material €/m<sup>2</sup> netto: .....

**Verlegung** (wiederaufnehmbar, stuhllongeeignet, ableitfähig) €/m<sup>2</sup> netto: .....

.....

.....

**Sockelleisten** aus Fliesen, 50 x 50 cm,  
schwerbeschichtet, mit **Heuga M70**  
auf 50 mm Höhe zugeschnitten,  
mit aufgeklebter farblich passender Kettelung  
von **Kettelfix®** frei Baustelle liefern und fach-  
gerecht anbringen

Einbauort: .....

Lieferung Material €/m<sup>2</sup> netto: .....

Anbringung €/m<sup>2</sup> netto: .....

.....

.....

**Summe "Textile Bodenbeläge"**  
**(Lieferung und Verlegung) netto:** .....