

Ausschreibende Stelle:			
Bauvorhaben:			
Leistungsverzeichnis:	Gewerk 36 / Bodenbelagsarbeiten	Datum:	Seite:
Pos. Menge Einheit	Leistungsbeschreibung	Einheitspreis €	Gesamtpreis €

.....

INTERFACE - Hochleistungsfähige heterogene luxuriöse Vinyl-Fliesen (LVT) als Bodenbelag mit **Metallic-Effect**, 25 x 100 cm, selbstliegend, maßbeständig, mit minimalem Verschnitt wahlweise im Verlegemodus ashlar oder fischgrät auf handelsüblicher Fixierung, z.B. **Uzin 2100**, verlegbar und mit **Renovisions** ohne Betriebsunterbrechungen auch leicht wieder aus- bzw. einbaubar, frei Baustelle liefern und auf gemäß VOB DIN 18365 vorbereitetem verlegereifem Unterboden nach Herstellerangaben fachgerecht bzw. stuhlrolleneeignet, wiederaufnehmbar und antistatisch verlegen

Funktionelle Anforderungen an den Bodenbelag
Beanspruchungsklasse EN 10874:
Class 33 Heavy Commercial bzw.
Class 42 General Light Industrial
Antistatik: permanent
Sonstige Anforderungen
fußbodenheizungsg geeignet, trittschalldämmend

Kennzeichnende Merkmale des Bodenbelags
Oberflächenbeschichtung aus **Ceramor™**
UV-stabilisierte keramische Perldeckschicht,
Nutzschichtdicke 0,55 mm (EN ISO 24340),
Gesamtgewicht 6700 g/m² (EN ISO 23997),
Gesamtdicke 4,5 mm (EN ISO 24346),
Rückenkonstruktion **Sound Choice™** Acoustic Backing

Bauphysikalische Anforderungen an den Bodenbelag:
Schwerentflammbarkeit: BFI s1 (EN 13501),
Dimensionsstabilität ISO 23999: $\leq 0,25\%$,
Wellung $\leq 2\text{ mm}$ (ISO23999),
Flexibilität: Method A – Pass (EN ISO 24344)
Abriebshemmung: Gruppe T (EN 660-2)
Resteindrucksverhalten: $\leq 0,2\text{ mm}$ (EN ISO 24343-1)
Rutschhemmung: R 10 (DIN 51130)
Chemische Beständigkeit: sehr gut (EN ISO 269897)
Trittschallverbesserungsmaß: 16 dB (EN ISO 10140-3)

Konstruktion: Oberseitengestaltung in Form eines fraktalen sich wiederholendem metallischem Muster in verschiedenen Maßstäben, mittels phthalatfreien PVC-Print-Films, geschützt durch die UV- vernetzte, keramische Perl – **Ceramor™** – Beschichtung, aus Polyurethan, stabilisiert durch eine Glasfaserschicht. Phthalatfreie PVC-Rückenbeschichtung mit **Sound Choice™** Acoustic Backing

Farbe: nach Farbkarte des Herstellers

Umwelt-Produkt-Deklaration:
MR-ULE-EPD-INF-20170001-EN

Ökologischer Fußabdruck (10 Jahre Lebensdauer):
19,77 kg CO₂ eq./m²

Erzeugnis: Interface LVT Drawn Lines

Einbauort:

Lieferung Material €/m² netto:
.....

alternativ

*** fest verkleben auf Treppen** mit Hilfe von
Uzin KE 66

€/m² netto:

Einbauort:

Lieferung Material €/m² netto:

Anbringung €/m² netto:

.....

.....

Summe "LVT Bodenbeläge"
(Lieferung und Verlegung) netto:

.....