

Ausschreibende Stelle:			
Bauvorhaben:			
Leistungsverzeichnis:	Gewerk 36 / Bodenbelagsarbeiten	Datum:	Seite:
Pos. Menge Einheit	Leistungsbeschreibung	Einheitspreis €	Gesamtpreis €

.....

**INTERFACE Tufting-Teppichelemente** als textilen Bodenbelag in Plankenform 25 x 100 cm, selbstliegend, maßbeständig, Verlegerichtung „Ashlar oder Herringbone“, verlegt mit minimalem Verschnitt auf handelsüblichem Antirutsch, z.B. **Graphlokk** und mit **Renovisions** ohne Betriebsunterbrechungen auch leicht wieder aus- bzw. einbaubar, frei Baustelle liefern und auf gemäß VOB DIN 18365 vorbereitetem verlegereifem Unterboden nach Herstellerangaben fachgerecht, wiederaufnehmbar, permanent antistatisch und stuhlrollen-geeignet verlegen

**Funktionelle Anforderungen an den textilen Bodenbelag**

Strapazier- und Komfortwert Klasse 33 / LC2

**Sonstige Anforderungen**

fußbodenheizungsgeeignet, schall- und wärmeisolierend

**Kennzeichnende Merkmale des textilen Bodenbelags**

Poleinsatzgewicht 746 g/m<sup>2</sup>, Polschichtdicke 3,4 mm

Gesamtdicke 6,9 mm, Gesamtgewicht 4.230 g/m<sup>2</sup>

Teilung 1/12, Noppenzahl/m<sup>2</sup> 174.640

**Bauphysikalische Anforderungen an den textilen Bodenbelag**

Dimensionsstabilität ISO 2551:  $\leq \pm 0,2\%$

Stuhlrollenprüfung EN 985:  $\geq 2,4$

Trittschallverbesserungsmaß ISO 140: 26 dB

Gewichteter Absorptionskoeffizient:  $\alpha_w$  0,20

Wärmedurchlaßwiderstand ISO 6946: 0,09 m<sup>2</sup> K/W

Schwerentflammbarkeit EN 13501: Cfl-s1

Oberseitengestaltung: hochwertige tuftdessinierte strukturierte Tip-Sheared-Schlingenqualität, garngefärbt, farbecht

Farbe nach Farbkarte des Herstellers

Polfasermaterial: **100% garngefärbtes recyceltes**

**Polyamid**

Rückenkonstruktion: **Graphlex®** aus Kreide, Latex und polymer-veredeltem hochsiedendem Bitumen mit Glasfaservliesstabilisierung

**Carbon Neutral Floor**

**ReEntry 2.0** - Rücknahme- und Recycling-Service auf Anfrage

**Environmental Data Sheet** und **Environmental Product**

**Declaration** auf Anfrage

Erzeugnis: **Interface Near & Far NF 400**

Einbauort: .....

Lieferung Material €/m<sup>2</sup> netto: .....

Verlegung (wiederaufnehmbar, stuhlrollen-

geeignet, ableitfähig) €/m<sup>2</sup> netto: .....

.....

.....

**alternativ:**

**Interface Teppichelemente verlegen**  
ohne Aufbringen von flüssigen Klebstoffen  
und daher ohne Entwicklung entsprechender  
leichtflüchtiger Geruchsstoffe bzw. unterboden-  
schonend und rückstandsfrei rückbaubar  
**im Sinne der Gebäudezertifizierung der  
DGNB mittels TacTiles®** - Spezialhaftetiketten –  
auf entsprechend EN 18365 vorbereitetem  
Unterboden stuhlrollengeeignet, im Verbund  
bzw. schwimmend und permanent antistatisch  
verlegen

**Erzeugnis: Interface TacTiles®**

**Einbauort:** .....

**Lieferung TacTiles** 500 Stck/Rolle netto:

.....

**Verlegung der Teppichfliesen** (wieder-  
aufnehmbar, permanent antistatisch, stuhl-  
rollengeeignet, schwimmend)  
€/m<sup>2</sup> netto:

.....

.....

.....

**Summe "Textile Bodenbeläge"**  
**(Lieferung und Verlegung) netto:**

.....