

Ausschreibende Stelle:			
Bauvorhaben:			
Leistungsverzeichnis:	Gewerk 36 / Bodenbelagsarbeiten	Datum:	Seite:
Pos. Menge Einheit	Leistungsbeschreibung	Einheitspreis €	Gesamtpreis €

.....

INTERFACE Tufting-Teppichelemente als textilen Bodenbelag in Plankenform 25 x 100 cm, selbstliegend, maßbeständig, Verlegerichtung „Ashlar oder Herringbone“, verlegt mit minimalem Verschnitt auf handelsüblichem Antirutsch, z.B. **Graphlokk**, und mit **Renovisions** ohne Betriebsunterbrechungen auch leicht wieder aus- bzw. einbaubar, frei Baustelle liefern und auf gemäß VOB DIN 18365 vorbereitetem verlegereifem Unterboden nach Herstellerangaben fachgerecht, wiederaufnehmbar, permanent antistatisch und stuhlrollen-geeignet verlegen

Funktionelle Anforderungen an den textilen Bodenbelag

Strapazier- und Komfortwert Klasse 33 / LC4

Sonstige Anforderungen

fußbodenheizungsg geeignet, schall- und wärmeisolierend

Kennzeichnende Merkmale des textilen Bodenbelags

Poleinsatzgewicht 1153 g/m², Polschichtdicke 6,6 mm

Gesamtdicke 11 mm, Gesamtgewicht 4.636 g/m²

Teilung 1/10, Noppenzahl/m² 116.230

Bauphysikalische Anforderungen an den textilen Bodenbelag

Dimensionsstabilität ISO 2551: $\leq \pm 0,2\%$

Stuhlrollenprüfung EN 985: $\geq 2,4$

Trittschallverbesserungsmaß ISO 140: 27 dB

Gewichteter Absorptionskoeffizient: α_w 0,20

Wärmedurchlaßwiderstand ISO 6946: 0,09 m² K/W

Schwerentflammbarkeit EN 13501: Cfl-s1

Oberseitengestaltung: hochwertige tuftdessinierte

Strukturierte angeschorene Schlingenqualität,

garngefärbt, farbecht

Farbe nach Farbkarte des Herstellers

Polfasermaterial: **100% garngefärbtes recyceltes**

Polyamid

Rückenkonstruktion: **Graphlex®** aus Kreide, Latex

und polymer-veredeltem hochsiedendem Bitumen

mit Glasfaservliesstabilisierung

Recycler Anteil gesamt: 60,24%

Carbon Neutral Floor

ReEntry 2.0 - Rücknahme- und Recycling-Service auf Anfrage

Environmental Data Sheet und **Environmental Product**

Declaration auf Anfrage

Erzeugnis: **Interface Near & Far NF 401**

Einbauort:

Lieferung Material €/m² netto:

Verlegung (wiederaufnehmbar, stuhlrollen-

geeignet, ableitfähig) €/m² netto:

.....

.....

alternativ:

Interface Teppichelemente verlegen
ohne Aufbringen von flüssigen Klebstoffen
und daher ohne Entwicklung entsprechender
leichtflüchtiger Geruchsstoffe bzw. unterboden-
schonend und rückstandsfrei rückbaubar
im Sinne der Gebäudezertifizierung
entsprechend DGNB mittels TacTiles® –
Spezialhaftetiketten – auf entsprechend
EN 18365 vorbereitetem Unterboden
stuhllörlengeneeignet, im Verbund bzw.
schwimmend und permanent antistatisch
verlegen

Erzeugnis: Interface TacTiles®

Einbauort:

Lieferung TacTiles 500 Stck/Rolle netto:

Verlegung der Teppichfliesen (wieder-
aufnehmbar, permanent antistatisch, stuhl-
rolleneeignet, schwimmend)
€/m² netto:

.....

.....

Summe "Textile Bodenbeläge"
(Lieferung und Verlegung) netto:

.....