

Ausschreibende Stelle:			
Bauvorhaben:			
Leistungsverzeichnis:	Gewerk 36 / Bodenbelagsarbeiten	Datum:	Seite:
Pos. Menge Einheit	Leistungsbeschreibung	Einheitspreis €	Gesamtpreis €

.....

INTERFACE Tufting-Teppichmodule CO₂-neutral
als textilen Bodenbelag in Plankenform 25 x 100 cm,
selbstliegend, maßbeständig, Verlegerichtung
„Ashlar oder Herringbone“, verlegt mit minimalem
Verschnitt auf handelsüblichem Antirutsch,
z.B. **Graphlokk** und mit **Renovisions**
ohne Betriebsunterbrechungen auch leicht wieder
aus- bzw. einbaubar, frei Baustelle liefern und
auf gemäß VOB DIN 18365 vorbereitetem
verlegereifem Unterboden nach Hersteller-
angaben fachgerecht, wiederaufnehmbar,
permanent antistatisch und stuhlrollen-
geeignet verlegen

**Funktionelle Anforderungen an den
textilen Bodenbelag**
Strapazier- und Komfortwert Klasse 33 / LC2

Sonstige Anforderungen
fußbodenheizungsgesegnet, schall- und wärmeisolierend

**Kennzeichnende Merkmale des textilen
Bodenbelags gemäß DIN 66095:**

Poleinsatzgewicht 746 g/m²
Polschichtdicke 3,4 mm
Gesamtdicke 6,9 mm
Gesamtgewicht 3.930 g/m²
Teilung 1/12
Noppenzahl/m² 174.640

**Bauphysikalische Anforderungen an den
textilen Bodenbelag**

Dimensionsstabilität ISO 2551: $\leq 0,2\%$
Stuhlrollenprüfung EN 985: >math>\geq 2,4</math>
Trittschallverbesserungsmaß ISO 140: 26 dB
Gewichteter Absorptionskoeffizient: aw 0,20
Wärmedurchlasswiderstand ISO 6946: 0,088 m² K/W
Schwerentflammbarkeit EN 13501: Bfl-s1

**Alle von uns verkauften Bodenbeläge sind über
ihren gesamten Lebenszyklus CO₂-neutral**

Oberseitengestaltung: hochwertige tuftdessinierte
strukturierte Tip-Sheared-Schlingenqualität, garnefärbt,
farbecht

Farbe: nach Farbkarte des Herstellers

Polfasermaterial: 100% garnefärbtes recyceltes
Polyamid

Rückenkonstruktion: Graphlex® aus Kreide, Latex
und polymer-veredeltem hochsiedendem Bitumen
mit Glasfaservliesstabilisierung

Recycelte Anteile: 63,3% (Garn 100%)

ReEntry 2.0 / Rücknahme- und Recycling-Service auf Anfrage

Environmental Datasheet

Environmental Product Declaration

Erzeugnis: **Near & Far NF 400**

Einbauort:

Lieferung Material €/m² netto:

Verlegung (wiederaufnehmbar, stuhlrollen-
geeignet, ableitfähig) €/m² netto:

.....

.....

alternativ:

Interface Teppichelemente verlegen

ohne Aufbringen von flüssigen Klebstoffen
und daher ohne Entwicklung entsprechender
leichtflüchtiger Geruchsstoffe bzw. unterboden-
schonend und rückstandsfrei rückbaubar
**im Sinne der Gebäudezertifizierung der
DGNB mittels TacTiles®** - Spezialhaftetiketten –
auf entsprechend EN 18365 vorbereitetem
Unterboden stuhlrollengeeignet, im Verbund
bzw. schwimmend und permanent antistatisch
verlegen

Erzeugnis: Interface TacTiles®

Einbauort:

Lieferung TacTiles 500 Stk. /Rolle netto:

Verlegung der Teppichfliesen (wieder-
aufnehmbar, permanent antistatisch, stuhl-
rollengeeignet, schwimmend)
€/m² netto:

.....

.....

**Summe "Textile Bodenbeläge"
(Lieferung und Verlegung) netto:**

.....