

---

Ausschreibende Stelle:

---

Bauvorhaben:

---

Leistungsverzeichnis: Gewerk 36 / Bodenbelagsarbeiten

Datum:

Seite:

---

Pos. Menge Einheit

Leistungsbeschreibung

Einheitspreis €

Gesamtpreis €

---

.....

**INTERFACE Tufting-Teppichmodule CO<sub>2</sub>-neutral**  
als textilen Bodenbelag in Plankenform 25 x 100 cm,  
selbstliegend, maßbeständig, Verlegerichtung  
„ashlar oder herringbone“, verlegt mit minimalem  
Verschnitt auf handelsüblichem Antirutsch,  
z.B. **Graphlokk**, und mit **Renovisions**  
ohne Betriebsunterbrechungen auch leicht wieder  
aus- bzw. einbaubar, frei Baustelle liefern und  
auf gemäß VOB DIN 18365 vorbereitetem  
verlegereifem Unterboden nach Hersteller-  
angaben fachgerecht, wiederaufnehmbar,  
permanent antistatisch und stuhlrollen-  
geeignet verlegen

**Funktionelle Anforderungen an den  
textilen Bodenbelag**

Strapazier- und Komfortwert Klasse 33 / LC4

Sonstige Anforderungen  
fußbodenheizungsgesegnet, schall- und wärmeisolierend

**Kennzeichnende Merkmale des textilen  
Bodenbelags gemäß DIN 66095:**

Poleinsatzgewicht 1153 g/m<sup>2</sup>

Polschichtdicke 6,6 mm

Gesamtdicke 10,8 mm

Gesamtgewicht 4.336 g/m<sup>2</sup>

Teilung 1/10

Noppenzahl/m<sup>2</sup> 116.230

**Bauphysikalische Anforderungen an den  
textilen Bodenbelag**

Dimensionsstabilität ISO 2551: <math>\leq 0,2\%</math>

Stuhlrollenprüfung EN 985: <math>\geq 2,4</math>

Trittschallverbesserungsmaß ISO 140: 29 dB

Gewichteter Absorptionskoeffizient: aw 0,20

Wärmedurchlaßwiderstand ISO 6946: 0,098 m<sup>2</sup> K/W

Schwerentflammbarkeit EN 13501: Cfl-s1

**Alle von uns verkauften Bodenbeläge sind über  
ihren gesamten Lebenszyklus CO<sub>2</sub>-neutral**

**Oberseitengestaltung:** hochwertige tuftdessinierte  
Strukturierte angeschorene Schlingenqualität,  
garngefärbt, farbecht

**Farbe:** nach Farbkarte des Herstellers

**Polfasermaterial:** 100% garngefärbtes recyceltes  
Polyamid

**Rückenkonstruktion:** **Graphlex**® aus Kreide, Latex  
und polymer-veredeltem hochsiedendem Bitumen  
mit Glasfaservliesstabilisierung

**Recycelter Anteil gesamt:** 61,1%

**ReEntry 2.0** / Rücknahme- und Recycling-Service auf Anfrage

**Environmental Datasheet**

**Environmental Product Declaration**

Erzeugnis: **Near & Far NF 401**

Einbauort: .....

Lieferung Material €/m<sup>2</sup> netto: .....

Verlegung (wiederaufnehmbar, stuhlrollen-

geeignet, ableitfähig) €/m<sup>2</sup> netto: .....

.....

.....

**alternativ:**

**Interface Teppichelemente verlegen**

ohne Aufbringen von flüssigen Klebstoffen  
und daher ohne Entwicklung entsprechender  
leichtflüchtiger Geruchsstoffe bzw. unterboden-  
schonend und rückstandsfrei rückbaubar

**im Sinne der Gebäudezertifizierung**

**entsprechend DGNB mittels TacTiles® –**

Spezialhaftetiketten – auf entsprechend

EN 18365 vorbereitetem Unterboden

stuhlrollengeeignet, im Verbund bzw.

schwimmend und permanent antistatisch

verlegen

**Erzeugnis: Interface TacTiles®**

**Einbauort:** .....

**Lieferung TacTiles** 500 Stk. /Rolle netto:

.....

**Verlegung der Teppichfliesen** (wieder-  
aufnehmbar, permanent antistatisch, stuhl-  
rollengeeignet, schwimmend)

€/m<sup>2</sup> netto: .....

.....

.....

**Summe "Textile Bodenbeläge"**  
**(Lieferung und Verlegung) netto:**

.....