

Ausschreibende Stelle:			
Bauvorhaben:			
Leistungsverzeichnis:	Gewerk 36 / Bodenbelagsarbeiten	Datum:	Seite:
Pos. Menge Einheit	Leistungsbeschreibung	Einheitspreis €	Gesamtpreis €

.....

**INTERFACE Tufting-Teppichelemente** als textilen Bodenbelag, 50x50 cm, selbstliegend, maßbeständig, mit minimalem Verschnitt richtungsfrei auf handelsüblichem Antirutsch, z.B. **Graphlokk**, verlegbar und mit **Renovisions** ohne Betriebsunterbrechungen auch leicht wieder aus- bzw. einbaubar, frei Baustelle liefern und auf gemäß VOB DIN 18365 vorbereitetem verlegereifem Unterboden nach Herstellerangaben fachgerecht bzw. wiederaufnehmbar, antistatisch bzw. ableitfähig und stuhlrollengeeignet verlegen

**Funktionelle Anforderungen an den textilen Bodenbelag**  
 Strapazierwert / Komfortwert (EN 1307): Klasse 33 / LC2  
**Computerguard**-Ausrüstung, permanent antistatisch, ableitfähig, Erdableitwiderstand  $\leq 10^9$

**Sonstige Anforderungen**  
 fußbodenheizungsggeeignet, schall- und wärmeisolierend

**Kennzeichnende Merkmale des textilen Bodenbelags gemäß DIN 66095**  
 Poleinsatzgewicht 950 g/m<sup>2</sup>, Polschichtdicke 4,4 mm  
 Gesamtdicke 9,5 mm, Gesamtgewicht 4.614 g/m<sup>2</sup>  
 Teilung 1/10, Noppenzahl/m<sup>2</sup> 102.440

**Bauphysikalische Anforderungen an den textilen Bodenbelag**  
 Dimensionsstabilität ISO 2551:  $\leq 0,2\%$   
 Stuhlrollenprüfung EN 985:  $\geq 2,4$   
 Trittschallverbesserungsmaß DIN 52210: 24 dB  
 Wärmedurchlaßwiderstand DIN 52612: 0,09 m<sup>2</sup> K/W  
 Schwerentflammbarkeit entsprechend EN ISO 13501 Cfl s1  
 Oberseitengestaltung: hochwertige tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität, mit Web-Optik, garngefärbt, farbecht  
 Farbe: nach Farbkarte des Herstellers  
 Polfasermaterial: **100% recyceltes Polyamid**  
**Rückenkonstruktion: Graphlex ®** aus Kreide, Latex und polymer-veredeltem hochsiedendem Bitumen mit Glasfaser-vliesstabilisierung  
**Recycler Anteil gesamt: 55,97%**  
**ReEntry 2.0** - Rücknahme- und Recycling-Service auf Anfrage  
**Carbon Neutral Floor**

**Erzeugnis: Interface Net Effect B 601**

**Einbauort:** .....

**Lieferung** Material €/m<sup>2</sup> netto: .....

**Verlegung** (wiederaufnehmbar, stuhlrollen-geeignet, ableitfähig) €/m<sup>2</sup> netto: .....

.....

Ausschreibende Stelle:

Bauvorhaben:

Leistungsverzeichnis: Gewerk 36 / Bodenbelagsarbeiten Datum: Seite:

Pos. Menge Einheit Leistungsbeschreibung Einheitspreis € Gesamtpreis €

..... Textilen Bodenbelag **Erzeugnis**  
**Nebbia**, wie unter Pos. ....  
beschrieben, auf bauseits erstelltem  
Doppelboden, wie **Intercell - Floor-**  
**Management-System** von Interface  
fugenüberdeckend nach Herstellerangaben  
wiederaufnehmbar auf handelsüblichem  
leitfähigem Anti-Rutsch bzw. auf metallischem  
geerdetem Doppelboden mit **Magnetic Backing**  
fachgerecht, selbsthaftend, wiederaufnehmbar,  
stuhllongeeignet und ableitfähig verlegen

**Einbauort:** .....

**Lieferung** Material €/m<sup>2</sup> netto: .....

**Verlegung** (wiederaufnehmbar, stuhllongeeignet, ableitfähig) €/m<sup>2</sup> netto: .....

.....

..... **Sockelleisten** aus Fliesen, 50 x 50 cm,  
schwerbeschichtet, mit **Heuga M70**  
auf 5 mm Höhe zugeschnitten, mit auf-  
geklebter farblich passender Kettelung  
von **Kettelfix** ® frei Baustelle liefern und fach-  
gerecht anbringen

Einbauort: .....

Lieferung Material €/m<sup>2</sup> netto: .....

Anbringung €/m<sup>2</sup> netto: .....

.....

..... **Summe "Textile Bodenbeläge"**  
**(Lieferung und Verlegung) netto:** .....