

Ausschreibende Stelle:			
Bauvorhaben:			
Leistungsverzeichnis:	Gewerk 36 / Bodenbelagsarbeiten	Datum:	Seite:
Pos. Menge Einheit	Leistungsbeschreibung	Einheitspreis €	Gesamtpreis €

.....

INTERFACE Tufting-Teppichelemente als textilen Bodenbelag, 50x50 cm, selbstliegend, maßbeständig, mit minimalem Verschnitt richtungsfrei auf handelsüblichem Antirutsch, z.B. **Graphlokk**, verlegbar und mit **Renovisions** ohne Betriebsunterbrechungen auch leicht wieder aus- bzw. einbaubar, frei Baustelle liefern und auf gemäß VOB DIN 18365 vorbereitetem verlegereifem Unterboden nach Herstellerangaben fachgerecht bzw. wiederaufnehmbar, antistatisch bzw. ableitfähig und stuhlrollengeeignet verlegen

Funktionelle Anforderungen an den textilen Bodenbelag
 Strapazierwert / Komfortwert (EN 1307): Klasse 33 / LC2
Computerguard-Ausrüstung, permanent antistatisch, ableitfähig, Erdableitwiderstand $\leq 10^9$

Sonstige Anforderungen
 fußbodenheizungsggeeignet, schall- und wärmeisolierend

Kennzeichnende Merkmale des textilen Bodenbelags gemäß DIN 66095
 Poleinsatzgewicht 882 g/m², Polschichtdicke 3,9 mm
 Gesamtdicke 9,2 mm, Gesamtgewicht 4.540 g/m²
 Teilung 1/10, Noppenzahl/m² 110.320

Bauphysikalische Anforderungen an den textilen Bodenbelag
 Dimensionsstabilität ISO 2551: $\leq 0,2\%$
 Stuhlrollenprüfung EN 985: $\geq 2,4$
 Trittschallverbesserungsmaß DIN 52210: 24 dB
 Wärmedurchlaßwiderstand DIN 52612: 0,09 m² K/W
 Schwerentflammbarkeit entsprechend EN ISO 13501 Cfl s1
 Oberseitengestaltung: hochwertige tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität, mit Web-Optik, garngefärbt, farbecht
 Farbe: nach Farbkarte des Herstellers
 Polfasermaterial: **100% recyceltes Polyamid**

Rückenkonstruktion: Graphlex ®
 aus Kreide, Latex und polymer-veredeltem hochsiedendem Bitumen mit Glasfaser-vliesstabilisierung
Recycler Anteil gesamt: 55,97%
ReEntry 2.0 - Rücknahme- und Recycling-Service auf Anfrage
Carbon Neutral Floor

Erzeugnis: Interface Net Effect B 602

Einbauort:

Lieferung Material €/m² netto:

Verlegung (wiederaufnehmbar, stuhlrollengeeignet, ableitfähig) €/m² netto:

.....

Ausschreibende Stelle:

Bauvorhaben:

Leistungsverzeichnis: Gewerk 36 / Bodenbelagsarbeiten Datum: Seite:

Pos. Menge Einheit Leistungsbeschreibung Einheitspreis € Gesamtpreis €

..... Textilen Bodenbelag **Erzeugnis**
Nebbia, wie unter Pos.
beschrieben, auf bauseits erstelltem
Doppelboden, wie **Intercell - Floor-**
Management-System von Interface
fugenüberdeckend nach Herstellerangaben
wiederaufnehmbar auf handelsüblichem
leitfähigem Anti-Rutsch bzw. auf metallinem
geerdetem Doppelboden mit **Magnetic Backing**
fachgerecht, selbsthaftend, wiederaufnehmbar,
stuhllongeeignet und ableitfähig verlegen

Einbauort:

Lieferung Material €/m² netto:

Verlegung (wiederaufnehmbar, stuhllongeeignet, ableitfähig) €/m² netto:

.....

..... **Sockelleisten** aus Fliesen, 50 x 50 cm,
schwerbeschichtet, mit **Heuga M70**
auf 5 mm Höhe zugeschnitten, mit auf-
geklebter farblich passender Kettelung
von **Kettelfix** ® frei Baustelle liefern und fach-
gerecht anbringen

Einbauort:

Lieferung Material €/m² netto:

Anbringung €/m² netto:

.....

..... **Summe "Textile Bodenbeläge"**
(Lieferung und Verlegung) netto: