

---

Ausschreibende Stelle:

---

Bauvorhaben:

---

Leistungsverzeichnis: Gewerk 36 / Bodenbelagsarbeiten

Datum:

Seite:

---

Pos. Menge Einheit

Leistungsbeschreibung

Einheitspreis €

Gesamtpreis €

---

.....

**INTERFACE Tufting-Teppichmodule CO<sub>2</sub>-neutral**

als textilen Bodenbelag, 50 x 50 cm, selbstliegend, maßbeständig, mit minimalem Verschnitt richtungsfrei auf handelsüblicher Fixierung, z.B. **Graphlokk® von Interface, oder auch schwimmend mittels TacTiles® von Interface** verlegbar und mit **Renovisions** ohne Betriebsunterbrechungen auch leicht wieder aus- bzw. einbaubar, frei Baustelle liefern und auf gemäß VOB DIN 18365 vorbereitetem verlegereifem Unterboden nach Herstellerangaben fachgerecht bzw. stuhlrolleneeignet, wiederaufnehmbar und antistatisch verlegen

**Funktionelle Anforderungen an den textilen Bodenbelag**

Europäische Klassifizierung / Komfortwert (EN 1307): Klasse 33 / LC2

**Sonstige Anforderungen**

permanent antistatisch, fußbodenheizungsg geeignet, schall- und wärmeisolierend

**Kennzeichnende Merkmale des textilen Bodenbelags gemäß DIN 66095**

Poleinsatzgewicht 814 g/m<sup>2</sup>  
Polschichtdicke 2,7 mm  
Gesamtdicke 6,3 mm  
Gesamtgewicht 3.942 g/m<sup>2</sup>  
Teilung 1/10  
Noppenzahl/m<sup>2</sup> 126.080

**Bauphysikalische Anforderungen an den textilen Bodenbelag**

Dimensionsstabilität ISO 2551: ≤ 0,2 %  
Stuhlrollenprüfung EN 985: ≥ 2,4  
Trittschallverbesserungsmaß DIN 52210: 26 dB  
Schallabsorption EN ISO 11654: aw 0,20  
Wärmedurchlasswiderstand DIN 52612: 0,088 m<sup>2</sup> K/W  
Schwerentflammbarkeit EN ISO 13501: Bfl s1

**Oberseitengestaltung:** hochwertige tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität mit Web Optik

**Farbe:** lichtecht ≥ 7, Farbwahl und Lichtreflexionswerte gemäß Farbkarte des Herstellers

**Polfasermaterial:** Polyamid, 75 % recycelter Anteil

**Alle von uns verkauften Bodenbeläge sind über ihren gesamten Lebenszyklus CO<sub>2</sub>-neutral.**

**Rückenkonstruktion:** CQuest™ Bio

Biobasierte Kunststoffe (Biopolymere, Öle und Harze) pflanzlichen Ursprungs, nachwachsend, erneuerbar, PVC- und bitumenfrei

**Recycelter Anteil Gesamt: 79,7 %**

**Recycelter + Biobasierter Anteil Gesamt: 88,3 %**

**ReEntry 2.0** – Rücknahme- und Recycling-  
Service auf Anfrage

**Environmental Datasheet**

**Environmental Product Declaration**

Unterstützt die Gebäudezertifizierung (**LEED**,  
**DGNB etc.**)

**Declaration of Performance**

**Erzeugnis: NY + LON Dover Street CQuest™ Bio**

Einbauort: .....

Lieferung Material €/m2 netto: .....

Verlegung (wiederaufnehmbar, stuhlrollen-  
geeignet) €/m2 netto: .....

.....

**Summe "Textile Bodenbeläge"**  
**(Lieferung und Verlegung) netto:**

.....