

Ausschreibende Stelle:			
Bauvorhaben:			
Leistungsverzeichnis:	Gewerk 36 / Bodenbelagsarbeiten	Datum:	Seite:
Pos. Menge Einheit	Leistungsbeschreibung	Einheitspreis €	Gesamtpreis €

.....

INTERFACE Tufting-Teppichelemente

Skinny Planks als textilen Bodenbelag im Format 25 x 100 cm, maßbeständig, **mit minimalem Verschnitt** im Verlegekonzept Ashlar oder Herringbone auf handelsüblichem Antirutsch, z.B. **Graphlokk** verlegbar und mit **Renovisions** ohne Betriebsunterbrechungen auch leicht wieder aus- bzw. einbaubar, frei Baustelle liefern und auf gemäß VOB DIN 18365 vorbereitetem verlegefähigem Unterboden nach Herstellerangaben fachgerecht bzw. wiederaufnehmbar, stuhlrollengeeignet, antistatisch verlegen

Funktionelle Anforderungen an den textilen Bodenbelag

Strapazier- und Komfortwert EN 1307: Class 33 Heavy Contract / LC2

Antistatik: permanent

Sonstige Anforderungen

fußbodenheizungsggeeignet, schall- und wärmeisolierend

Kennzeichnende Merkmale des textilen Bodenbelags gemäß DIN 66095

Poleinsatzgewicht 718 g/m², Polschichtdicke 3,8 mm, Gesamtdicke 7,1 mm, Gesamtgewicht 4.276 g/m², Teilung 1/12, Noppenzahl/m² 169.920

Bauphysikalische Anforderungen an den textilen Bodenbelag

Dimensionsstabilität EN 986 $\leq 0,2\%$

Stuhlrollenprüfung EN 985: $\geq 2,4$

Trittschallverbesserungsmaß: 26 dB

Wärmedurchlaßwiderstand: 0,09 m² K/W

Schwerentflammbarkeit EN 13501: Cfl s1

Oberseitengestaltung: hochwertige tuftdessinierte

Schlingenqualität, garngefärbt, farbecht

Farbe: nach Farbkarte des Herstellers

Polfasermaterial: 100% recyceltes garngefärbtes Polyamid

Carbon Neutral Floor

Rücknahme- und Recycling-Service ReEntry 2.0 auf Anfrage

Environmental Datasheet (EDS)

Environmental Product Declaration (EPD)

Erzeugnis: Interface Skinny Planks Off Line

Einbauort:

Lieferung 25 x 100 cm Material €/m² netto:

Verlegung (wiederaufnehmbar, stuhlrollengeeignet, antistatisch) €/m² netto:

.....