

Ausschreibende Stelle:			
Bauvorhaben:			
Leistungsverzeichnis:	Gewerk 36 / Bodenbelagsarbeiten	Datum:	Seite:
Pos. Menge Einheit	Leistungsbeschreibung	Einheitspreis €	Gesamtpreis €

.....

**INTERFACE Tufting-Teppichelemente**

**Skinny Planks** als textilen Bodenbelag im Format 25 x 100 cm, maßbeständig, **mit minimalem Verschnitt** im Verlegekonzept Ashlar oder Herringbone auf handelsüblichem Antirutsch, z.B. **Graphlokk** verlegbar und mit **Renovisions** ohne Betriebsunterbrechungen auch leicht wieder aus- bzw. einbaubar, frei Baustelle liefern und auf gemäß VOB DIN 18365 vorbereitetem verlegefähigem Unterboden nach Herstellerangaben fachgerecht bzw. wiederaufnehmbar, stuhlrollengeeignet, antistatisch verlegen

**Funktionelle Anforderungen an den textilen Bodenbelag**

Strapazier- und Komfortwert EN 1307: Class 33 Heavy Contract / LC2

**Antistatik:** permanent

**Sonstige Anforderungen**

fußbodenheizungsggeeignet, schall- und wärmeisolierend

**Kennzeichnende Merkmale des textilen Bodenbelags gemäß DIN 66095**

Poleinsatzgewicht 718 g/m<sup>2</sup>, Polschichtdicke 3,7 mm, Gesamtdicke 12,3 mm, Gesamtgewicht 4.626 g/m<sup>2</sup>, Teilung 1/12, Noppenzahl/m<sup>2</sup> 169.920

**Bauphysikalische Anforderungen an den textilen Bodenbelag**

Dimensionsstabilität EN 986 </= 0,2%

Stuhlrollenprüfung EN 985: >= 2,4

Trittschallverbesserungsmaß: 28 dB

Schallabsorption: aw 0,30

Wärmedurchlaßwiderstand: 0,09 m<sup>2</sup> K/W

Schwerentflammbarkeit EN 13501: Cfl s1

Oberseitengestaltung: hochwertige tuftdessinierte

Schlingenqualität, garngefärbt, farbecht

Farbe: nach Farbkarte des Herstellers

**Polfasermaterial: 100% recyceltes garngefärbtes Polyamid**

**Carbon Neutral Floor**

**Rücknahme- und Recycling-Service ReEntry 2.0**

auf Anfrage

**Environmental Datasheet (EDS)**

**Environmental Product Declaration (EPD)**

**Erzeugnis: Interface Skinny Planks On Line + Sone Backing**

**Einbauort:** .....

**Lieferung** 25 x 100 cm Material €/m<sup>2</sup> netto: .....

**Verlegung** (wiederaufnehmbar, stuhlrollengeeignet, antistatisch) €/m<sup>2</sup> netto: .....

.....