
Ausschreibende Stelle:

Bauvorhaben:

Leistungsverzeichnis: Gewerk 36 / Bodenbelagsarbeiten

Datum:

Seite:

Pos. Menge Einheit

Leistungsbeschreibung

Einheitspreis €

Gesamtpreis €

.....

INTERFACE Tufting-Teppichelemente als textilen Bodenbelag, 50x50 cm, selbstliegend, maßbeständig, **mit minimalem Verschritt** richtungsfrei auf handelsüblichem Antirutsch, **Graphlokk**, oder auch **schwimmend mittels TacTiles® verlegbar** und mit **Renovations** ohne Betriebsunterbrechungen auch leicht wieder aus- bzw. einbaubar, frei Baustelle liefern und auf gemäß VOB DIN 18365 vorbereitetem verlegereifem Unterboden nach Herstellerangaben fachgerecht bzw. wiederaufnehmbar, stuhlrollengeeignet, antistatisch verlegen

Funktionelle Anforderungen an den textilen Bodenbelag
Strapazier- und Komfortwert EN 1307: Klasse 33 gewerblich stark, LC2
Computerguard-Ausrüstung, permanent antistatisch

Sonstige Anforderungen
fußbodenheizungsggeeignet, schall- und wärmeisolierend

Kennzeichnende Merkmale des textilen Bodenbelags gemäß DIN 66095
Poleinsatzgewicht 810 g/m², Polschichtdicke 3,5 mm, Gesamtdicke ca. 7,5 mm, Gesamtgewicht 4.375 g/m²
Teilung 1/10, Noppenzahl/m² 116.230

Bauphysikalische Anforderungen an den textilen Bodenbelag
Dimensionsstabilität EN 986 ≤ 0,2%
Stuhlrollenprüfung EN 985: ≥ 2,4
Trittschallverbesserungsmaß: 24 dB
Wärmedurchlaßwiderstand: 0,09 m² K/W
Schwerentflammbarkeit EN 13501: Cfl s1
Oberseitengestaltung: hochwertige tuftdessinierte strukturierte Schlingenqualität mit Web-Optik (Tapestry), garngefärbt, farbecht
Farbe: nach Farbkarte des Herstellers
Polfasermaterial: 100% garngefärbtes Polyamid mit recyceltem Anteil

Rückenkonstruktion: Graphlex®

aus recycelter Kreide, Latex und polymer-
veredeltem hochsiedenden Bitumen mit
Glasfaservliesstabilisierung

Carbon Neutral Floor

Rücknahme- und Recycling-Service

ReEntry 2.0 auf Anfrage

Environmental Datasheet (EDS)

Environmental Product Declaration (EPD)

Erzeugnis: Interface Radial

Einbauort:

Lieferung Material €/m² netto:

Verlegung (wiederaufnehmbar, stuhlrollen-
geeignet, antistatisch) €/m² netto:

.....

.....

Sockelleisten aus Fliesen, 50 x 50 cm,

schwerbeschichtet auf 50 mm Höhe
zugeschnitten und mit farblich passender
aufgeklebter Kettelung – **Kettelfix®** - versehen,
frei Baustelle liefern und fachgerecht anbringen

Einbauort:

Lieferung Material €/m² netto:

Anbringung €/m² netto:

.....

.....

Alternativ-Position:

Verlegung in empfohlener Verlegerichtung,
aber schwimmend mittels **TacTiles®**
Haftetiketten statt auf Antirutsch, stuhlrollen-
geeignet, besonders umweltschonend, keine
Klebstoffaufbringung, keine Klebstoff-
Emissionen, keine Verunreinigung
der Unterkonstruktion, positiver Beitrag zur
Gebäudezertifizierung

Einbauort:

Lieferung Material €/Rolle netto:

Verlegung (schwimmend, wiederaufnehmbar,
stuhlrollengeeignet, antistatisch) €/m² netto:

.....

.....

Summe "Textile Bodenbeläge"
(Lieferung und Verlegung) netto:

.....