

Ausschreibende Stelle:			
Bauvorhaben:			
Leistungsverzeichnis:	Gewerk 36 / Bodenbelagsarbeiten	Datum:	Seite:
Pos. Menge Einheit	Leistungsbeschreibung	Einheitspreis €	Gesamtpreis €

.....

INTERFACE Micro-Tufting-Teppichelemente als textilen Bodenbelag, 50x50 cm, selbstliegend, maßbeständig, mit minimalem Verschnitt im Schachbrettmuster auf handelsüblichem Antirutsch, z.B. **Graphlokk**, oder mittels **TacTiles** auch schwimmend und rückbaubar verlegbar und mit **Renovisions** ohne Betriebsunterbrechungen auch leicht wieder aus- bzw. einbaubar, frei Baustelle liefern und auf gemäß VOB DIN 18365 vorbereitetem verlegereifem Unterboden nach Herstellerangaben fachgerecht, wiederaufnehmbar und stuhlrollengeeignet verlegen

Funktionelle Anforderungen an den textilen Bodenbelag

Strapazier- und Komfortklasse:
Heavy Contract Class 33 / LC 1

Antistatik: permanent

Sonstige Anforderungen

fußbodenheizungsggeeignet, schall- und wärmeisolierend

Kennzeichnende Merkmale des textilen

Bodenbelags gemäß DIN 66095

Poleinsatzgewicht 400 g/m², Gesamtdicke 4,6 mm, Gesamtgewicht 3954 g/m², Noppenzahl/m² 176.400

Bauphysikalische Anforderungen an den textilen Bodenbelag

Dimensionsstabilität ISO 2551: $\leq 0,2\%$

Stuhlrollenprüfung EN 985: >math>\geq 2,4</math>

Trittschallverbesserungsmaß DIN 52210: 15 dB,

Wärmedurchlaßwiderstand DIN 52612: 0,09 m² K/W,

Schwerentflammbarkeit EN 13501: Cfl-s1

Oberseitengestaltung: **hochwertige Micro-Tufting-Schlingenqualität, garngefärbt, farbecht**

Farbe: nach Farbkarte des Herstellers

Polfasermaterial: **100% garngefärbtes**

Polyamid mit recyceltem Prä-Konsumenten-Anteil

Rückenkonstruktion: **Graphlex®** aus Kreide, Latex und polymer-veredeltem hochsiedendem Bitumen mit Glasfaser-vliesstabilisierung

ReEntry 2.0: Rücknahme- und Recycling-Service auf Anfrage

Carbon Neutral Floor

Erzeugnis: Interface The Scandinavian Collection

Einbauort:

Lieferung Material €/m² netto:

Verlegung (wiederaufnehmbar, stuhlrollengeeignet, ableitfähig) €/m² netto:

.....