

<b>Leistungsverzeichnis: Gewerk 36 / Bodenbelagsarbeiten</b>		<b>Datum:</b>	
<b>Bauvorhaben:</b>			
<b>Ausschreibende Stelle:</b>		<b>Seite:</b>	
<b>Pos.</b>	<b>Menge</b>	<b>Einheit</b>	<b>Leistungsbeschreibung</b>
			<b>Einheitspreis €</b>
			<b>Gesamtpreis €</b>

.....

**INTERFACE Tufting-Teppichelemente** als textilen Bodenbelag, 50x50 cm, selbstliegend, maßbeständig, **mit minimalem Verschnitt in monolithischer Verlegung** auf handelsüblichem Antirutsch, z.B. **Graphlokk**, verlegbar und mit **Renovisions** ohne Betriebsunterbrechungen auch leicht wieder aus- bzw. einbaubar, frei Baustelle liefern und auf gemäß VOB DIN 18365 vorbereitetem verlegereifem Unterboden nach Herstellerangaben fachgerecht bzw. wiederaufnehmbar, antistatisch und stuhlrollengeeignet verlegen  
**alternativ:** schwimmend und rückbaubar verlegt mittels **TacTiles®** Haftetiketten  
**Funktionelle Anforderungen an den textilen Bodenbelag**  
EN 1307: Class 33 / LC 1  
**Sonstige Anforderungen**  
Permanent antistatisch, fußbodenheizungsg geeignet, schall- und wärmeisolierend  
**Kennzeichnende Merkmale des textilen Bodenbelags gemäß DIN 66095**  
Poleinsatzgewicht 534 g/m<sup>2</sup>, Gesamtdicke 5,5 mm, Gesamtgewicht 4.669 g/m<sup>2</sup>, Noppenzahl/m<sup>2</sup> 186.480  
**Bauphysikalische Anforderungen an den textilen Bodenbelag**  
Dimensionsstabilität ISO 2551: <math>\leq 0,2\%</math>  
Stuhlrollenprüfung EN 985: >math>\geq 2,4</math>  
Trittschallverbesserungsmaß DIN 52210: 14 dB,  
Wärmedurchlaßwiderstand DIN 52612: 0,09 m<sup>2</sup> K/W,  
Schwerentflammbarkeit EN 13501: Cfl-s1  
Oberseitengestaltung: **hochwertige gemusterte Microtufting-Schlingenqualität, garngefärbt, farbecht**,  
Farbe: nach Farbkarte des Herstellers  
Polfasermaterial: **100% recyceltes garngefärbtes Polyamid**  
**Rückenkonstruktion: Graphlex**  
aus Kreide, Latex und polymer-veredeltem hochsiedendem Bitumen mit Glasfaservliesstabilisierung,  
**PRODIS-GuT-zertifiziert**  
**GUI-zertifiziert**  
**ReEntry 2.0** - Rücknahme- und Recycling-Service auf Anfrage  
**Carbon Neutral Floor**  
**Environmental Datasheet**  
**Environmental Product Declaration**

**Erzeugnis: Interface Twist & Shine Micro**

**Einbauort:** .....

**Lieferung** Material €/m<sup>2</sup> netto: .....

**Verlegung** (wiederaufnehmbar, stuhlrollengeeignet, ableitfähig) €/m<sup>2</sup> netto: .....

.....