

Ausschreibende Stelle:

Bauvorhaben:

Leistungsverzeichnis: Gewerk 36 / Bodenbelagsarbeiten

Datum:

Seite:

Pos. Menge Einheit

Leistungsbeschreibung

Einheitspreis €

Gesamtpreis €

.....

INTERFACE Tufting-Teppichelemente als textilen Bodenbelag, 50x50 cm, selbstliegend, maßbeständig, **mit minimalem Verschleiß** richtungsfrei auf handelsüblicher Fixierung, **Graphlokk**, oder auch **schwimmend mittels TacTiles® verlegbar** und mit **Renovations** ohne Betriebsunterbrechungen auch leicht wieder aus- bzw. einbaubar, frei Baustelle liefern und auf gemäß VOB DIN 18365 vorbereitetem verlegereifem Unterboden nach Herstellerangaben fachgerecht bzw. wiederaufnehmbar, stuhlrollengeeignet, antistatisch bzw. ableitfähig verlegen

Funktionelle Anforderungen an den textilen Bodenbelag
Strapazier- und Komfortwert EN 1307: Class 33 Heavy Contract, LC1
Computeguard-Ausrüstung, permanent antistatisch, ableitfähig, Erdableitwiderstand $\leq 10^9$ Ohm

Sonstige Anforderungen
fußbodenheizungsg geeignet, schall- und wärmeisolierend

Kennzeichnende Merkmale des textilen Bodenbelags gemäß DIN 66095
Poleinsatzgewicht 859 g/m², Polschichtdicke 2,4 mm, Gesamtdicke ca. 7,1 mm, Gesamtgewicht 4.479 g/m²
Teilung 1/10, Noppenzahl/m² 110.320

Bauphysikalische Anforderungen an den textilen Bodenbelag
Dimensionsstabilität EN 986 $\leq 0,2\%$
Stuhlrollenprüfung EN 985: $\geq 2,4$
Trittschallverbesserungsmaß: 24 dB
Wärmedurchlaßwiderstand: 0,09 m² K/W
Schwerentflammbarkeit EN 13501: Cfl s1
Oberseitengestaltung: hochwertige tuftdessinierte strukturierte Schlingenqualität mit Web-Optik (Tapestry), **Biophilia Design**, garngefärbt, farbecht
Farbe: nach Farbkarte des Herstellers
Polfasermaterial: 100% recyceltes garngefärbtes Polyamid

Rückenkonstruktion: Graphlex®

aus recycelter Kreide, Latex und polymer-veredeltem hochsiedenden Bitumen mit Glasfaservliesstabilisierung

Carbon Neutral Floor

Rücknahme- und Recycling-Service

ReEntry 2.0 auf Anfrage

Environmental Datasheet (EDS)

Environmental Product Declaration (EPD)

Erzeugnis: Interface Urban Retreat 102

Einbauort:

Lieferung Material €/m² netto:

Verlegung (wiederaufnehmbar, stuhlrollen-
geeignet, ableitfähig) €/m² netto:

.....

.....

Sockelleisten aus Fliesen, 50 x 50 cm,

schwerbeschichtet, **mit Heuga M70**

auf 50 mm Höhe zugeschnitten und mit

mit farblich passender aufgeklebter Kettelung –

Kettelfix® - versehen, frei Baustelle liefern und
fachgerecht anbringen

Einbauort:

Lieferung Material €/m² netto:

Anbringung €/m² netto:

.....

.....

Alternativ-Position:

Verlegung in empfohlener Verlegerichtung,

aber schwimmend mittels **TacTiles®**

Haftetiketten statt auf Antirutsch, stuhlrollen-

geeignet, besonders umweltschonend, keine

Klebstoffaufbringung, keine Klebstoff-

Emissionen, keine Verunreinigung

der Unterkonstruktion, positiver Beitrag zur

Gebäudezertifizierung

Einbauort:

Lieferung Material €/Rolle netto:

Verlegung (schwimmend, wiederaufnehmbar,
stuhlrollengeeignet, antistatisch) €/m² netto:

.....

Summe "Textile Bodenbeläge"
(Lieferung und Verlegung) netto:

.....