

Ausschreibende Stelle:

Bauvorhaben:

Leistungsverzeichnis: Gewerk 36 / Bodenbelagsarbeiten

Datum:

Seite:

Pos. Menge Einheit

Leistungsbeschreibung

Einheitspreis €

Gesamtpreis €

.....

INTERFACE Tufting-Teppichelemente als textilen Bodenbelag, 50x50 cm, selbstliegend, maßbeständig, **mit minimalem Verschnitt** richtungsfrei auf handelsüblichem Antirutsch, **Graphlokk®**, oder auch **schwimmend mittels TacTiles® verlegbar** und mit **Renovitions** ohne Betriebsunterbrechungen auch leicht wieder aus- bzw. einbaubar, frei Baustelle liefern und auf gemäß VOB DIN 18365 vorbereitetem verlegereifem Unterboden nach Herstellerangaben fachgerecht bzw. wiederaufnehmbar, stuhlrollengeeignet, antistatisch bzw. ableitfähig verlegen

Funktionelle Anforderungen an den textilen Bodenbelag
Strapazier- und Komfortwert EN 1307: Class 33 Heavy Contract, LC2
Computerguard-Ausrüstung, permanent antistatisch, ableitfähig, Erdableitwiderstand $\leq 10^9$ Ohm

Sonstige Anforderungen
fußbodenheizungsg geeignet, schall- und wärmeisolierend

Kennzeichnende Merkmale des textilen Bodenbelags gemäß DIN 66095
Poleinsatzgewicht 887 g/m², Polschichtdicke 2,6 mm, Gesamtdicke ca. 7,8 mm, Gesamtgewicht 4.565 g/m²
Teilung 1/10, Noppenzahl/m² 114.260

Bauphysikalische Anforderungen an den textilen Bodenbelag
Dimensionsstabilität EN 986 $\leq 0,2\%$
Stuhlrollenprüfung EN 985: $\geq 2,4$
Trittschallverbesserungsmaß: 24 dB
Wärmedurchlaßwiderstand: 0,09 m² K/W
Schwerentflammbarkeit EN 13501: Cfl s1
Oberseitengestaltung: hochwertige tuftdessinierte strukturierte Schlingenqualität mit Web-Optik (Tapestry), **Biophilia Design**, garngefärbt, farbecht
Farbe: nach Farbkarte des Herstellers

Polfasermaterial: 100% recyceltes garngefärbtes Polyamid
Rückenkonstruktion: Graphlex
aus recycelter Kreide, Latex und polymerveredeltem hochsiedendem Bitumen mit Glasfaservliesstabilisierung
Recycelter Anteil gesamt: 55,08%

**Carbon Neutral Floor
Rücknahme- und Recycling-Service
ReEntry 2.0 auf Anfrage
Environmental Datasheet (EDS)
Environmental Product Declaration (EPD)**

Erzeugnis: Interface Urban Retreat 103

Einbauort:

Lieferung Material €/m² netto:

Verlegung (wiederaufnehmbar, stuhlrollen-
geeignet, ableitfähig) €/m² netto:

.....

.....

Sockelleisten aus Fliesen, 50 x 50 cm,
schwerbeschichtet, **mit Heuga M70**
auf 50 mm Höhe zugeschnitten und mit
mit farblich passender aufgeklebter Kettelung –
Kettelfix® - versehen frei Baustelle liefern und
fachgerecht anbringen

Einbauort:

Lieferung Material €/m² netto:

Anbringung €/m² netto:

.....

.....

Alternativ-Position:

Verlegung in empfohlener Verlegerichtung,
aber schwimmend mittels **TacTiles®**
Haftetiketten statt auf Antirutsch, stuhlrollen-
geeignet, besonders umweltschonend, keine
Klebstoffaufbringung, keine Klebstoff-
Emissionen, keine Verunreinigung
der Unterkonstruktion, positiver Beitrag zur
Gebäudezertifizierung

Einbauort:

Lieferung Material €/Rolle netto:

Verlegung (schwimmend, wiederaufnehmbar,
stuhlrollengeeignet, antistatisch) €/m² netto:

.....

.....

**Summe "Textile Bodenbeläge"
(Lieferung und Verlegung) netto:**

.....