

Ausschreibende Stelle:

Bauvorhaben:

Leistungsverzeichnis: Gewerk 36 / Bodenbelagsarbeiten

Datum:

Seite:

Pos. Menge Einheit

Leistungsbeschreibung

Einheitspreis €

Gesamtpreis €

.....

**INTERFACE** Tufting-Teppichelemente als **Skinny-Plank-Bodenbelag**, 25x100 cm, selbstliegend, maßbeständig, **mit minimalem Verschnitt** und Verlegemuster „Ashlar“ bzw. „Herringbone“ **schwimmend mittels TacTiles® Verlegbar** und mit **Renovisions** ohne Betriebsunterbrechungen auch leicht wieder aus- bzw. einbaubar, frei Baustelle liefern und auf gemäß VOB DIN 18365 vorbereitetem verlegereifem Unterboden nach Herstellerangaben fachgerecht bzw. rückbaubar, stuhlrolleneeignet, antistatisch bzw. ableitfähig verlegen

**Funktionelle Anforderungen an den textilen Bodenbelag**

Strapazier- und Komfortwert EN 1307: Class 33 Heavy Contract, LC2

**Computerguard**-Ausrüstung, permanent antistatisch, ableitfähig, Erdableitwiderstand  $\leq 10^9$  Ohm

**Sonstige Anforderungen**

fußbodenheizungsggeeignet, schall- und wärmeisolierend

**Kennzeichnende Merkmale des textilen Bodenbelags gemäß DIN 66095**

Poleinsatzgewicht 861 g/m<sup>2</sup>, Polschichtdicke 4,6 mm

Gesamtdicke ca.8,4 mm, Gesamtgewicht ca. 4.434 g/m<sup>2</sup>

Teilung 1/10, Noppenzahl/m<sup>2</sup> 169.420

**Bauphysikalische Anforderungen an den textilen Bodenbelag**

Dimensionsstabilität EN 986  $\leq 0,2\%$

Stuhlrollenprüfung EN 985:  $\geq 2,4$

Trittschallverbesserungsmaß: 27 dB

Wärmedurchlaßwiderstand: 0,09 m<sup>2</sup> K/W

Schwerentflammbarkeit EN 13501: Cfl s1

Oberseitengestaltung: hochwertige tuftgemusterte Tip-Sheared-Schlingenqualität

Farbe: nach Farbkarte des Herstellers

**Polfasermaterial: 100% recyceltes Polyamid garngefärbt, farbecht**

**Rückenkonstruktion: Graphlex®**

aus recycelter Kreide, Latex und polymerveredeltem hochsiedendem Bitumen mit Glasfaservliesstabilisierung

**Recycelter Anteil gesamt 63,43%**

Ausschreibende Stelle:			
Bauvorhaben:			
Leistungsverzeichnis:	Gewerk 36 / Bodenbelagsarbeiten	Datum:	Seite:
Pos. Menge Einheit	Leistungsbeschreibung	Einheitspreis €	Gesamtpreis €

**Carbon Neutral Floor**  
**ReEntry 2.0 Rücknahme- und Recycling-Service**  
auf Anfrage  
**Environmental Datasheet (EDS)**  
**Environmental Product Declaration (EPD)**

**Erzeugnis: Interface Urban Retreat UR 501**

**Einbauort:** .....

**Lieferung** Material €/m<sup>2</sup> netto: .....

**Verlegung** (wiederaufnehmbar, stuhlrollen-  
geeignet, ableitfähig) €/m<sup>2</sup> netto: .....

.....

.....

**Sockelleisten** aus Fliesen, 50 x 50 cm,  
schwerbeschichtet, **mit Heuga M70**  
auf 50 mm Höhe zugeschnitten und mit  
mit farblich passender aufgeklebter Kettelung –  
**Kettelfix®** - versehen frei Baustelle liefern und  
Fachgerecht anbringen

**Einbauort:** .....

Lieferung Material €/m<sup>2</sup> netto: .....

Anbringung €/m<sup>2</sup> netto: .....

.....

.....

**TacTiles®**

Verlegung in empfohlener Verlegerichtung,  
aber schwimmend und rückbaubar mittels  
**Tactiles®** Haftetiketten statt auf Antirutsch,  
stuhlrollengeeignet, besonders umweltschonend,  
keine Klebstoffaufbringung, keine Klebstoff-  
Emissionen, keine Verunreinigung der Unter-  
konstruktion, positiver Beitrag zur Gebäudezertifizierung

**Einbauort:** .....

**Lieferung** Material €/Rolle netto: .....

**Verlegung** (schwimmend, wiederaufnehmbar,  
stuhlrollengeeignet, antistatisch) €/m<sup>2</sup> netto: .....

.....

.....

**Summe "Textile Bodenbeläge"**  
**(Lieferung und Verlegung) netto:**

.....