

Ausschreibende Stelle:

Bauvorhaben:

Leistungsverzeichnis: Gewerk 36 / Bodenbelagsarbeiten

Datum:

Seite:

Pos. Menge Einheit

Leistungsbeschreibung

Einheitspreis €

Gesamtpreis €

.....

INTERFACE Tufting-Teppichmodule CO₂-neutral

als textilen Bodenbelag in Format 50 x 50 cm, selbstliegend, maßbeständig, **mit minimalem Verschnitt** nach Herstellervorgabe **verlegt** auf handelsüblicher Fixierung, **Graphlokk®**, oder auch **schwimmend mittels TacTiles® verlegbar** und mit **Renovisions** ohne Betriebsunterbrechungen auch leicht wieder aus- bzw. einbaubar, frei Baustelle liefern und auf gemäß VOB DIN 18365 vorbereitetem verlegereifem Unterboden nach Herstellerangaben fachgerecht bzw. wiederaufnehmbar, stuhlrollengeeignet antistatisch verlegen

Funktionelle Anforderungen an den textilen Bodenbelag

Strapazier- und Komfortwert EN 1307:

Klasse 33 gewerblich stark, LC1

Antistatik: permanent

Sonstige Anforderungen

fußbodenheizungsggeeignet, schall- und wärmeisolierend

Kennzeichnende Merkmale des textilen Bodenbelags gemäß DIN 66095

Poleinsatzgewicht: 585 g/m²

Polschichtdicke: 3,4 mm

Gesamtdicke: ca. 7 mm,

Gesamtgewicht: 3.928 g/m²

Teilung: 1/12

Noppenzahl/m²: 165.200

Bauphysikalische Anforderungen an den textilen Bodenbelag

Dimensionsstabilität EN 986: ≤ 0,2%

Stuhlrollenprüfung EN 985: ≥ 2,4

Trittschallverbesserungsmaß: 25 dB

Gewichteter Schallabsorptionskoeffizient: aw 0,20

Wärmedurchlasswiderstand: 0,09 m² K/W

Schwerentflammbarkeit EN 13501: Bfl s1

Alle von uns verkauften Bodenbeläge sind über ihren gesamten Lebenszyklus CO₂-neutral

Oberseitengestaltung: hochwertige tuft-dessinierte strukturierte Schlingenqualität, garngefärbt, farbecht

Farbe: nach Farbkarte des Herstellers

Polfasermaterial: 100 % garngefärbtes Polyamid

Rückenkonstruktion: Graphlex®

aus recycelter Kreide, Latex und polymer-veredeltem hochsiedenden Bitumen mit Glasfaserstabilisierung

Recycelter Anteil gesamt: 43,2 %

ReEntry 2.0 Rücknahme- und Recycling-Service
auf Anfrage

Environmental Datasheet (EDS)

Environmental Product Declaration (EPD)

Erzeugnis: Works Dash

Einbauort:

Lieferung Material €/m² netto:

Verlegung (wiederaufnehmbar, stuhlrollen-
geeignet, antistatisch) €/m² netto:

.....

.....

Sockelleisten schwerbeschichtet,
auf 50 mm Höhe zugeschnitten und mit mit farblich passender
aufgeklebter Kettelung – **Kettelfix®** – versehen frei Baustelle
liefern und fachgerecht anbringen

Einbauort:

Lieferung Material €/m² netto:

Anbringung €/m² netto:

.....

.....

Alternativ-Position:

Verlegung in empfohlener Verlegerichtung,
aber schwimmend mittels **TacTiles®**
Haftetiketten statt auf Fixierung, stuhlrollen-
geeignet, besonders umweltschonend, keine
Klebstoffaufbringung, keine Klebstoff-
emissionen, keine Verunreinigung
der Unterkonstruktion, positiver Beitrag zur
Gebäudezertifizierung

Einbauort:

Lieferung Material €/Rolle netto:

Verlegung (schwimmend, wiederaufnehmbar,
stuhlrollengeeignet, antistatisch) €/m² netto:

.....

.....

Summe "Textile Bodenbeläge"
(Lieferung und Verlegung) netto:

.....