

Ausschreibende Stelle:

Bauvorhaben:

Leistungsverzeichnis: Gewerk 36 / Bodenbelagsarbeiten

Datum:

Seite:

Pos. Menge Einheit

Leistungsbeschreibung

Einheitspreis €

Gesamtpreis €

.....

**INTERFACE Tufting-Teppichelemente** als textilen Bodenbelag in Format 25 x 100 cm, selbstliegend, maßbeständig, **mit minimalem Verschnitt** wahlweise „quadersteinartig“ oder fischgrätartig **verlegt** auf handelsüblichem Antirutsch, **Graphlokk®**, oder auch **schwimmend mittels TacTiles® verlegbar** und mit **Renovisions** ohne Betriebsunterbrechungen auch leicht wieder aus- bzw. einbaubar, frei Baustelle liefern und auf gemäß VOB DIN 18365 vorbereitetem verlegereifem Unterboden nach Herstellerangaben fachgerecht bzw. wiederaufnehmbar, stuhlrollengeeignet antistatisch verlegen

**Funktionelle Anforderungen an den textilen Bodenbelag**  
Strapazier- und Komfortwert EN 1307: Klasse 33 gewerblich stark, LC1  
**Antistatik:** permanent  
**Sonstige Anforderungen**  
fußbodenheizungsggeeignet, schall- und wärmeisolierend

**Kennzeichnende Merkmale des textilen Bodenbelags gemäß DIN 66095**  
Poleinsatzgewicht 596 g/m<sup>2</sup>, Polschichtdicke 3,7 mm, Gesamtdicke ca. 7,1 mm, Gesamtgewicht 3.884 g/m<sup>2</sup>  
Teilung 1/12, Noppenzahl/m<sup>2</sup> 194.120

**Bauphysikalische Anforderungen an den textilen Bodenbelag**  
Dimensionsstabilität EN 986: </=0,2%  
Stuhlrollenprüfung EN 985: >/=2,4  
Trittschallverbesserungsmaß: 25 dB  
Gewichteter Schallabsorptionskoeffizient: aw 0,20  
Wärmedurchlaßwiderstand: 0,09 m<sup>2</sup> K/W  
Schwerentflammbarkeit EN 13501: Bfl s1  
Oberseitengestaltung: hochwertige tuftdessinierte strukturierte Schlingenqualität, garngefärbt, farbecht  
Farbe: nach Farbkarte des Herstellers

**Polfasermaterial: 100% garngefärbtes Polyamid**  
**Rückenkonstruktion: Graphlex®**  
aus recycelter Kreide, Latex und polymerveredeltem hochsiedenden Bitumen mit Glasfaserstabilisierung  
**Recycelter Anteil gesamt: 43,4%**  
**CO2-Fußabdruck gesamt: 20,9 kg eq./m2**

**Carbon Neutral Floor**  
**ReEntry 2.0** Rücknahme- und Recycling-Service optional  
**Spezifikation inkl. Umweltprodukt- und  
Umwelt-Produkt-Deklaration (EPD)**

**Erzeugnis: Interface Works Fluid**

**Einbauort:** .....

**Lieferung** Material €/m<sup>2</sup> netto: .....

**Verlegung** (wiederaufnehmbar, stuhlrollen-  
geeignet, antistatisch) €/m<sup>2</sup> netto: .....

.....

.....

**Sockelleisten** schwerbeschichtet,  
auf 50 mm Höhe zugeschnitten und mit mit farblich passender  
aufgeklebter Kettelung – **Kettelfix®** - versehen frei Baustelle  
liefern und fachgerecht anbringen

**Einbauort:** .....

**Lieferung** Material €/m<sup>2</sup> netto: .....

**Anbringung** €/m<sup>2</sup> netto: .....

.....

.....

**Alternativ-Position:**

Verlegung in empfohlener Verlegerichtung,  
aber schwimmend mittels **TacTiles®**  
Haftetketten statt auf Antirutsch, stuhlrollen-  
geeignet, besonders umweltschonend, keine  
Klebstoffaufbringung, keine Klebstoff-  
Emissionen, keine Verunreinigung  
der Unterkonstruktion, positiver Beitrag zur  
Gebäudezertifizierung

**Einbauort:** .....

**Lieferung** Material €/Rolle netto: .....

**Verlegung** (schwimmend, wiederaufnehmbar,  
stuhlrollengeeignet, antistatisch) €/m<sup>2</sup> netto: .....

.....

.....

**Summe "Textile Bodenbeläge"**  
**(Lieferung und Verlegung) netto:**

.....