

Ausschreibende Stelle:

Bauvorhaben:

Leistungsverzeichnis: Gewerk 36 / Bodenbelagsarbeiten

Datum:

Seite:

Pos. Menge Einheit

Leistungsbeschreibung

Einheitspreis €

Gesamtpreis €

.....

INTERFACE Tufting-Teppichelemente als textilen Bodenbelag in Format 25 x 100 cm, selbstliegend, maßbeständig, **mit minimalem Verschnitt** wahlweise ashlar oder fischgrät, **verlegt** auf handelsüblicher Fixierung, **Graphlokk®**, oder auch **schwimmend mittels TacTiles® verlegbar** und mit **Renovisions** ohne Betriebsunterbrechungen auch leicht wieder aus- bzw. einbaubar, frei Baustelle liefern und auf gemäß VOB DIN 18365 vorbereitetem verlegereifem Unterboden nach Herstellerangaben fachgerecht bzw. wiederaufnehmbar, stuhlrollengeeignet antistatisch verlegen

Funktionelle Anforderungen an den textilen Bodenbelag
Strapazier- und Komfortwert EN 1307: Klasse 33 gewerblich stark, LC1
Antistatik: permanent
Sonstige Anforderungen
fußbodenheizungsggeeignet, schall- und wärmeisolierend

Kennzeichnende Merkmale des textilen Bodenbelags gemäß DIN 66095
Poleinsatzgewicht 596 g/m², Polschichtdicke 3,9 mm, Gesamtdicke ca. 7,4 mm, Gesamtgewicht 4.184 g/m²
Teilung 1/12, Noppenzahl/m² 194.120

Bauphysikalische Anforderungen an den textilen Bodenbelag
Dimensionsstabilität EN 986: </=0,2%
Stuhlrollenprüfung EN 985: >/=2,4
Trittschallverbesserungsmaß: 25 dB
Gewichteter Schallabsorptionskoeffizient: aw 0,20
Wärmedurchlaßwiderstand: 0,09 m² K/W
Schwerentflammbarkeit EN 13501: Bfl s1
Oberseitengestaltung: hochwertige tuftdessinierte strukturierte Schlingenqualität, garngefärbt, farbecht
Farbe: nach Farbkarte des Herstellers

Polfasermaterial: 100% garngefärbtes Polyamid
Rückenkonstruktion: Graphlex®
aus recycelter Kreide, Latex und polymerveredeltem hochsiedenden Bitumen mit Glasfaserstabilisierung
Recycelter Anteil gesamt: 54,7%
CO2-Fußabdruck gesamt: 20,90 kg eq./m2

Carbon Neutral Floor
ReEntry 2.0 Rücknahme- und Recycling-Service optional
**Spezifikation inkl. Umweltprodukt-
daten**
Umwelt-Produkt-Deklaration (EPD)

Erzeugnis: Interface Works Freestyle

Einbauort:

Lieferung Material €/m² netto:

Verlegung (wiederaufnehmbar, stuhlrollen-
geeignet, antistatisch) €/m² netto:

.....

.....

Sockelleisten schwerbeschichtet,
auf 50 mm Höhe zugeschnitten und mit mit farblich passender
aufgeklebter Kettelung – **Kettelfix®** - versehen frei Baustelle
liefern und fachgerecht anbringen

Einbauort:

Lieferung Material €/m² netto:

Anbringung €/m² netto:

.....

.....

Alternativ-Position:

Verlegung in empfohlener Verlegerichtung,
aber schwimmend mittels **TacTiles®**
Haftetketten statt auf Antirutsch, stuhlrollen-
geeignet, besonders umweltschonend, keine
Klebstoffaufbringung, keine Klebstoff-
Emissionen, keine Verunreinigung
der Unterkonstruktion, positiver Beitrag zur
Gebäudezertifizierung

Einbauort:

Lieferung Material €/Rolle netto:

Verlegung (schwimmend, wiederaufnehmbar,
stuhlrollengeeignet, antistatisch) €/m² netto:

.....

.....

Summe "Textile Bodenbeläge"
(Lieferung und Verlegung) netto:

.....