

Ausschreibende Stelle:

Bauvorhaben:

Leistungsverzeichnis: Gewerk 36 / Bodenbelagsarbeiten

Datum:

Seite:

Pos. Menge Einheit

Leistungsbeschreibung

Einheitspreis €

Gesamtpreis €

.....

**INTERFACE Tufting-Teppichelemente** als  
textilen Bodenbelag in Format 50 x 50 cm,  
selbstliegend, maßbeständig, **mit minimalem  
Verschnitt** wahlweise, „quadersteinartig oder  
fischgrätartig“ **verlegt** auf handelsüblichem Antirutsch,  
**Graphlokk®**, oder auch **schwimmend  
mittels TacTiles® verlegbar** und mit **Renovisions**  
ohne Betriebsunterbrechungen auch  
leicht wieder aus- bzw. einbaubar, frei Baustelle  
liefern und auf gemäß VOB DIN 18365  
vorbereitetem verlegereifem Unterboden  
nach Herstellerangaben fachgerecht  
bzw. wiederaufnehmbar, stuhlrollengeeignet  
antistatisch verlegen  
**Funktionelle Anforderungen an den  
textilen Bodenbelag**  
Strapazier- und Komfortwert EN 1307:  
Klasse 33 gewerblich stark, LC1  
**Antistatik:** permanent  
**Sonstige Anforderungen**  
fußbodenheizungsggeeignet, schall- und  
wärmeisolierend  
**Kennzeichnende Merkmale des textilen  
Bodenbelags gemäß DIN 66095**  
Poleinsatzgewicht 560 g/m<sup>2</sup>, Polschicht-  
dicke 3,5 mm, Gesamtdicke ca. 6,7 mm,  
Gesamtgewicht 4.235 g/m<sup>2</sup>  
Teilung 1/12, Noppenzahl/m<sup>2</sup> 165.200  
**Bauphysikalische Anforderungen an den  
textilen Bodenbelag**  
Dimensionsstabilität EN 986: ≤ 0,2%  
Stuhlrollenprüfung EN 985: ≥ 2,4  
Trittschallverbesserungsmaß: 25 dB  
Gewichteter Schallabsorptionskoeffizient: aw 0,20  
Wärmedurchlaßwiderstand: 0,09 m<sup>2</sup> K/W  
Schwerentflammbarkeit EN 13501: Bfl s1  
Oberseitengestaltung: hochwertige tuft-  
dessinierte strukturierte Schlingenqualität,  
garngefärbt, farbecht  
Farbe: nach Farbkarte des Herstellers  
**Polfasermaterial: 100% garngefärbtes Polyamid**  
**Rückenkonstruktion: Graphlex®**  
aus recycelter Kreide, Latex und polymer-  
veredeltem hochsiedenden Bitumen mit  
Glasfaserstabilisierung  
**Recycelter Anteil gesamt: 47,2%**  
**CO2-Fußabdruck gesamt: 14,78 kg eq./m2**

**Carbon Neutral Floor**  
**ReEntry 2.0** Rücknahme- und Recycling-Service optional  
**Spezifikation inkl. Umweltprodukt-  
daten**  
**Umwelt-Produkt-Deklaration (EPD)**

**Erzeugnis: Interface Works Hype**

**Einbauort:** .....

**Lieferung** Material €/m<sup>2</sup> netto: .....

**Verlegung** (wiederaufnehmbar, stuhlrollen-  
geeignet, antistatisch) €/m<sup>2</sup> netto: .....

.....

.....

**Sockelleisten**, schwerbeschichtet,  
auf 50 mm Höhe zugeschnitten und mit mit farblich passender  
aufgeklebter Kettelung – **Kettelfix®** - versehen frei Baustelle  
liefern und fachgerecht anbringen

**Einbauort:** .....

**Lieferung** Material €/m<sup>2</sup> netto: .....

**Anbringung** €/m<sup>2</sup> netto: .....

.....

.....

**Alternativ-Position:**

Verlegung in empfohlener Verlegerichtung,  
aber schwimmend mittels **TacTiles®**  
Haftetiketten statt auf Antirutsch, stuhlrollen-  
geeignet, besonders umweltschonend, keine  
Klebstoffaufbringung, keine Klebstoff-  
Emissionen, keine Verunreinigung  
der Unterkonstruktion, positiver Beitrag zur  
Gebäudezertifizierung

**Einbauort:** .....

**Lieferung** Material €/Rolle netto: .....

**Verlegung** (schwimmend, wiederaufnehmbar,  
stuhlrollengeeignet, antistatisch) €/m<sup>2</sup> netto: .....

.....

.....

**Summe "Textile Bodenbeläge"**  
**(Lieferung und Verlegung) netto:**

.....