

Ausschreibende Stelle:			
Bauvorhaben:			
Leistungsverzeichnis:	Gewerk 36 / Bodenbelagsarbeiten	Datum:	Seite:
Pos. Menge Einheit	Leistungsbeschreibung	Einheitspreis €	Gesamtpreis €

.....

INTERFACE Tufting-Teppichelemente als textilen Bodenbelag in Plankenform, 25x100 cm, selbstliegend, maßbeständig, mit minimalem Verschnitt im Verlegemuster „Monolithisch“ auf handelsüblichem Antirutsch, z.B. **Graphlokk von Interface oder auch schwimmend mittels TacTiles® von Interface** verlegbar und mit **Renovisions** ohne Betriebsunterbrechungen auch leicht wieder aus- bzw. einbaubar, frei Baustelle liefern und auf gemäß VOB DIN 18365 vorbereitetem verlegereifem Unterboden nach Herstellerangaben fachgerecht bzw. stuhlrollengeeignet, wiederaufnehmbar und antistatisch verlegen

Funktionelle Anforderungen an den textilen Bodenbelag:

Strapazierwert / Komfortwert (EN 1307): Klasse 33 / LC2

Antistatik: permanent

Sonstige Anforderungen: fußbodenheizungsgeeignet, schall- und wärmeisolierend

Kennzeichnende Merkmale des textilen Bodenbelags gemäß DIN 66095:

Poleinsatzgewicht 984 g/m²

Polschichtdicke 4,1 mm

Gesamtdicke 8,5 mm

Gesamtgewicht 4.718 g/m²

Teilung 1/10

Noppenzahl/m² 124.110

Bauphysikalische Anforderungen an den textilen Bodenbelag:

Dimensionsstabilität ISO 2551: $\leq 0,2\%$

Stuhlrollenprüfung EN 985: >math>\geq 2,4</math>

Trittschallverbesserungsmaß DIN 52210: 27 dB

Schallabsorptionsgrad: aw 0,20

Wärmedurchlaßwiderstand DIN 52612:

0,09 m² K/W

Schwerentflammbarkeit EN ISO 13501: Cfl s1

Oberseitengestaltung: tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität mit Web-Optik

Farbe: nach Farbkarte des Herstellers

Polfasermaterial: 100% recyceltes garngefärbtes Polyamid

Rückenkonstruktion: Graphlex®, aus Kreide, Latex und polymer-veredeltem hochsiedendem Bitumen mit Glasfaservliesstabilisierung

Recycelte Anteile: 55,77%

Environmental Data Sheet (EDS) – zum Nachweis der Nachhaltigkeit des Produktes

bzw.

auch firmeneigene **Environmental Product Declaration (EPD)** vorlegen

ReEntry 2.0 / Rücknahme- und Recycling-Service auf Anfrage

Carbon Neutral Floor

GuT und **GUI** zertifiziert

Erzeugnis: World Woven Mod Café

Einbauort:

Lieferung Material €/m² netto:

.....

Interface Teppichelemente verlegen –

* ohne Aufbringen von flüssigen Klebstoffen und daher ohne Entwicklung entsprechender leichtflüchtiger Emissionen bzw. auch unterbodenschonend und rückstandsfrei rückbaubar **im Sinne der Gebäudezertifizierung entsprechend DGNB mittels TacTiles®** - Spezialhaftetiketten – auf entsprechend EN 18365 vorbereitetem Unterboden stuhlrolleneeignet, im Verbund bzw. schwimmend und permanent antistatisch verlegen

€/m² netto:

alternativ

* **antistatisch** und lose/wiederaufnehmbar auf Antirutsch **Graphlokk** von Interface verlegen

€/m² netto:

.....

.....

Summe “Textile Bodenbeläge“ (Lieferung und Verlegung) netto:

.....