

Ausschreibende Stelle:

Bauvorhaben:

Leistungsverzeichnis: Gewerk 36 / Bodenbelagsarbeiten

Datum:

Seite:

Pos. Menge Einheit

Leistungsbeschreibung

Einheitspreis €

Gesamtpreis €

.....

**INTERFACE Tufting-Teppichelemente** als textilen Bodenbelag, 50x50 cm, selbstliegend, maßbeständig, mit minimalem Verschnitt richtungsfrei auf handelsüblichem Antirutsch, z.B. **Graphlokk® von Interface, oder auch schwimmend mittels TacTiles® von Interface** verlegbar und mit **Renovisions** ohne Betriebsunterbrechungen auch leicht wieder aus- bzw. einbaubar, frei Baustelle liefern und auf gemäß VOB DIN 18365 vorbereitetem verlegereifem Unterboden nach Herstellerangaben fachgerecht bzw. stuhlrollengeeignet, wiederaufnehmbar und antistatisch bzw. ableitfähig verlegen

**Funktionelle Anforderungen an den textilen Bodenbelag:**

Strapazierwert / Komfortwert (EN 1307):

Klasse 33 / LC3

**Computerguard**-Ausrüstung, permanent antistatisch, ableitfähig, Erdableitwiderstand  $\leq 10^9$

Sonstige Anforderungen: fußbodenheizungsgeeignet, schall- und wärmeisolierend

**Kennzeichnende Merkmale des textilen Bodenbelags gemäß DIN 66095:**

Poleinsatzgewicht 984 g/m<sup>2</sup>

Polschichtdicke 4,3 mm

Gesamtdicke 8,7 mm

Gesamtgewicht 4640 g/m<sup>2</sup>

Teilung 1/10

Noppenzahl/m<sup>2</sup> 124.110

**Bauphysikalische Anforderungen an den textilen Bodenbelag:**

Dimensionsstabilität ISO 2551:  $\leq 0,2\%$

Stuhlrollenprüfung EN 985:  $\geq 2,4$

Trittschallverbesserungsmaß DIN 52210: 27dB

Wärmedurchlaßwiderstand DIN 52612: 0,09 m<sup>2</sup> K/W

Schwerentflammbarkeit EN 13501: Cfl s1

**Oberseitengestaltung:** hochwertige tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität mit Web-Optik

**Farbe:** nach Farbkarte des Herstellers

**Polfasermaterial:** 100% recyceltes Polyamid garngefärbt

**Rückenkonstruktion:** Graphlex®,

aus Kreide, Latex und polymer-veredeltem hochsiedendem Bitumen mit Glasfaservliesstabilisierung

**Environmental Data Sheet** – zum Nachweis  
der Nachhaltigkeit des Produktes

**ReEntry 2.0** / Rücknahme- und Recycling-Service auf Anfrage

**Carbon Neutral Floor**

**Erzeugnis: World Woven Scottish Sett**

**Einbauort:** .....

**Lieferung** Material €/m<sup>2</sup> netto: .....

.....

**Interface Teppichelemente verlegen –**

\* Ohne Aufbringen von flüssigen Klebstoffen  
und daher ohne Entwicklung entsprechender  
leichtflüchtiger Emissionen bzw. auch unter-  
bodenschonend und rückstandsfrei rückbaubar  
im Sinne der Gebäudezertifizierung entsprechend  
DGNB **mittels TacTiles®** - Spezialhaftetiketten –  
auf entsprechend EN 18365 vorbereitetem Unter-  
boden stuhlrollengeeignet, im Verbund bzw.  
schwimmend und permanent antistatisch verlegen  
€/m<sup>2</sup> netto: .....

**alternativ**

\* **antistatisch** und lose/wiederaufnehmbar auf  
Antirutsch **Graphlokk®** von Interface verlegen  
€/m<sup>2</sup> netto: .....

\* **ableitfähig** mittels **Graphlokk® plus ableitfähiger**  
**Komponente Uzin PE 262** sowie Anschluß von  
Kupferbandfahnen nach Herstellerangaben verlegen  
€/m<sup>2</sup> netto: .....

.....

.....

**Summe "Textile Bodenbeläge"**  
**(Lieferung und Verlegung) netto:**

.....