

Ausschreibende Stelle:			
Bauvorhaben:			
Leistungsverzeichnis:	Gewerk 36 / Bodenbelagsarbeiten	Datum:	Seite:
Pos. Menge Einheit	Leistungsbeschreibung	Einheitspreis €	Gesamtpreis €

.....

**INTERFACE Tufting-Teppichelemente** als textilen Bodenbelag, 50x50 cm, selbstliegend, maßbeständig, mit minimalem Verschnitt und Verlegerichtung „monolithisch oder ashlar“ auf handelsüblichem Antirutsch, z.B. **Graphlokk**, verlegbar und mit **Renovisions** ohne Betriebsunterbrechungen auch leicht wieder aus- bzw. einbaubar, frei Baustelle liefern und auf gemäß VOB DIN 18365 vorbereitetem verlegereifem Unterboden nach Herstellerangaben fachgerecht bzw. wiederaufnehmbar, stuhlrollengeeignet, antistatisch bzw. ableitfähig verlegen

**alternativ:**

auf **TacTiles®** schwimmend stuhlrollengeeignet antistatisch verlegen

**Funktionelle Anforderungen an den textilen Bodenbelag**

Strapazierwert / Komfortwert (EN 1307): Klasse 33 / LC1

**Computerguard**-Ausrüstung, permanent antistatisch, ableitfähig, Erdableitwiderstand  $\leq 10^9$

**Sonstige Anforderungen**

fußbodenheizungsgeeignet, schall- und wärmeisolierend

**Kennzeichnende Merkmale des textilen Bodenbelags gemäß DIN 66095**

Poleinsatzgewicht 467 g/m<sup>2</sup>, Polschichtdicke 2,4 mm  
Gesamtdicke 6,1 mm, Gesamtgewicht 3.814 g/m<sup>2</sup>  
Teilung 1/10, Noppenzahl/m<sup>2</sup> 193.060

**Bauphysikalische Anforderungen an den textilen Bodenbelag**

Dimensionsstabilität ISO 2551:  $\leq 0,20\%$   
Stuhlrollenprüfung EN 985:  $\geq 2,4$   
 Trittschallverbesserungsmaß DIN 52210: 25 dB  
Wärmedurchlaßwiderstand DIN 52612: 0,09 m<sup>2</sup> K/W  
Schwerentflammbarkeit EN ISO 13501: Bfl s1

Oberseitengestaltung: hochwertige tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität

Farbe: nach Farbkarte des Herstellers

Polfasermaterial: **100% Polyamid**

Rückenkonstruktion: **Graphlex®**, aus Kreide, Latex und polymer-veredeltem hochsiedendem Bitumen mit Glasfaservliesstabilisierung

Recycelter Anteil gesamt: 44,81%

**ReEntry 2.0:** Alt-Warenrücknahme auf Anfrage

**Carbon Neutral Floor**

**Environmental Data Sheet** und **Environmental Product Declaration** auf Anfrage

**Erzeugnis: Interface Yuton 105**

**Einbauort:** .....

**Lieferung** Material €/m<sup>2</sup> netto: .....

**Verlegung** (wiederaufnehmbar, stuhlrollengeeignet, ableitfähig) €/m<sup>2</sup> netto: .....

.....