

Ausschreibende Stelle:

Bauvorhaben:

Leistungsverzeichnis: Gewerk 36 / Bodenbelagsarbeiten

Datum:

Seite:

Pos. Menge Einheit

Leistungsbeschreibung

Einheitspreis €

Gesamtpreis €

.....

INTERFACE Tufting-Teppichelemente als
textilen Bodenbelag, 50x50 cm, selbstliegend,
maßbeständig, mit minimalem Verschnitt
richtungsfrei auf handelsüblichem Antirutsch,
z.B. **Graphlokk**, verlegbar und mit
Renovisions ohne Betriebsunterbrechungen
auch leicht wieder aus- bzw. einbaubar, frei
Baustelle liefern und auf gemäß VOB DIN
18365 vorbereitetem verlegereifem Unterboden
nach Herstellerangaben fachgerecht bzw.
wiederaufnehmbar, antistatisch bzw. ableitfähig
und stuhlrollengeeignet verlegen
**Funktionelle Anforderungen an den
textilen Bodenbelag**
Strapazierwert / Komfortwert (EN 1307):
Klasse 33 / LC2
Computerguard-Ausrüstung, permanent
antistatisch, ableitfähig, Erdableitwiderstand
 $\leq 10^9$
Sonstige Anforderungen
fußbodenheizungsggeeignet, schall- und
wärmeisolierend
**Kennzeichnende Merkmale des textilen
Bodenbelags gemäß DIN 66095**
Poleinsatzgewicht 882 g/m², Polschichtdicke 3,9 mm
Gesamtdicke 9,2 mm, Gesamtgewicht 4.540 g/m²
Teilung 1/10, Noppenzahl/m² 110.320
**Bauphysikalische Anforderungen an den
textilen Bodenbelag**
Dimensionsstabilität ISO 2551: $\leq 0,2\%$
Stuhlrollenprüfung EN 985: $\geq 2,4$
Trittschallverbesserungsmaß DIN 52210: 24 dB
Wärmedurchlaßwiderstand DIN 52612:
0,09 m² K/W
Schwerentflammbarkeit entsprechend
EN ISO 13501 Cfl s1
Oberseitengestaltung: hochwertige
tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität,
mit Web-Optik, garngefärbt, farbecht
Farbe: nach Farbkarte des Herstellers
Polfasermaterial: **100% recyceltes
Polyamid**
Rückenkonstruktion: Graphlex ®
aus Kreide, Latex und polymer-veredeltem
hochsiedendem Bitumen mit Glasfaser-
vliesstabilisierung
Recycler Anteil gesamt: 55,97%
ReEntry 2.0 - Rücknahme- und Recycling-
Service auf Anfrage
Cool Carpet - Kompensation des CO₂-
Fußabdrucks auf Anfrage

Erzeugnis: Interface Net Effect B 602

Einbauort:

Lieferung Material €/m² netto:

Verlegung (wiederaufnehmbar, stuhlrollen-
geeignet, ableitfähig) €/m² netto:

.....

Ausschreibende Stelle:

Bauvorhaben:

Leistungsverzeichnis: Gewerk 36 / Bodenbelagsarbeiten Datum: Seite:

Pos. Menge Einheit Leistungsbeschreibung Einheitspreis € Gesamtpreis €

..... Textilen Bodenbelag **Erzeugnis**
Nebbia, wie unter Pos.
beschrieben, auf bauseits erstelltem
Doppelboden, wie **Intercell - Floor-**
Management-System von Interface
fugenüberdeckend nach Herstellerangaben
wiederaufnehmbar auf handelsüblichem
leitfähigem Anti-Rutsch bzw. auf metallischem
geerdetem Doppelboden mit **Magnetic Backing**
fachgerecht, selbsthaftend, wiederaufnehmbar,
stuhllängeneignet und ableitfähig verlegen

Einbauort:

Lieferung Material €/m² netto:

Verlegung (wiederaufnehmbar, stuhllängene-
geeignet, ableitfähig) €/m² netto:

.....

..... **Sockelleisten** aus Fliesen, 50 x 50 cm,
schwerbeschichtet, mit **Heuga M70**
auf 5 mm Höhe zugeschnitten, mit auf-
geklebter farblich passender Kettelung
von **Kettelfix** ® frei Baustelle liefern und fach-
gerecht anbringen

Einbauort:

Lieferung Material €/m² netto:

Anbringung €/m² netto:

.....

..... **Summe "Textile Bodenbeläge"**
(Lieferung und Verlegung) netto: