

Ausschreibende Stelle:

Bauvorhaben:

Leistungsverzeichnis: Gewerk 36 / Bodenbelagsarbeiten

Datum:

Seite:

Pos. Menge Einheit

Leistungsbeschreibung

Einheitspreis €

Gesamtpreis €

.....

INTERFACE Tufting-Teppichelemente als textilen Bodenbelag, 25 x 100 cm, selbstliegend, maßbeständig, **mit minimalem Verschnitt** in Verlegerichtung „Ashlar“ oder „Heringbone“ auf handelsüblichem Antirutsch, z.B. **Graphlokk**, und mit **Renovisions** ohne Betriebsunterbrechungen auch leicht wieder aus- bzw. einbaubar, frei Baustelle liefern und auf gemäß VOB DIN 18365 vorbereitetem verlegereifem Unterboden nach Herstellerangaben fachgerecht bzw. wiederaufnehmbar, stuhlrolleneeignet, antistatisch bzw. ableitfähig verlegen

Funktionelle Anforderungen an den textilen Bodenbelag

Strapazier- und Komfortwert EN 1307:

Class 33 Heavy Contract, LC2

Permanent antistatisch, ableitfähig,

Erdableitwiderstand $\leq 10^9$ Ohm

Sonstige Anforderungen

fußbodenheizungsggeeignet, schall- und wärmeisolierend

Kenzeichnende Merkmale des textilen Bodenbelags gemäß DIN 66095

Poleinsatzgewicht 780 g/m², Polschichtdicke 4,6 mm

Gesamtdicke ca. 8,5 mm, Gesamtgewicht ca. 4.302 g/m²

Teilung 1/10, Noppenzahl/m² 149.720

Bauphysikalische Anforderungen an den textilen Bodenbelag

Dimensionsstabilität EN 986 $\leq 0,2\%$

Stuhlrollenprüfung EN 985: $\geq 2,4$

Trittschallverbesserungsmaß: 27dB

Wärmedurchlaßwiderstand: 0,09 m² K/W

Schwerentflammbarkeit EN 13501: Cfl s1

Oberseitengestaltung: hochwertige tuftdessinierte

Tip-Sheared-Schlingenqualität, garngefärbt, farbecht

Farbe: nach Farbkarte des Herstellers

Polfasermaterial: 100% recyceltes garngefärbtes Polyamid

Rückenkonstruktion: Graphlex ® mit 62% recyceltem Anteil

Cool Carpet (klimaneutraler Teppichboden)

und Rücknahme- und Recycling-Service

ReEntry 2.0 auf Anfrage

Environmental Datasheet (EDS)

Environmental Product Declaration (EPD)

Erzeugnis: Interface Net Effect Two B 701

Einbauort:

Lieferung Material €/m² netto:

Verlegung (wiederaufnehmbar, stuhlrolleneeignet, ableitfähig) €/m² netto:

.....

.....

Alternativ-Position:

Verlegung in empfohlener Verlegerichtung, aber schwimmend mittels **Tactiles Graphlex** Haftetiketten statt auf Antirutsch, stuhlrollengeeignet, besonders umweltschonend, keine Klebstoffaufbringung, keine Klebstoff-Emissionen, keine Verunreinigung der Unterkonstruktion, positiver Beitrag zur Gebäudezertifizierung DGNB

Einbauort:

Lieferung Material €/Rollenetto:

Verlegung (schwimmend, wiederaufnehmbar, stuhlrollengeeignet, antistatisch) €/m² netto:

.....

.....

Summe "Textile Bodenbeläge"
(Lieferung und Verlegung) netto:

.....