

Ausschreibende Stelle:

Bauvorhaben:

Leistungsverzeichnis: Gewerk 36 / Bodenbelagsarbeiten

Datum:

Seite:

Pos. Menge Einheit

Leistungsbeschreibung

Einheitspreis €

Gesamtpreis €

.....

**INTERFACE Tufting-Teppichelemente** als textilen Bodenbelag, 25 x 100 cm, selbstliegend, maßbeständig, **mit minimalem Verschnitt** in Verlegerichtung „Ashlar“ oder „Heringbone“ auf handelsüblichem Antirutsch, z.B. **Graphlokk**, und mit **Renovisions** ohne Betriebsunterbrechungen auch leicht wieder aus- bzw. einbaubar, frei Baustelle liefern und auf gemäß VOB DIN 18365 vorbereitetem verlegereifem Unterboden nach Herstellerangaben fachgerecht bzw. wiederaufnehmbar, stuhlrolleneeignet, antistatisch bzw. ableitfähig verlegen

**Funktionelle Anforderungen an den textilen Bodenbelag**

Strapazier- und Komfortwert EN 1307:

Class 33 Heavy Contract, LC1

Permanent antistatisch, ableitfähig,

Erdableitwiderstand  $\leq 10^9$  Ohm

**Sonstige Anforderungen**

fußbodenheizungsggeeignet, schall- und wärmeisolierend

**Kennzeichnende Merkmale des textilen Bodenbelags gemäß DIN 66095**

Poleinsatzgewicht 610 g/m<sup>2</sup>, Polschichtdicke 3,0 mm

Gesamtdicke ca. 6,9 mm, Gesamtgewicht ca. 4.283 g/m<sup>2</sup>

Teilung 1/10, Noppenzahl/m<sup>2</sup> 169.420

**Bauphysikalische Anforderungen an den textilen Bodenbelag**

Dimensionsstabilität EN 986  $\leq 0,2\%$

Stuhlrollenprüfung EN 985:  $\geq 2,4$

Trittschallverbesserungsmaß: 26dB

Wärmedurchlaßwiderstand: 0,09 m<sup>2</sup> K/W

Schwerentflammbarkeit EN 13501: Cfl s1

Oberseitengestaltung: hochwertige tuftdessinierte

Schlingenqualität, garngefärbt, farbecht

Farbe: nach Farbkarte des Herstellers

**Polfasermaterial: 100% recyceltes garngefärbtes Polyamid**

**Rückenkonstruktion: Graphlex ® mit 62% recyceltem Anteil**

**Cool Carpet (klimaneutraler Teppichboden)**

**und Rücknahme- und Recycling-Service**

**ReEntry 2.0** auf Anfrage

**Environmental Datasheet (EDS)**

**Environmental Product Declaration (EPD)**

**Erzeugnis: Interface Net Effect Two B 702**

**Einbauort:** .....

**Lieferung** Material €/m<sup>2</sup> netto: .....

**Verlegung** (wiederaufnehmbar, stuhlrolleneeignet, ableitfähig) €/m<sup>2</sup> netto: .....

.....

.....

**Alternativ-Position:**

Verlegung in empfohlener Verlegerichtung, aber schwimmend mittels **Tactiles Graphlex** Haftetiketten statt auf Antirutsch, stuhlrollengeeignet, besonders umweltschonend, keine Klebstoffaufbringung, keine Klebstoff-Emissionen, keine Verunreinigung der Unterkonstruktion, positiver Beitrag zur Gebäudezertifizierung DGNB

**Einbauort:** .....

**Lieferung** Material €/Rollenetto: .....

**Verlegung** (schwimmend, wiederaufnehmbar, stuhlrollengeeignet, antistatisch) €/m<sup>2</sup> netto: .....

.....

.....

**Summe "Textile Bodenbeläge"**  
**(Lieferung und Verlegung) netto:**

.....