

Ausschreibende Stelle:			
Bauvorhaben:			
Leistungsverzeichnis:	Gewerk 36 / Bodenbelagsarbeiten	Datum:	Seite:
Pos. Menge Einheit	Leistungsbeschreibung	Einheitspreis €	Gesamtpreis €

..... Textilen **Sauberlauf-Bodenbelag** als Tufting-
 Teppichelemente 50 x 50 cm, selbstliegend,
 maßbeständig, frei Baustelle liefern und auf
 festem, ebenem, trockenen und sauberen –
 also verlegebereitem Untergrund gemäß
 VOB DIN 18365 - nach Herstellerangaben
 wiederaufnehmbar auf handelsüblichem
 Antirutsch, im Verlegemuster „Monolithic,
 Ashlar, Brick oder Quarter Turn“ fachgerecht
 verlegen
**Funktionelle Anforderungen an den
 textilen Bodenbelag gemäß DIN 66095:**
 EN 1307 Klasse 32 / LC2, permanent
 antistatisch, Begehtest <2,0 kV,
 Sonstige Anforderung: Fußbodenheizungseignung
**Kennzeichnende Merkmale des textilen
 Bodenbelags gemäß DIN 66095:**
 Poleinsatzgewicht 750 g/m², Polschichtdicke
 4,0 mm, Gesamtdicke 7,7 mm,
 Gesamtgewicht 4.119 g/m², Teilung 1/8 Zoll,
 Noppenzahl/m² 118.800
**Bauphysikalische Anforderungen an den
 textilen Bodenbelag:**
 Dimensionsstabilität <= 0,2%
 Brandverhalten EN 13501 Cfl s1
Oberseitengestaltung:
 Tuftgemusterte texturierte Velourqualität mit
 Bürsteeffekt, Polfasermaterial 100% garn-
 gefärbtes Polyamid
Rückenkonstruktion: Graphlex
Farbe: Lichteicht >=7, Farbwahl und Licht-
 Reflexionswerte gemäß Farbkarte des
 Herstellers
ReEntry 2.0: Warenrücknahme am Ende des
 Produktlebenszyklusses auf Anfrage
Cool Carpet: Kompensation des CO₂-Fußabdrucks
 auf Anfrage
**Environmental Product Declaration
 Environmental Data Sheet**
 Recycelter Anteil gesamt: 55,46%
Innenraumluftqualität: GuT-ProdDis-zertifiziert,
 GUI-zertifiziert
Declaration of Performance

Erzeugnis: Interface Barricade ONE

Einbauort:

Material €/m² netto:

Verlegung €/m² netto:

..... **Summe "Textile Bodenbeläge"**
(Lieferung und Verlegung) netto: