

Ausschreibende Stelle:			
Bauvorhaben:			
Leistungsverzeichnis:	Gewerk 36 / Bodenbelagsarbeiten	Datum:	Seite:
Pos. Menge Einheit	Leistungsbeschreibung	Einheitspreis €	Gesamtpreis €

.....

**INTERFACE Tufting-Teppichelemente als nachhaltigen textilen Bodenbelag**, 50x50 cm, selbstliegend, maßbeständig, mit minimalem Verschnitt in eine Richtung oder im Schachbrettmuster mittels **TacTiles**® Haftetiketten **kleberfrei und schwimmend verlegbar** und mit **Renovisions** ohne Betriebsunterbrechungen auch leicht wieder aus- bzw. einbaubar, frei Baustelle liefern und auf gemäß VOB DIN 18365 vorbereitetem, verlegereifem Unterboden nach Herstellerangaben wiederaufnehmbar und stuhlrollengeeignet verlegen

**Funktionelle Anforderungen an den textilen Bodenbelag**  
Strapazierwert / Komfortwert (EN 1307): Klasse 33 / LC1

**Sonstige Anforderungen**  
permanent antistatisch, ableitfähig, fußbodenheizungsg geeignet, schall- und wärmeisolierend

**Kennzeichnende Merkmale des textilen Bodenbelags gemäß DIN 66095**  
Poleinsatzgewicht 530 g/m<sup>2</sup>, Gesamtdicke 5,4 mm, Gesamtgewicht 3.890 g/m<sup>2</sup>  
Teilung 1/10, Noppenzahl/m<sup>2</sup> 164.000

**Bauphysikalische Anforderungen an den textilen Bodenbelag**  
Dimensionsstabilität ISO 2551: <math>\leq 0,2\%</math>  
Stuhlrollenprüfung EN 985: <math>\geq 2,4</math>  
Trittschallverbesserungsmaß DIN 52210: 25 dB  
Wärmedurchlaßwiderstand DIN 52612: 0,09 m<sup>2</sup> K/W  
Schwerentflammbarkeit EN ISO 13501: Cfl s1  
Oberseitengestaltung: hochwertige getuftete Schlingenqualität  
Farbe: lichtecht <math>\geq 7</math>, Farbwahl und Lichtreflexionswerte gemäß Farbkarte des Herstellers

**Polfasermaterial: 100% recyceltes Polyamid mit Prä- und Post-Konsumentenanteil**  
Recycelter Anteil gesamt: 66,96%

**Rückenkonstruktion:** Graphlex® aus Kreide, Latex und polymer-veredeltem hochsiedendem Bitumen mit Glasfaservliesstabilisierung

**ReEntry 2.0** - Rücknahme- und Recycling-Service auf Anfrage

**Cool Carpet** - Kompensation des CO<sub>2</sub>-Ausstoßes auf Anfrage

**Environmental Datasheet**  
**Environmental Product Declaration**  
**Declaration of Performance**  
Unterstützt die Gebäudezertifizierung (LEED, DGNB etc.)

**Erzeugnis: Biosfera Bouclé**

Ausschreibende Stelle:			
Bauvorhaben:			
Leistungsverzeichnis:	Gewerk 36 / Bodenbelagsarbeiten	Datum:	Seite:
Pos. Menge Einheit	Leistungsbeschreibung	Einheitspreis €	Gesamtpreis €

Einbauort: .....

Lieferung Material €/m2 netto: .....

Verlegung (wiederaufnehmbar, stuhlrollen-geeignet) €/m2 netto: .....

.....

.....

**Erzeugnis: Biosfera Bouclé Unitary Backing**

\* latexierte Bahnenware in 200 cm Breite

\* auf 6 cm Höhe zugeschnitten und gekettelt zum Einsatz als Sockelleiste

\* zugeschnitten zum Bekleben von Bodentanks

\* frei Baustelle liefern und fachgerecht anbringen

**Einbauort:** .....

**Lieferung & Anbringung**

Sockelleiste €/lfd. m netto: .....

Tankdeckel €/Stück: .....

.....

.....

**Summe "Textile Bodenbeläge" (Lieferung und Verlegung) netto:**

.....