

Ausschreibende Stelle:			
Bauvorhaben:			
Leistungsverzeichnis:	Gewerk 36 / Bodenbelagsarbeiten	Datum:	Seite:
Pos. Menge Einheit	Leistungsbeschreibung	Einheitspreis €	Gesamtpreis €

.....

INTERFACE Tufting-Teppichelemente als textilen Bodenbelag in Plankenform 25 x 100 cm, selbstliegend, maßbeständig, Verlegerichtung „Ashlar oder Herringbone“, verlegt mit minimalem Verschnitt auf handelsüblichem Antirutsch, z.B. **Graphlokk** und mit **Renovisions** ohne Betriebsunterbrechungen auch leicht wieder aus- bzw. einbaubar, frei Baustelle liefern und auf gemäß VOB DIN 18365 vorbereitetem verlegereifem Unterboden nach Herstellerangaben fachgerecht, wiederaufnehmbar, permanent antistatisch und stuhlrollen-geeignet verlegen

Funktionelle Anforderungen an den textilen Bodenbelag
Strapazier- und Komfortwert Klasse 33 / LC2

Sonstige Anforderungen
fußbodenheizungsg geeignet, schall- und wärmeisolierend

Kennzeichnende Merkmale des textilen Bodenbelags
Poleinsatzgewicht 746 g/m², Polschichtdicke 3,4 mm
Gesamtdicke 6,9 mm, Gesamtgewicht 4.230 g/m²
Teilung 1/12, Noppenzahl/m² 174.640

Bauphysikalische Anforderungen an den textilen Bodenbelag
Dimensionsstabilität ISO 2551: $\leq 0,2\%$
Stuhlrollenprüfung EN 985: $\geq 2,4$
Trittschallverbesserungsmaß ISO 140: 26 dB
Gewichteter Absorptionskoeffizient: aw 0,20
Wärmedurchlaßwiderstand ISO 6946: 0,09 m² K/W
Schwerentflammbarkeit EN 13501: Cfl-s1
Oberseitengestaltung: hochwertige tuftdessinierte strukturierte Tip-Sheared-Schlingenqualität, garngefärbt, farbecht
Farbe nach Farbkarte des Herstellers
Polfasermaterial: **100% garngefärbtes recyceltes Polyamid**
Recycler Anteil gesamt: 62,68%
Rückenkonstruktion: **Graphlex®** aus Kreide, Latex und polymer-veredeltem hochsiedendem Bitumen mit Glasfaservliesstabilisierung
Cool Carpet - Kompensation des CO₂-Fußabdrucks auf Anfrage
ReEntry 2.0 - Rücknahme- und Recycling-Service auf Anfrage
Environmental Data Sheet und **Environmental Product Declaration** auf Anfrage

Erzeugnis: **Interface Near & Far NF 400**

Einbauort:

Lieferung Material €/m² netto:

Verlegung (wiederaufnehmbar, stuhlrollen-

geeignet, ableitfähig) €/m² netto:

.....

.....

alternativ:

Interface Teppichelemente verlegen
ohne Aufbringen von flüssigen Klebstoffen
und daher ohne Entwicklung entsprechender
leichtflüchtiger Geruchsstoffe bzw. unterboden-
schonend und rückstandsfrei rückbaubar
**im Sinne der Gebäudezertifizierung der
DGNB mittels TacTiles®** - Spezialhaftetiketten –
auf entsprechend EN 18365 vorbereitetem
Unterboden stuhlrollengeeignet, im Verbund
bzw. schwimmend und permanent antistatisch
verlegen

Erzeugnis: Interface TacTiles®

Einbauort:

Lieferung TacTiles 500 Stck/Rolle netto:

Verlegung der Teppichfliesen (wieder-
aufnehmbar, permanent antistatisch, stuhl-
rollengeeignet, schwimmend)
€/m² netto:

.....

.....

Summe "Textile Bodenbeläge"
(Lieferung und Verlegung) netto:

.....