

Ausschreibende Stelle:

Bauvorhaben:

Leistungsverzeichnis: Gewerk 36 / Bodenbelagsarbeiten

Datum:

Seite:

Pos. Menge Einheit

Leistungsbeschreibung

Einheitspreis €

Gesamtpreis €

.....

INTERFACE Tufting-Teppichelemente als textilen Bodenbelag, 50x50 cm, selbstliegend, maßbeständig, mit minimalem Verschnitt und Verlegerichtung „richtungsfrei, ashlar oder Schachbrett“ auf handelsüblichem Antirutsch, z.B. **Graphlokk**, verlegbar und mit **Renovisions**

ohne Betriebsunterbrechungen auch leicht wieder aus- bzw. einbaubar, frei Baustelle liefern und auf gemäß VOB DIN 18365 vorbereitetem verlegereifem Unterboden nach Herstellerangaben fachgerecht bzw. wiederaufnehmbar, stuhlrollengeeignet anti-statisch oder ableitfähig verlegen

alternativ:

auf **TacTiles®** schwimmend stuhlrollengeeignet antistatisch verlegen

Funktionelle Anforderungen an den textilen Bodenbelag

Strapazierwert / Komfortwert (EN 1307): Klasse 33 / LC1

Computerguard-Ausrüstung, permanent antistatisch, ableitfähig, Erdableitwiderstand $\leq 10^9$

Sonstige Anforderungen

fußbodenheizungsgesegnet, schall- und wärmeisolierend

Kennzeichnende Merkmale des textilen Bodenbelags gemäß DIN 66095

Poleinsatzgewicht 497 g/m², Polschichtdicke 2,5 mm
Gesamtdicke 6,2 mm, Gesamtgewicht 4.066 g/m²
Teilung 1/12, Noppenzahl/m² 244.800

Bauphysikalische Anforderungen an den textilen Bodenbelag

Dimensionsstabilität ISO 2551: $\leq 0,20\%$

Stuhlrollenprüfung EN 985: $\geq 2,4$

Trittschallverbesserungsmaß DIN 52210: 25 dB

Wärmedurchlaßwiderstand DIN 52612: 0,09 m² K/W

Schwerentflammbarkeit EN ISO 13501: Bfl s1

Oberseitengestaltung: hochwertige tuftgemusterte Schlingenqualität

Farbe: nach Farbkarte des Herstellers

Polfasermaterial: 100% Polyamid

Rückenkonstruktion: **Graphlex®**, aus Kreide, Latex und polymer-veredeltem hochsiedendem

Bitumen mit Glasfaservliesstabilisierung

Recycelter Anteil gesamt: 45,44%

ReEntry 2.0: Alt-Warenrücknahme auf Anfrage

Cool Carpet: Kompensation des CO₂-Fußabdrucks auf Anfrage

Environmental Data Sheet und **Environmental Product Declaration** auf Anfrage

Erzeugnis: Interface Yuton 104

Einbauort:

Lieferung Material €/m² netto:

Verlegung (wiederaufnehmbar, stuhlrollengeeignet, ableitfähig) €/m² netto:

.....