

Ausschreibende Stelle:

Bauvorhaben:

Leistungsverzeichnis: Gewerk 36 / Bodenbelagsarbeiten

Datum:

Seite:

Pos. Menge Einheit

Leistungsbeschreibung

Einheitspreis €

Gesamtpreis €

.....

**INTERFACE Tufting-Teppichelemente** als textilen Bodenbelag, 50x50 cm, selbstliegend, maßbeständig, mit minimalem Verschnitt in eine Richtung auf handelsüblichem Antirutsch, z.B. **Graphlokk von Interface, oder auch schwimmend mittels TacTiles® von Interface** verlegbar und mit **Renovisions** ohne Betriebsunterbrechungen auch leicht wieder aus- bzw. einbaubar, frei Baustelle liefern und auf gemäß VOB DIN 18365 vorbereitetem verlegereifem Unterboden nach Herstellerangaben fachgerecht bzw. stuhlrollengeeignet, wiederaufnehmbar und antistatisch bzw. ableitfähig verlegen

**Funktionelle Anforderungen an den textilen Bodenbelag:**

Strapazierwert / Komfortwert (EN 1307):

Klasse 33 / LC2

Permanent antistatisch, ableitfähig, Erdableit-

Widerstand  $\leq 10^9$

Sonstige Anforderungen: fußbodenheizungs-

geeignet, schall- und wärmeisolierend

**Kennzeichnende Merkmale des textilen Bodenbelags gemäß DIN 66095:**

Poleinsatzgewicht 808 g/m<sup>2</sup>

Polschichtdicke 4,2 mm

Gesamtdicke 8,1 mm

Gesamtgewicht 4.569 g/m<sup>2</sup>

Teilung 1/12

Noppenzahl/m<sup>2</sup> 186.440

**Bauphysikalische Anforderungen an den textilen Bodenbelag:**

Dimensionsstabilität ISO 2551:  $\leq 0,2\%$

Stuhlrollenprüfung EN 985:  $\geq 2,4$

Trittschallverbesserungsmaß DIN 52210:

Graphlex 26 dB

Wärmedurchlaßwiderstand DIN 52612:

0,09 m<sup>2</sup> K/W

Schwerentflammbarkeit EN ISO 13501: Cfl s1

**Oberseitengestaltung:** hochwertige strukturierte Tufting-Schlingenqualität

**GUI Gold Label:** effektive Reduzierung der Feinstaubbelastung der Innenraumluft

**Farbe:** nach Farbkarte des Herstellers

**Polfasermaterial:** 100% recyceltes garn  
Gefärbtes Polyamid

**Rückenkonstruktion: Graphlex ®,**  
aus Kreide, Latex und polymer-veredeltem  
hochsiedendem Bitumen mit Glasfaservlies-  
stabilisierung

**Environmental Data Sheet (EDS)** – zum Nachweis der Nachhaltigkeit des Produktes

bzw.

auch firmeneigene **Environmental Product Declaration (EPD)** vorlegen

**ReEntry 2.0** / Rücknahme- und Recycling-Service

**Cool Carpet** / Kompensation des ökologischen Fußabdrucks

**GuT** zertifiziert

**Erzeugnis: Interface Collect**

**Einbauort:** .....

**Lieferung** Material €/m<sup>2</sup> netto: .....

.....

**Interface Teppichelemente verlegen –**

\* Ohne Aufbringen von flüssigen Klebstoffen und daher ohne Entwicklung entsprechender leichtflüchtiger Emissionen bzw. auch unterbodenschonend und rückstandsfrei rückbaubar im Sinne der Gebäudezertifizierung entsprechend DGNB **mittels TacTiles®** - Spezialhaftetiketten – auf entsprechend EN 18365 vorbereitetem Unterboden stuhlrollengeeignet, im Verbund bzw. schwimmend und permanent antistatisch verlegen

€/m<sup>2</sup> netto: .....

**alternativ**

\* **antistatisch** und lose/wiederaufnehmbar auf Antirutsch **Graphlokk** von Interface verlegen

€/m<sup>2</sup> netto: .....

\* **ableitfähig** mittels **Graphlokk plus ableitfähiger Komponente Uzin PE 262** sowie Anschluß von Kupferbandfahnen nach Herstellerangaben verlegen

€/m<sup>2</sup> netto: .....

.....

.....

**Summe "Textile Bodenbeläge" (Lieferung und Verlegung) netto:**

.....