

Ausschreibende Stelle:			
Bauvorhaben:			
Leistungsverzeichnis:	Gewerk 36 / Bodenbelagsarbeiten	Datum:	Seite:
Pos. Menge Einheit	Leistungsbeschreibung	Einheitspreis €	Gesamtpreis €

.....

INTERFACE Tufting-Teppichelemente als textilen Bodenbelag, 50x50 cm, selbstliegend, maßbeständig, mit minimalem Verschnitt richtungsfrei auf handelsüblichem Antirutsch, z.B. **Graphlokk® von Interface, oder auch schwimmend mittels TacTiles® von Interface** verlegbar und mit **Renovisions** ohne Betriebsunterbrechungen auch leicht wieder aus- bzw. einbaubar, frei Baustelle liefern und auf gemäß VOB DIN 18365 vorbereitetem verlegereifem Unterboden nach Herstellerangaben fachgerecht bzw. stuhlrollengeeignet, wiederaufnehmbar und antistatisch verlegen

Funktionelle Anforderungen an den textilen Bodenbelag:

Strapazierwert / Komfortwert (EN 1307): Klasse 33 / LC2

Antistatik permanent

Sonstige Anforderungen: fußbodenheizungsgeeignet, schall- und wärmeisolierend

Kennzeichnende Merkmale des textilen Bodenbelags gemäß DIN 66095:

Poleinsatzgewicht 648 g/m²

Polschichtdicke 3 mm

Gesamtdicke 8 mm

Gesamtgewicht 4.426 g/m²

Teilung 1/12

Noppenzahl/m² 188.800

Bauphysikalische Anforderungen an den textilen Bodenbelag:

Dimensionsstabilität ISO 2551: ≤ 0,2%

Stuhlrollenprüfung EN 985: ≥ 2,4

Trittschallverbesserungsmaß DIN 52210: 25 dB

Wärmedurchlaßwiderstand DIN 52612: 0,09 m² K/W

Schwerentflammbarkeit EN 13501: Cfl s1

Oberseitengestaltung: tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität

Farbe: nach Farbkarte des Herstellers

Polfasermaterial: 100% Polyamid garngefärbt mit recyceltem Anteil

Rückenkonstruktion: **Graphlex®**, aus Kreide, Latex und polymer-veredeltem hochsiedendem Bitumen mit Glasfaservliesstabilisierung

ReEntry 2.0 / Rücknahme- und Recycling-Service auf Anfrage

Cool Carpet / Kompensation des CO₂-Fußabdrucks auf Anfrage

Erzeugnis: Composure Edge

Einbauort:

Lieferung Material €/m² netto:

.....

Interface Teppichelemente verlegen –

* Ohne Aufbringen von flüssigen Klebstoffen und daher ohne Entwicklung entsprechender leichtflüchtiger Emissionen bzw. auch unterbodenschonend und rückstandsfrei rückbaubar im Sinne der Gebäudezertifizierung entsprechend DGNB **mittels TacTiles®** - Spezialhaftetiketten – auf entsprechend EN 18365 vorbereitetem Unterboden stuhlrollengeeignet, im Verbund bzw. schwimmend und permanent antistatisch verlegen €/m² netto:

alternativ

* **antistatisch** und lose/wiederaufnehmbar auf Antirutsch **Graphlokk®** von Interface verlegen €/m² netto:

.....

.....

Summe "Textile Bodenbeläge"
(Lieferung und Verlegung) netto:

.....