

Ausschreibende Stelle:			
Bauvorhaben:			
Leistungsverzeichnis:	Gewerk 36 / Bodenbelagsarbeiten	Datum:	Seite:
Pos. Menge Einheit	Leistungsbeschreibung	Einheitspreis €	Gesamtpreis €

.....

**INTERFACE Tufting-Teppichelemente** als textilen Bodenbelag, 50x50 cm, selbstliegend, maßbeständig, **mit minimalem Verschritt** in eine Richtung auf handelsüblichem Antirutsch, z.B. **Graphlokk**, bzw. auch **schwimmend mittels Tactiles® (emissionsfrei)** verlegbar und mit **Renovisions** ohne Betriebsunterbrechungen auch leicht wieder aus- bzw. einbaubar, frei Baustelle liefern und auf gemäß VOB DIN 18365 vorbereitetem verlegereifem Unterboden nach Herstellerangaben fachgerecht bzw. wiederaufnehmbar, ableitfähig und stuhlrolleneeignet verlegen

**Funktionelle Anforderungen an den textilen Bodenbelag**  
 Strapazier- und Komfortwert EN 1307: Class 33/LC1  
**Computerguard**-Ausrüstung, permanent antistatisch, ableitfähig, Erdableitwiderstand  $\leq 10^9$  Ohm

**Sonstige Anforderungen**  
 fußbodenheizungsgesegnet, schall- und wärmeisolierend

**Kennzeichnende Merkmale des textilen Bodenbelags gemäß DIN 66095**  
 Poleinsatzgewicht 610 g/m<sup>2</sup>, Polschichtdicke 3,4 mm  
 Gesamtdicke 6,6 mm, Gesamtgewicht 4.115 g/m<sup>2</sup>  
 Teilung 1/10, Noppenzahl/m<sup>2</sup> 200.940

**Bauphysikalische Anforderungen an den textilen Bodenbelag**  
 Dimensionsstabilität ISO 2551:  $\leq 0,2\%$   
 Stuhlrollenprüfung EN 985:  $\geq 2,4$   
 Trittschallverbesserungsmaß: 26 dB (ReCushion Backing 29 dB)  
 Wärmedurchlaßwiderstand: 0,09 m<sup>2</sup> K/W  
 Schwerentflammbarkeit EN 13501: Cfl s1  
 Oberseitengestaltung: hochwertige tuftdessinierte Schlingenqualität, garngefärbt, farbecht  
 Farbe: nach Farbkarte des Herstellers  
 Polfasermaterial: 100% garngefärbtes Polyamid mit recyceltem Anteil

**Rückenkonstruktion: Graphlex**  
 aus Kreide, Latex und polymer-veredeltem hochsiedendem Bitumen mit Glasfaser-vliesstabilisierung

**Cool Carpet, ReEntry 2.0, EDS und EPD auf Anfrage**

**Erzeugnis: Duet**

**Einbauort:** .....

**Lieferung** Material €/m<sup>2</sup> netto: .....

**Verlegung** (wiederaufnehmbar, stuhlrolleneeignet, ableitfähig) €/m<sup>2</sup> netto: .....

.....

Ausschreibende Stelle:			
Bauvorhaben:			
Leistungsverzeichnis:	Gewerk 36 / Bodenbelagsarbeiten	Datum:	Seite:
Pos. Menge Einheit	Leistungsbeschreibung	Einheitspreis €	Gesamtpreis €

.....	<p>Textilen Bodenbelag Erzeugnis  <b>Duet</b>, wie unter Pos. ....  beschrieben, auf bauseits erstelltem  Doppelboden, wie <b>Intercell ® Floor-  Management-System</b> von <b>Interface</b>,  fugenüberdeckend nach Herstellerangaben  wiederaufnehmbar auf handelsüblichem  leitfähigem Anti-Rutsch bzw. auf metallischem  geerdetem Doppelboden mit <b>magnetischer  Rückenbeschichtung *MB</b> fachgerecht,  selbsthaftend, wiederaufnehmbar,  stuhllongeeignet und ableitfähig verlegen</p> <p><b>Einbauort:</b> .....</p> <p><b>Lieferung</b> Material €/m<sup>2</sup> netto: .....</p> <p><b>Verlegung</b> (wiederaufnehmbar, stuhllongeeignet, ableitfähig) €/m<sup>2</sup> netto: .....</p> <p style="text-align: right;">.....</p>
.....	<p><b>Sockelleisten</b> aus Bahnenware, 200 cm breit,  zugeschnitten und gekettelt, Erzeugnis  <b>Duet mit Unitary Backing</b> bzw. Latex-  rückenbeschichtung, Höhe ..... mm  frei Baustelle liefern und fachgerecht anbringen</p> <p><b>Einbauort:</b> .....</p> <p>Lieferung Material €/m<sup>2</sup> netto: .....</p> <p>Anbringung €/m<sup>2</sup> netto: .....</p> <p style="text-align: right;">.....</p>
.....	<p><b>Sockelleisten</b> aus Fliesen, 50 x 50 cm,  schwerbeschichtet, <b>mit Heuga M70</b>  auf ..... mm Höhe zugeschnitten,  mit aufgeklebter farblich passender Kettelung  von Kettelfix ® frei Baustelle liefern und fach-  gerecht anbringen</p> <p><b>Einbauort:</b> .....</p> <p>Lieferung Material €/m<sup>2</sup> netto: .....</p> <p>Anbringung €/m<sup>2</sup> netto: .....</p> <p style="text-align: right;">.....</p>

Ausschreibende Stelle:			
Bauvorhaben:			
Leistungsverzeichnis:	Gewerk 36 / Bodenbelagsarbeiten	Datum:	Seite:
Pos. Menge Einheit	Leistungsbeschreibung	Einheitspreis €	Gesamtpreis €

.....

**Alternativ-Position:**

Verlegung in empfohlener Verlegerichtung, aber schwimmend mittels **Tactiles®** Haftetiketten statt auf Antirutsch, stuhlrollengeeignet, besonders umweltschonend, keine Klebstoffaufbringung, keine Klebstoff-Emissionen, keine Verunreinigung der Unterkonstruktion, leicht rückbaubar, positiver Beitrag zur Gebäudezertifizierung

**Einbauort:** .....

**Lieferung** Material €/Rollenetto: .....

**Verlegung** (schwimmend, wiederaufnehmbar, stuhlrollengeeignet, antistatisch) €/m<sup>2</sup> netto: .....

.....

.....

**Summe "Textile Bodenbeläge" (Lieferung und Verlegung) netto:**

.....