

Ausschreibende Stelle:

Bauvorhaben:

Leistungsverzeichnis: Gewerk 36 / Bodenbelagsarbeiten Datum: Seite:

Pos. Menge Einheit Leistungsbeschreibung Einheitspreis € Gesamtpreis €

.....

INTERFACE Tufting-Teppichelemente als textilen Bodenbelag, 50x50 cm, selbstliegend, maßbeständig, mit minimalem Verschnitt im Schachbrettmuster auf handelsüblichem Antirutsch, z.B. **Graphlokk**, bzw. auch schwimmend mittels **TacTiles®** verlegbar und mit **Renovisions** ohne Betriebsunterbrechungen auch leicht wieder aus- bzw. einbaubar, frei Baustelle liefern und auf gemäß VOB DIN 18365 vorbereitetem verlegereifem Unterboden nach Herstellerangaben fachgerecht bzw. wiederaufnehmbar, ableitfähig und stuhlrollengeeignet verlegen

Funktionelle Anforderungen an den textilen Bodenbelag
EN 1307: Class 33 / LC 1
permanent antistatisch

Sonstige Anforderungen
fußbodenheizungsggeeignet, schall- und wärmeisolierend

Kennzeichnende Merkmale des textilen Bodenbelags gemäß DIN 66095
Poleinsatzgewicht 360 g/m², Gesamtdicke 4,6 mm, Gesamtgewicht 3.844 g/m², Noppenzahl/m² 186.480

Bauphysikalische Anforderungen an den textilen Bodenbelag
Dimensionsstabilität ISO 2551: </=0,2%
Stuhlrollenprüfung EN 985: >/=2,4
Trittschallverbesserungsmaß DIN 52210: 12 dB, Wärmedurchlaßwiderstand DIN 52612: 0,08 m² K/W, Schwerentflammbarkeit entsprechend EN 13501 Cfl-s1
Oberseitengestaltung: **hochwertige Microtufting-Schlingenqualität, garngefärbt, farbecht**
Farbe: nach Farbkarte des Herstellers
Polfasermaterial: **100% garngefärbtes recyceltes Polyamid**
Rückenkonstruktion: Graphlex
aus Kreide, Latex und polymer-veredeltem hochsiedendem Bitumen mit Glasfaservliesstabilisierung,
Cool Carpet (Kompensation des CO₂-Fußabdrucks),
ReEntry 2.0 (Rücknahme- und Recycling-Service),
EDS und EPD auf Anfrage

Erzeugnis: Interface Elevation III

Einbauort:

Lieferung Material €/m² netto:

Verlegung (wiederaufnehmbar, stuhlrollengeeignet, ableitfähig) €/m² netto:

.....