

Ausschreibende Stelle:

Bauvorhaben:

Leistungsverzeichnis: Gewerk 36 / Bodenbelagsarbeiten

Datum:

Seite:

Pos. Menge Einheit

Leistungsbeschreibung

Einheitspreis €

Gesamtpreis €

.....

INTERFACE Tufting-Teppichelemente als
textilen Bodenbelag in Plankenform 25 x 100 cm,
selbstliegend, maßbeständig, Verlegerichtung
ashlar oder herringbone, verlegt mit minimalem
Verschnitt auf handelsüblichem Antirutsch,
z.B. **Graphlokk** und mit **Renovisions**
ohne Betriebsunterbrechungen auch leicht wieder
aus- bzw. einbaubar, frei Baustelle liefern und
auf gemäß VOB DIN 18365 vorbereitetem
verlegereifem Unterboden nach Hersteller-
angaben fachgerecht, wiederaufnehmbar,
permanent antistatisch und stuhlrollen-
geeignet verlegen
**Funktionelle Anforderungen an den
textilen Bodenbelag**
Strapazier- und Komfortwert Klasse 33 / LC2
Sonstige Anforderungen
fußbodenheizungsgesamt, schall- und wärmeisolierend
**Kennzeichnende Merkmale des textilen
Bodenbelags**
Poleinsatzgewicht 882 g/m², Polschichtdicke 4,3 mm
Gesamtdicke 7,6 mm, Gesamtgewicht 4.504 g/m²
Teilung 1/10, Noppenzahl/m² 200.940
**Bauphysikalische Anforderungen an den
textilen Bodenbelag**
Dimensionsstabilität ISO 2551: $\leq 0,2\%$
Stuhlrollenprüfung EN 985: $\geq 2,4$
Trittschallverbesserungsmaß ISO 140:
26 dB
Gewichteter Absorptionskoeffizient: aw 0,20
Wärmedurchlaßwiderstand ISO 6946: 0,09 m² K/W
Schwerentflammbarkeit EN 13501: Cfl-s1
Oberseitengestaltung: hochwertige tuftdessinierte
Schlingenqualität, garngefärbt, farbecht
Farbe nach Farbkarte des Herstellers
Polfasermaterial: **100% garngefärbtes recyceltes
Polyamid**
Rückenkonstruktion: Graphlex aus Kreide, Latex
und polymer-veredeltem hochsiedendem Bitumen
mit Glasfaservliesstabilisierung
Cool Carpet – Kompensation des CO₂-Fußabdrucks auf Anfrage
ReEntry 2.0 Rücknahme- und Recycling-Service auf Anfrage
Environmental Data Sheet und **Environmental Product
Declaration** auf Anfrage

Erzeugnis: **Interface Equal Measure Collection EM 551**

Einbauort:

Lieferung Material €/m² netto:

Verlegung (wiederaufnehmbar, stuhlrollen-
geeignet, ableitfähig) €/m² netto:

.....

.....

Interface Teppichelemente verlegen
ohne Aufbringen von flüssigen Klebstoffen
und daher ohne Entwicklung entsprechender
leichtflüchtiger Geruchsstoffe bzw. unterboden-
schonend und rückstandsfrei rückbaubar
im Sinne der Gebäudezertifizierung
entsprechend DGNB mittels **TacTiles®** –
Spezialhaftetiketten – auf entsprechend
EN 18365 vorbereitetem Unterboden
stuhlrollengeeignet, im Verbund bzw.
schwimmend und permanent antistatisch
verlegen

Erzeugnis: Interface TacTiles®

Einbauort:

Lieferung TacTiles 500 Stck/Rolle netto:

Verlegung der Teppichfliesen (wieder-
aufnehmbar, permanent antistatisch, stuhl-
rollengeeignet, schwimmend)
€/m² netto:

.....

.....

Summe "Textile Bodenbeläge"
(Lieferung und Verlegung) netto:

.....