

Ausschreibende Stelle:

Bauvorhaben:

Leistungsverzeichnis: Gewerk 36 / Bodenbelagsarbeiten

Datum:

Seite:

Pos. Menge Einheit

Leistungsbeschreibung

Einheitspreis €

Gesamtpreis €

.....

**INTERFACE Tufting-Teppichelemente** als  
textilen Bodenbelag in Plankenform 25 x 100 cm,  
selbstliegend, maßbeständig, Verlegerichtung  
ashlar oder herringbone, verlegt mit minimalem  
Verschnitt auf handelsüblichem Antirutsch,  
z.B. **Graphlokk** und mit **Renovisions**  
ohne Betriebsunterbrechungen auch leicht wieder  
aus- bzw. einbaubar, frei Baustelle liefern und  
auf gemäß VOB DIN 18365 vorbereitetem  
verlegereifem Unterboden nach Hersteller-  
angaben fachgerecht, wiederaufnehmbar,  
permanent antistatisch und stuhlrollen-  
geeignet verlegen  
**Funktionelle Anforderungen an den  
textilen Bodenbelag**  
Strapazier- und Komfortwert Klasse 33 / LC3  
**Sonstige Anforderungen**  
fußbodenheizungsg geeignet, schall- und wärmeisolierend  
**Kennzeichnende Merkmale des textilen  
Bodenbelags**  
Poleinsatzgewicht 949 g/m<sup>2</sup>, Polschichtdicke 5,6 mm  
Gesamtdicke 9,6 mm, Gesamtgewicht 4.564 g/m<sup>2</sup>  
Teilung 1/10, Noppenzahl/m<sup>2</sup> 200.940  
**Bauphysikalische Anforderungen an den  
textilen Bodenbelag**  
Dimensionsstabilität ISO 2551: <math>\leq 0,2\%</math>  
Stuhlrollenprüfung EN 985: <math>\geq 2,4</math>  
Trittschallverbesserungsmaß ISO 140:  
26 dB  
Gewichteter Absorptionskoeffizient: aw 0,20  
Wärmedurchlaßwiderstand ISO 6946: 0,09 m<sup>2</sup> K/W  
Schwerentflammbarkeit EN 13501: Cfl-s1  
Oberseitengestaltung: hochwertige tuftdessinierte  
Schlingenqualität, garngefärbt, farbecht  
Farbe nach Farbkarte des Herstellers  
Polfasermaterial: **100% garngefärbtes recyceltes  
Polyamid**  
**Rückenkonstruktion: Graphlex** aus Kreide, Latex  
und polymer-veredeltem hochsiedendem Bitumen  
mit Glasfaservliesstabilisierung  
**Cool Carpet** – Kompensation des CO<sub>2</sub>-Fußabdrucks auf Anfrage  
**ReEntry 2.0** - Rücknahme- und Recycling-Service auf Anfrage  
**Environmental Data Sheet** und **Environmental Product  
Declaration** auf Anfrage

Erzeugnis: **Interface Equal Measure Collection EM 552**

Einbauort: .....

Lieferung Material €/m<sup>2</sup> netto: .....

Verlegung (wiederaufnehmbar, stuhlrollen-  
geeignet, ableitfähig) €/m<sup>2</sup> netto: .....

.....

.....

**Interface Teppichelemente verlegen**  
ohne Aufbringen von flüssigen Klebstoffen  
und daher ohne Entwicklung entsprechender  
leichtflüchtiger Geruchsstoffe bzw. unterboden-  
schonend und rückstandsfrei rückbaubar  
im Sinne der Gebäudezertifizierung  
entsprechend DGNB mittels **TacTiles®** –  
Spezialhaftetiketten – auf entsprechend  
EN 18365 vorbereitetem Unterboden  
stuhlrollengeeignet, im Verbund bzw.  
schwimmend und permanent antistatisch  
verlegen

**Erzeugnis: Interface TacTiles®**

**Einbauort:** .....

**Lieferung TacTiles** 500 Stck/Rolle netto:

**Verlegung der Teppichfliesen** (wieder-  
aufnehmbar, permanent antistatisch, stuhl-  
rollengeeignet, schwimmend) .....  
€/m<sup>2</sup> netto: .....

.....

.....

**Summe "Textile Bodenbeläge"**  
**(Lieferung und Verlegung) netto:**

.....